

70019.502016.7924.4400.774623960.979



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00050/2016 (SRP)

Às 14:03 horas do dia 28 de setembro de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1572016 de 22/04/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 4580/2016, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00050/2016. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Móveis.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 65

Valor estimado: R\$ 1.379,4400

Unidade de fornecimento: unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 720,0000 e a quantidade de 65 unidade .**

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 65

Valor estimado: R\$ 970,7100

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 468,0000 e a quantidade de 65 Unidade .**

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 65

Valor estimado: R\$ 663,4600

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 450,0000 e a quantidade de 65 Unidade .**

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA, NOME MESA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 75

Valor estimado: R\$ 1.189,6100

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 670,0000 e a quantidade de 75 Unidade .**

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: MESA

Descrição Complementar: MESA, NOME MESA

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 75

Valor estimado: R\$ 578,6400

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 300,0000 e a quantidade de 75 Unidade .**

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Item: 6 - GRUPO 1**Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** MESA, NOME MESA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 220**Valor estimado:** R\$ 773,6700**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 400,0000 e a quantidade de 220 Unidade .****Item: 7 - GRUPO 1****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO MÓVEL, NOME GAVETEIRO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150**Valor estimado:** R\$ 637,0800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 388,0000 e a quantidade de 150 Unidade .****Item: 8 - GRUPO 1****Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** MESA, NOME MESA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 680,1100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 345,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 9 - GRUPO 1****Descrição:** MESA**Descrição Complementar:** MESA, NOME MESA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 1.285,4600**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 650,0000 e a quantidade de 15 Unidade .****Item: 10 - GRUPO 1****Descrição:** BALCÃO**Descrição Complementar:** BALCÃO, NOME BALCAO MADEIRA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 1.465,3300**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 646,0000 e a quantidade de 50 unidade .****Item: 11 - GRUPO 1****Descrição:** BALCÃO**Descrição Complementar:** BALCÃO, NOME BALCAO MADEIRA**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 13**Valor estimado:** R\$ 2.074,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 13 Unidade .****Item: 12 - GRUPO 2****Descrição:** BIOMBO**Descrição Complementar:** BIOMBO, NOME BIOMBO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 1.081,6700**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 980,0000 e a quantidade de 50 Unidade .****Item: 13 - GRUPO 2**

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Descrição: BANCADA
Descrição Complementar: BANCADA, NOME BANCADA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 90
Valor estimado: R\$ 1.603,5300

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000 e a quantidade de 90 Unidade .**

Item: 14
Descrição: MESA
Descrição Complementar: MESA, NOME MESA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 220
Valor estimado: R\$ 1.956,6700

Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP, **pelo melhor lance de R\$ 435,9000 e a quantidade de 220 Unidade .**

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R\$ 723.984,8500

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 388.245,0000 .**

Itens do grupo:

- 1 - ARMÁRIO
- 2 - ARMÁRIO
- 3 - ARMÁRIO
- 4 - MESA
- 5 - MESA
- 6 - MESA
- 7 - GAVETEIRO MÓVEL
- 8 - MESA
- 9 - MESA
- 10 - BALCÃO
- 11 - BALCÃO

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R\$ 198.401,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 139.000,0000 .**

Itens do grupo:

- 12 - BIOMBO
- 13 - BANCADA

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 1.000,0000	R\$ 65.000,0000	27/09/2016 11:11:57
	Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: CONFORME CATALOGO A SER APRESENTADO. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 1.310,0000	R\$ 85.150,0000	27/09/2016 14:21:25
<p>Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 1.370,0000	R\$ 89.050,0000	15/09/2016 12:11:31
<p>Marca: AdaTTare Fabricante: AdaTTare Modelo / Versão: ESP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA: 02 ANOS.</p>							
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	65	R\$ 1.370,0000	R\$ 89.050,0000	19/09/2016 13:53:03
<p>Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverna Comércio de Mobiliário Ltda-me Modelo / Versão: Vila Velha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E	Sim	Sim	65	R\$ 1.370,0000	R\$ 89.050,0000	27/09/2016 10:15:57
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: AVANTI

Fabricante: AVANTI

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com duas portas, conforme especificação do edital.

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	65	R\$ 1.375,0000	R\$ 89.375,0000	27/09/2016 10:26:20
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Roal

Fabricante: Roal

Modelo / Versão: Viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portasa) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming)f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;- Validade Proposta 90 dias - Os preços propostos são finais, acrescidos de todas as despesas (frete, impostos, taxas, etc.) - Produtos com garantia e 36 meses contra defeitos de Fabricação - Indústria Brasileira. Produtos atendem às especificações técnicas dispostas no descritivo constante do Termo de Referência (Anexo I).

02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 1.375,0000	R\$ 89.375,0000	27/09/2016 19:02:14
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda

Modelo / Versão: AA000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas - ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tempo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.328.973/0001-42	MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 1.379,0000	R\$ 89.635,0000	23/09/2016 16:13:22
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Mesmo Fornecedor

Fabricante: Mesmo Fornecedor

Modelo / Versão: Conforme especificações e características do Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 1 - Armários altos com 2 (duas) portas QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 15 (quinze) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tambor, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tempo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tempos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tempo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tempo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tempo; h) laterais, tempos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tempo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	65	R\$ 1.379,0000	R\$ 89.635,0000	27/09/2016 14:46:30
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: AREX/E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto 2 portas. Especificações em estrito acordo com o edital. Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos.

24.653.020/0001-20	ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP	Sim	Sim	65	R\$ 1.379,0000	R\$ 89.635,0000	27/09/2016 15:24:52
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Shopping do Escritório

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tempo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tempo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tempos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tempo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tempo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tempo; h) laterais, tempos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tempo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha" com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 65 R\$ 1.379,0000 R\$ 89.635,0000 28/09/2016
PARA ESCRITORIO 09:56:28
LTDA

Marca: Layout

Fabricante: Layout

Modelo / Versão: MAD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 65 R\$ 1.379,4400 R\$ 89.663,6000 15/09/2016
INDUSTRIA DE 14:25:46
MOVEIS LTDA - ME

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

08.252.640/0001-09 VIVARE INDUSTRIA Sim Sim 65 R\$ 1.379,4400 R\$ 89.663,6000 16/09/2016
E COMERCIO DE 16:44:16
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: Vivare

Fabricante: Vivare

Modelo / Versão: FA230ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES:a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE Sim Não 65 R\$ 1.379,4400 R\$ 89.663,6000 27/09/2016
MOVEIS LTDA - ME 09:09:15

Marca: HOMEOFFICE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: AEA9

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. Validade da Proposta: 90 dias; Prazo de Entrega: 30 dias corridos; Demais condições conforme edital.

19.405.851/0001-42 L D M INDUSTRIA E Não Não 65 R\$ 1.379,4400 R\$ 89.663,6000 27/09/2016
COMERCIO DE 14:04:36
MOVEIS LTDA

Marca: LDM

Fabricante: LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: EZBR/ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOBILIÁRIO A SER FORNECIDO EM PERFEITA CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL. VALIDADE DE PROPOSTA: 90 DIAS. GARANTIA: 02 ANOS. ENTREGA 30 DIAS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Sim Sim 65 R\$ 1.379,4400 R\$ 89.663,6000 27/09/2016
BELNIAKI LTDA - 16:39:16
EPP

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki e Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. Validade da Proposta: 90 dias; Prazo de Entrega: 30 dias corridos; Demais condições conforme edital.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Eleitoral do Paraná: 15 (quinze) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS LTDA Sim Sim 65 R\$ 1.379,4400 R\$ 89.663,6000 28/09/2016
- EPP 13:36:37

Marca: Dope
Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: SEM MODELO/VERSÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE Sim Sim 65 R\$ 1.379,4400 R\$ 89.663,6000 28/09/2016
COMERCIO DE 13:44:15
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. MARCA: AVANTTI FABRICANTE: AVANTTI MODELO: CERTIFICADA VALIDADE DA ATA: 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 02 (DOIS) ANOS. PAGAMENTO: 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX Sim Sim 65 R\$ 1.500,0000 R\$ 97.500,0000 27/09/2016
COMERCIO DE 10:12:23
MOVEIS EIRELI -
EPP

Marca: itália
Fabricante: itália ind e com de moveis
Modelo / Versão: tech/esp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³ revestimento em ambas as faces em laminado

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

16.370.334/0001-97 W3 NEGOCIOS E Sim Sim 65 R\$ 1.700,0000 R\$ 110.500,0000 28/09/2016
EMPREENDIMENTOS 12:13:38
- EIRELI - ME

Marca: ASQ
Fabricante: ASQ
Modelo / Versão: ARMARIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMARIO ALTO CONFORME EDITAL.

19.413.216/0001-07 ED DESIGN Sim Sim 65 R\$ 2.182,0000 R\$ 141.830,0000 28/09/2016
MOBILIARIO 11:25:58
CORPORATIVO
EIRELI - EPP

Marca: Tecnoflex
Fabricante: TREND
Modelo / Versão: armário

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas Altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, tampo superior em MDF com 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; fundo com no 15 mm de espessura e densidade 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; cada prateleira deve sustentar um peso de 45 kg sem apresentar deformidades; base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; portas de abrir em MDF com 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; as lâminas de revestimento deverão possuir espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos são metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas e arranhões).

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE Não Não 65 R\$ 2.925,0000 R\$ 190.125,0000 27/09/2016
INDUSTRIA E 17:10:09
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: URANIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas Altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona)q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 65 R\$ 5.000,0000 R\$ 325.000,0000 16/09/2016 08:47:13
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portasESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming);bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.925,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.182,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.700,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.500,0000	09.258.263/0001-70	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.379,4400	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.379,4400	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.379,4400	66.455.593/0001-99	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.379,4400	19.405.851/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.379,4400	03.149.113/0001-41	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.379,4400	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.379,4400	11.496.190/0001-04	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.379,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.379,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.379,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.379,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.375,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.375,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.370,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.370,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.370,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:03:36:243

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

R\$ 1.310,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 985,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:05:49:010
R\$ 1.053,9100	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:07:42:263
R\$ 1.500,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:08:34:777
R\$ 1.379,0000	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:09:09:047
R\$ 950,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:13:03:520
R\$ 951,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:13:28:043
R\$ 1.115,0000	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:13:40:503
R\$ 1.179,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:20:39:767
R\$ 949,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:21:29:450
R\$ 949,5000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:30:17:393
R\$ 1.103,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:30:20:607
R\$ 948,9900	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:34:46:993
R\$ 948,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:36:16:133
R\$ 1.120,3500	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:36:34:720
R\$ 1.958,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:38:24:470
R\$ 948,4000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:39:40:723
R\$ 1.667,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:41:13:650
R\$ 1.378,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:41:54:703
R\$ 925,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:42:51:060
R\$ 920,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:43:24:980
R\$ 940,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:44:14:130
R\$ 888,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:45:46:220
R\$ 919,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:45:47:693
R\$ 887,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:47:18:373
R\$ 885,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:47:28:813
R\$ 890,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:47:31:030
R\$ 850,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:47:35:320
R\$ 980,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:47:35:747
R\$ 840,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:48:02:570
R\$ 750,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:48:51:903
R\$ 830,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:48:54:807
R\$ 820,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:48:57:240
R\$ 729,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:49:04:937
R\$ 720,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:50:09:310
R\$ 700,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:50:21:450
R\$ 790,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:50:24:803
R\$ 960,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:50:53:473
R\$ 650,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:52:21:210
R\$ 900,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:52:59:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2016 14:05:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/09/2016 14:07:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2016 14:47:09.
Encerrado	28/09/2016 14:53:08	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 15:09:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 720,0000.
Habilitado	13/10/2016 15:57:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	65	R\$ 970,0000	R\$ 63.050,0000	19/09/2016 13:53:03
<p>Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda-me Modelo / Versão: Vila Velha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS</p>							
03.328.973/0001-42	MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 970,0000	R\$ 63.050,0000	23/09/2016 16:13:22
<p>Marca: Mesmo Fornecedor Fabricante: Mesmo Fornecedor Modelo / Versão: Conforme especificações e características do Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 2 - Armários médios com 2 (duas) portas QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 15 (quinze) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS</p>							
77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E	Sim	Sim	65	R\$ 970,0000	R\$ 63.050,0000	27/09/2016 10:15:57
<p>Marca: AVANTI Fabricante: AVANTI Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio com duas portas, conforme especificação do edital.</p>							
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	65	R\$ 970,0000	R\$ 63.050,0000	27/09/2016 10:26:21
<p>Marca: Roal Fabricante: Roal Modelo / Versão: Viena Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b)</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;- Validade Proposta 90 dias - Os preços propostos são finais, acrescidos de todas as despesas (fretes, impostos, taxas, etc.) - Produtos com garantia e 36 meses contra defeitos de Fabricação - Indústria Brasileira. Produtos atendem às especificações técnicas dispostas no descritivo constante do Termo de Referência (Anexo I).

07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 970,0000	R\$ 63.050,0000	27/09/2016 14:21:25
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Dismacenter
Fabricante: Dismacenter
Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas a) altura: 1,10 m de altura incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	65	R\$ 970,0000	R\$ 63.050,0000	27/09/2016 14:46:30
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Bortolini
Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda
Modelo / Versão: ARM/E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio 2 portas. Especificações em estrito acordo com o edital. Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos.

02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 970,0000	R\$ 63.050,0000	27/09/2016 19:02:14
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: BELLINEA
Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda
Modelo / Versão: AM000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 2 - Armários médios com 2 (duas) portas - ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

(da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	65	R\$ 970,0000	R\$ 63.050,0000	28/09/2016 09:56:28
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Layout
Fabricante: Layout
Modelo / Versão: MAD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	65	R\$ 970,7100	R\$ 63.096,1500	15/09/2016 14:25:46
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Fabricação Própria
Fabricante: Schneider
Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;

08.252.640/0001-09 VIVARE INDUSTRIA Sim Sim 65 R\$ 970,7100 R\$ 63.096,1500 16/09/2016
E COMERCIO DE 16:44:16
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: Vivare

Fabricante: Vivare

Modelo / Versão: FA226ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE Sim Não 65 R\$ 970,7100 R\$ 63.096,1500 27/09/2016
MOVEIS LTDA - ME 09:09:15

Marca: HOMEOFFICE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: AM9

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. Validade da Proposta: 90 dias; Prazo de Entrega: 30 dias corridos; Demais condições conforme edital.

19.405.851/0001-42 L D M INDUSTRIA E Não Não 65 R\$ 970,7100 R\$ 63.096,1500 27/09/2016
COMERCIO DE 14:04:36
MOVEIS LTDA

Marca: LDM

Fabricante: LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: EZBR/ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOBILIÁRIO A SER FORNECIDO EM PERFEITA CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL. VALIDADE DE PROPOSTA: 90 DIAS. GARANTIA: 02 ANOS. ENTREGA 30 DIAS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES Sim Sim 65 R\$ 970,7100 R\$ 63.096,1500 27/09/2016
INTERMEDIACOES 15:24:52
E NEGOCIOS
EIRELI - EP

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: Shopping do Escritór
Fabricante: Shopping do Escritório
Modelo / Versão: Corporativo
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 970,7100	R\$ 63.096,1500	27/09/2016 16:39:16
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki e Belniaki
Modelo / Versão: sem modelo/versão.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 15 (quinze) unidades; b) 5ª Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades.ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 970,7100	R\$ 63.096,1500	28/09/2016 13:36:37
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: DOPE
Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: SEM MODELO/VERSÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO

11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 970,7100	R\$ 63.096,1500	28/09/2016 13:44:15
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastas e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. MARCA: AVANTTI FABRICANTE: AVANTTI MODELO: CERTIFICADA VALIDADE DA ATA: 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 02 (DOIS) ANOS. PAGAMENTO: 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 1.000,0000	R\$ 65.000,0000	15/09/2016 12:11:31
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: AdaTTare
Fabricante: AdaTTare
Modelo / Versão: ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastas e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA: 02 ANOS.

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 1.000,0000	R\$ 65.000,0000	27/09/2016 10:12:23
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: itália
Fabricante: itália ind e com de moveis
Modelo / Versão: tech/esp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 2 - Armários médios com 2 (duas) portas QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 15 (quinze) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades. Item 2 - Armários médios com 2 (duas) portas QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 15 (quinze) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades.w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 1.000,0000	R\$ 65.000,0000	27/09/2016 11:11:57
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: OPERAMOBILI
Fabricante: OFFICE SHOP
Modelo / Versão: CONFORME CATALOGO A SER APRESENTADO.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

19.413.216/0001-07	ED DESIGN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 1.337,0200	R\$ 86.906,3000	28/09/2016 11:25:58
	<p>Marca: Tecnoflex Fabricante: TREND Modelo / Versão: armário Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas Altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; tampo superior em MDF com 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; fundo com 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; cada prateleira deve sustentar um peso de 45 kg sem apresentar deformidades; base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; portas de abrir em MDF com 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; as chapas em MDF; as lâminas de revestimento possui espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; Os trincos, puxadores, chaves e outros complementos são metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas e arranhões).</p>						
16.370.334/0001-97	W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME	Sim	Sim	65	R\$ 1.400,0000	R\$ 91.000,0000	28/09/2016 12:13:38
	<p>Marca: ASQ Fabricante: ASQ Modelo / Versão: ARMARIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO 2 PORTAS CONFORME EDITAL</p>						
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	65	R\$ 1.562,0000	R\$ 101.530,0000	27/09/2016 17:10:09
	<p>Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: URANIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO MÉDIO COM DUAS PORTAS Altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TER.</p>						
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	65	R\$ 5.000,0000	R\$ 325.000,0000	16/09/2016 08:47:13
	<p>Marca: Martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c)</p>						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) todas as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.562,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.400,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.337,0200	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	09.258.263/0001-70	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,7100	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,7100	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,7100	66.455.593/0001-99	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,7100	19.405.851/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,7100	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,7100	03.149.113/0001-41	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,7100	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,7100	11.496.190/0001-04	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 970,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 971,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:05:58:523
R\$ 645,7800	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:08:01:977
R\$ 970,0000	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:09:17:157
R\$ 1.200,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:10:53:147
R\$ 945,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:11:56:037
R\$ 786,0000	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:13:52:237
R\$ 873,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:21:05:380
R\$ 645,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:21:35:807
R\$ 850,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:30:00:317
R\$ 776,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:30:33:273
R\$ 812,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:31:25:697
R\$ 808,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:33:08:533
R\$ 644,9900	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:35:09:940
R\$ 644,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:36:22:620
R\$ 736,0500	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:36:46:190
R\$ 1.261,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:38:32:627
R\$ 795,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:41:12:493
R\$ 890,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:41:25:869

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

R\$ 788,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:42:14:090
R\$ 640,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:44:24:947
R\$ 638,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:44:37:137
R\$ 635,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:45:58:007
R\$ 635,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:46:23:540
R\$ 634,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:46:46:300
R\$ 633,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:47:25:510
R\$ 590,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:47:40:010
R\$ 907,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:47:55:063
R\$ 598,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:48:22:747
R\$ 525,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:48:37:003
R\$ 526,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:49:04:130
R\$ 500,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:49:21:360
R\$ 675,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:49:42:010
R\$ 580,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:50:04:993
R\$ 470,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:50:32:337
R\$ 600,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:50:59:257
R\$ 475,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:51:13:703
R\$ 468,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:52:44:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2016 14:05:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/09/2016 14:07:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2016 14:47:09.
Encerrado	28/09/2016 14:53:08	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 15:09:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 468,0000.
Habilitado	13/10/2016 15:57:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 650,0000	R\$ 42.250,0000	27/09/2016 14:21:25

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletroestática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	65	R\$ 660,0000	R\$ 42.900,0000	19/09/2016 13:53:03
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ABMJ - Mobiliário
Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda-me
Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 660,0000	R\$ 42.900,0000	27/09/2016 19:02:14
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: BELLINEA
Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda
Modelo / Versão: AB000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas - ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.328.973/0001-42	MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 663,0000	R\$ 43.095,0000	23/09/2016 16:13:22
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Mesmo Fornecedor
Fabricante: Mesmo Fornecedor
Modelo / Versão: Conforme especificações e características do Edita

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 3 - Armários baixos com 2 (duas) portas QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 15 (quinze) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E Sim Sim 65 R\$ 663,0000 R\$ 43.095,0000 27/09/2016 10:15:57

Marca: AVANTI
Fabricante: AVANTI
Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com duas portas, conforme especificação do edital.

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA Não Não 65 R\$ 663,0000 R\$ 43.095,0000 27/09/2016 10:26:21

Marca: Roal
Fabricante: Roal
Modelo / Versão: Viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portasa) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;- Validade Proposta 90 dias - Os preços propostos são finais, acrescidos de todas as despesas (fretes, impostos, taxas, etc.) - Produtos com garantia e 36 meses contra defeitos de Fabricação - Indústria Brasileira. Produtos atendem às especificações técnicas dispostas no descritivo constante do Termo de Referência (Anexo I).

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Não Não 65 R\$ 663,0000 R\$ 43.095,0000 27/09/2016 14:46:30

Marca: Bortolini
Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda
Modelo / Versão: ARB/E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo 2 portas. Especificações em estrito acordo com o edital. Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos.

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP Sim Sim 65 R\$ 663,0000 R\$ 43.095,0000 27/09/2016 15:24:52

Marca: Shopping do Escritór
Fabricante: Shopping do Escritório
Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	65	R\$ 663,0000	R\$ 43.095,0000	28/09/2016 09:56:28
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Layout

Fabricante: Layout

Modelo / Versão: MAD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	65	R\$ 663,4600	R\$ 43.124,9000	15/09/2016 14:25:46
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;

08.252.640/0001-09 VIVARE INDUSTRIA Sim Sim 65 R\$ 663,4600 R\$ 43.124,9000 16/09/2016
E COMERCIO DE 16:44:16
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: Vivare
Fabricante: Vivare
Modelo / Versão: FA221ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE Sim Não 65 R\$ 663,4600 R\$ 43.124,9000 27/09/2016
MOVEIS LTDA - ME 09:09:15

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo / Versão: AB9

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Armários baixos com 2 (duas) portas a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); Eq) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. Validade da Proposta: 90 dias; Prazo de Entrega: 30 dias corridos; Demais condições conforme edital.

19.405.851/0001-42 L D M INDUSTRIA E Não Não 65 R\$ 663,4600 R\$ 43.124,9000 27/09/2016
COMERCIO DE 14:04:36
MOVEIS LTDA

Marca: LDM
Fabricante: LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: EZBR/ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOBILIÁRIO A SER FORNECIDO EM PERFEITA CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL. VALIDADE DE PROPOSTA: 90 DIAS. GARANTIA: 02 ANOS. ENTREGA 30 DIAS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Sim Sim 65 R\$ 663,4600 R\$ 43.124,9000 27/09/2016
BELNIAKI LTDA - 16:39:16
EPP

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki e Belniaki
Modelo / Versão: sem modelo/versão.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 15 (quinze) unidades; b) 5º Batalhão de Su

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastas e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS LTDA Sim Sim 65 R\$ 663,4600 R\$ 43.124,9000 28/09/2016
- EPP 13:36:37

Marca: Dope

Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: SEM MODELO/VERSÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO, NOME ARMÁRIO

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE Sim Sim 65 R\$ 663,4600 R\$ 43.124,9000 28/09/2016
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 13:44:15
LTDA - EPP

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo / Versão: CERTIFICADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastas e ganchos (cremona); ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES - TRE-PR MCMG 23 q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. MARCA: AVANTTI FABRICANTE: AVANTTI MODELO: CERTIFICADA VALIDADE DA ATA: 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 02 (DOIS) ANOS. PAGAMENTO: 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

01.111.906/0001-46 MILENARE Sim Sim 65 R\$ 1.000,0000 R\$ 65.000,0000 15/09/2016
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP 12:11:31

Marca: AdaTTare

Fabricante: AdaTTare

Modelo / Versão: ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA: 02 ANOS.

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 1.000,0000	R\$ 65.000,0000	27/09/2016 10:12:23
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: itália

Fabricante: itália ind e com de moveis

Modelo / Versão: tech/esp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 3 - Armários baixos com 2 (duas) portas QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 15 (quinze) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 1.000,0000	R\$ 65.000,0000	27/09/2016 11:11:57
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: CONFORME CATALOGO A SER APRESENTADO.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas

16.370.334/0001-97	W3 NEGOCIOS E EMPREENHIMENTOS - EIRELI - ME	Sim	Sim	65	R\$ 1.000,0000	R\$ 65.000,0000	28/09/2016 12:13:38
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ASQ

Fabricante: ASQ

Modelo / Versão: ARMARIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS CONFORME EDITAL.

19.413.216/0001-07	ED DESIGN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 1.111,8200	R\$ 72.268,3000	28/09/2016 11:25:58
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Tecnoflex

Fabricante: TREND

Modelo / Versão: Armário

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas Altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; tampo superior em MDF com no 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

sem emenda, alta pressão (post forming); bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; fundo com 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; portas de abrir em MDF com 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; as lâminas de revestimento possui espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos são metálicos de primeira linha sem defeitos como rebarbas, arranhões.

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE Não Não 65 R\$ 1.390,0000 R\$ 90.350,0000 27/09/2016 17:10:09
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: URANIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIOS BAIXOS COM DUAS PORTAS Altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TER.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 65 R\$ 5.000,0000 R\$ 325.000,0000 16/09/2016 08:47:13
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
ME

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura através de

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros componentes deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.390,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.111,8200	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	09.258.263/0001-70	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 663,4600	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 663,4600	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 663,4600	66.455.593/0001-99	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 663,4600	19.405.851/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 663,4600	03.149.113/0001-41	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 663,4600	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 663,4600	11.496.190/0001-04	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 663,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 663,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 663,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 663,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 663,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 663,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 660,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 660,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 650,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 651,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:06:08:770
R\$ 537,0100	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:08:18:340
R\$ 663,0000	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:09:28:553
R\$ 551,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:12:12:147
R\$ 640,0000	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:14:03:067
R\$ 750,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:14:28:370
R\$ 595,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:21:26:230
R\$ 537,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:21:43:610
R\$ 530,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:30:52:770
R\$ 529,9900	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:35:16:413
R\$ 529,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:36:29:260
R\$ 583,8000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:36:55:370
R\$ 1.023,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:38:43:860
R\$ 792,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:41:38:833
R\$ 640,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:43:00:640
R\$ 520,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:46:08:207
R\$ 519,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:47:32:290
R\$ 512,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:47:37:263
R\$ 500,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:47:44:737
R\$ 510,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:47:50:763
R\$ 499,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:48:19:313
R\$ 498,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:48:33:087
R\$ 414,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:48:45:587
R\$ 422,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:49:17:683
R\$ 495,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:49:48:793
R\$ 504,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:50:19:543
R\$ 450,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:50:19:593
R\$ 510,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:51:05:447
R\$ 370,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:52:25:102

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2016 14:05:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/09/2016 14:07:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2016 14:47:09.
Encerrado	28/09/2016 14:53:08	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 15:09:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 450,0000.
Habilitado	13/10/2016 15:57:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 4 - GRUPO 1 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	75	R\$ 1.000,0000	R\$ 75.000,0000	15/09/2016 12:11:31
	<p>Marca: AdaTTare Fabricante: AdaTTare Modelo / Versão: ESP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA tipo estação de trabalho formato em "L". a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m x 1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ 's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA DE 02 ANOS.</p>						
07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	75	R\$ 1.150,0000	R\$ 86.250,0000	27/09/2016 14:21:25
	<p>Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas tipo estação de trabalho formato em "L". a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m x 1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ 's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA DE 02 ANOS.</p>						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	75	R\$ 1.180,0000	R\$ 88.500,0000	19/09/2016 13:53:03
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda-me

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas tipo estação de trabalho formato em "L". ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E	Sim	Sim	75	R\$ 1.180,0000	R\$ 88.500,0000	27/09/2016 10:15:57
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: AVANTI

Fabricante: AVANTI

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa tipo estação de trabalho, conforme especificação do edital.

02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	75	R\$ 1.185,0000	R\$ 88.875,0000	27/09/2016 19:02:14
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: BELLINEA
Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda
Modelo / Versão: ES000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas tipo estação de trabalho formato em "L". - ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.328.973/0001-42	MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	75	R\$ 1.189,0000	R\$ 89.175,0000	23/09/2016 16:13:22
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Mesmo Fornecedor
Fabricante: Mesmo Fornecedor
Modelo / Versão: Conforme especificações e características do Edital
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 4 - Mesas tipo estação de trabalho formato em "L". QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 25 (vinte e cinco) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	75	R\$ 1.189,0000	R\$ 89.175,0000	27/09/2016 10:26:21
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: Roal
Fabricante: Roal
Modelo / Versão: London

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas tipo estação de trabalho formato em "L". a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m x 1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato aochão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; - Validade Proposta 90 dias - Os preços propostos são finais, acrescidos de todas as despesas (frete, impostos, taxas, etc.) - Produtos com garantia e 36 meses contra defeitos de Fabricação - Indústria Brasileira. Produtos atendem às especificações técnicas dispostas no descritivo constante do Termo de Referência (Anexo I).

90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	75	R\$ 1.189,0000	R\$ 89.175,0000	27/09/2016 14:46:30
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Bortolini
Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda
Modelo / Versão: ETMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa em "L" 1,40 x 1,40. Especificações em estrito acordo com o edital. Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos.

24.653.020/0001-20	ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP	Sim	Sim	75	R\$ 1.189,0000	R\$ 89.175,0000	27/09/2016 15:24:52
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Shopping do Escritório
Fabricante: Shopping do Escritório
Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas tipo estação de trabalho formato em "L". a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m x 1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 75 R\$ 1.189,0000 R\$ 89.175,0000 28/09/2016
PARA ESCRITORIO 09:56:28
LTDA

Marca: Layout

Fabricante: Layout

Modelo / Versão: MAD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas tipo estação de trabalho formato em "L". altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, devera ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 75 R\$ 1.189,6100 R\$ 89.220,7500 15/09/2016
INDUSTRIA DE 14:25:46
MOVEIS LTDA - ME

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas tipo estação de trabalho formato em "L ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, devera ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

08.252.640/0001-09 VIVARE INDUSTRIA Sim Sim 75 R\$ 1.189,6100 R\$ 89.220,7500 16/09/2016
E COMERCIO DE 16:44:16
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: Vivare

Fabricante: Vivare

Modelo / Versão: VMA1414

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, devera ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE Sim Não 75 R\$ 1.189,6100 R\$ 89.220,7500 27/09/2016
MOVEIS LTDA - ME 09:09:15

Marca: HOMEOFFICE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: PROMASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas tipo estação de trabalho formato em "L". QUANTIDADES: a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, devera ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato aochão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Prazo de Entrega: 30 dias corridos; Demais condições conforme edital.

19.405.851/0001-42 L D M INDUSTRIA E Não Não 75 R\$ 1.189,6100 R\$ 89.220,7500 27/09/2016
COMERCIO DE 14:04:36
MOVEIS LTDA

Marca: LDM
Fabricante: LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: EZBR/ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOBILIÁRIO A SER FORNECIDO EM PERFEITA CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL. VALIDADE DE PROPOSTA: 90 DIAS. GARANTIA: 02 ANOS. ENTREGA 30 DIAS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Sim Sim 75 R\$ 1.189,6100 R\$ 89.220,7500 27/09/2016
BELNIAKI LTDA - 16:39:16
EPP

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki e Belniaki
Modelo / Versão: sem modelo/versão.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas tipo estação de trabalho formato em "L". QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 25 (vinte e cinco) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deveser ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deveser possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deveser receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderã ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS LTDA Sim Sim 75 R\$ 1.189,6100 R\$ 89.220,7500 28/09/2016
- EPP 13:36:37

Marca: Dope
Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: SEM MODELO/VERSÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA, NOME MESA

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE Sim Sim 75 R\$ 1.189,6100 R\$ 89.220,7500 28/09/2016
COMERCIO DE 13:44:15
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo / Versão: CERTIFICADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas tipo estação de trabalho formato em "L". ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deveser ser de 57,5 cm) sapata

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6,furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ 's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. MARCA: AVANTTI FABRICANTE: AVANTTI MODELO: CERTIFICADA VALIDADE DA ATA: 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 02 (DOIS) ANOS. PAGAMENTO: 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX Sim Sim 75 R\$ 1.500,0000 R\$ 112.500,0000 27/09/2016
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP 10:12:23

Marca: itália

Fabricante: itália ind e com de moveis

Modelo / Versão: tech/esp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 4 – Mesas tipo estação de trabalho formato em "L". QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 25 (vinte e cinco) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato aochão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ 's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

16.370.334/0001-97 W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS Sim Sim 75 R\$ 1.500,0000 R\$ 112.500,0000 28/09/2016
- EIRELI - ME 12:13:38

Marca: ASQ

Fabricante: ASQ

Modelo / Versão: MESA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MASA EM "L" CONFORME EDITAL.

19.413.216/0001-07 ED DESIGN MOBILIARIO CORPORATIVO Sim Sim 75 R\$ 2.046,0100 R\$ 153.450,7500 28/09/2016
EIRELI - EPP 11:25:58

Marca: Tecnoflex

Fabricante: TREND

Modelo / Versão: mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas tipo estação de trabalho formato em "L". Altura da mesa: 0,75 m; largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

salvo se expressamente solicitado em outra cor; revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a 33 cm do chão; estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado.

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE	Não	Não	75	R\$ 2.143,0000	R\$ 160.725,0000	27/09/2016
	INDUSTRIA E						17:10:09
	COMERCIO DE						
	MOVEIS,						
	IMPORTACAO E						

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: PLATINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESAS TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO FORMATO EM L Altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m x 1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado.

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP -	Sim	Sim	75	R\$ 3.000,0000	R\$ 225.000,0000	27/09/2016
	INDUSTRIA E						11:11:57
	COMERCIO DE						
	MOVEIS LTDA - EPP						

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: CONFORME CATALOGO A SER APRESENTADO.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas tipo estação de trabalho formato em "L".

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX	Sim	Sim	75	R\$ 5.000,0000	R\$ 375.000,0000	16/09/2016
	INDUSTRIA E						08:47:13
	COMERCIO DE						
	MOVEIS EIRELI -						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

ME

Marca: Martinucci

Fabricante: martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas tipo estação de trabalho formato em "L", altura da mesa: 0,75 m; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m x 1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deverá ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato aochão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatas niveladoras com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ 's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 3.000,0000	03.682.786/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.143,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.046,0100	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.500,0000	09.258.263/0001-70	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.500,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.189,6100	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.189,6100	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.189,6100	66.455.593/0001-99	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.189,6100	19.405.851/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.189,6100	03.149.113/0001-41	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.189,6100	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.189,6100	11.496.190/0001-04	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.189,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.189,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.189,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.189,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.189,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.185,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.180,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.180,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.150,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 988,2200	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:08:33:340
R\$ 1.189,0000	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:10:36:290
R\$ 985,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:12:24:703
R\$ 1.200,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:14:39:913
R\$ 1.005,0000	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:14:55:647
R\$ 984,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:21:50:893
R\$ 1.100,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:22:03:497
R\$ 951,0000	03.328.973/0001-42	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 950,9900	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:35:23:673
R\$ 950,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:36:35:677
R\$ 1.100,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:36:40:790
R\$ 826,3500	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:37:08:387
R\$ 1.752,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:38:57:963
R\$ 826,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:40:14:123
R\$ 1.221,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:41:53:857
R\$ 815,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:41:59:857
R\$ 810,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:45:24:637
R\$ 798,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:46:16:880
R\$ 797,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:47:22:490
R\$ 796,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:47:43:110
R\$ 849,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:48:39:380
R\$ 756,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:49:31:783
R\$ 810,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:50:00:987
R\$ 750,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:50:13:003
R\$ 730,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:50:34:817
R\$ 795,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:50:42:470
R\$ 725,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:50:54:150
R\$ 700,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:51:12:003
R\$ 705,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:51:24:340
R\$ 690,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:51:51:737
R\$ 670,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:52:44:057
R\$ 650,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:53:01:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2016 14:05:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/09/2016 14:07:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2016 14:47:09.
Encerrado	28/09/2016 14:53:08	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 15:09:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 670,0000.
Habilitado	13/10/2016 15:57:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 5 - GRUPO 1 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	75	R\$ 550,0000	R\$ 41.250,0000	27/09/2016 14:21:25

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatas niveladoras com

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	75	R\$ 570,0000	R\$ 42.750,0000	19/09/2016 13:53:04
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comércio de Mobiliário Ltda-me

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	75	R\$ 575,0000	R\$ 43.125,0000	27/09/2016 19:02:14
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda

Modelo / Versão: ME000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. - ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.328.973/0001-42	MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	75	R\$ 578,0000	R\$ 43.350,0000	23/09/2016 16:13:22
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Mesmo Fornecedor

Fabricante: Mesmo Fornecedor

Modelo / Versão: Conforme especificações e características do Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 5 - Mesas auxiliares. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 25 (vinte e cinco) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas:

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas); 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E Sim Sim 75 R\$ 578,0000 R\$ 43.350,0000 27/09/2016 10:15:57

Marca: AVANTI

Fabricante: AVANTI

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar, conforme especificação do edital.

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA Não Não 75 R\$ 578,0000 R\$ 43.350,0000 27/09/2016 10:26:21

Marca: Roal

Fabricante: Roal

Modelo / Versão: London

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares.a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m;c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés;- Validade Proposta 90 dias - Os preços propostos são finais, acrescidos de todas as despesas (frete, impostos, taxas, etc.) - Produtos com garantia e 36 meses contra defeitos de Fabricação - Indústria Brasileira. Produtos atendem às especificações técnicas dispostas no descritivo constante do Termo de Referência (Anexo I).

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Não Não 75 R\$ 578,0000 R\$ 43.350,0000 27/09/2016 14:46:30

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda

Modelo / Versão: ETM 2001

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar. Especificações em estrito acordo com o edital. Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Não Não 75 R\$ 578,0000 R\$ 43.350,0000 28/09/2016 09:56:28

Marca: Layout

Fabricante: Layout

Modelo / Versão: MAD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m;c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés;

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 75 R\$ 578,6400 R\$ 43.398,0000 15/09/2016 14:25:46

INDUSTRIA DE

MOVEIS LTDA - ME

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés;

08.252.640/0001-09 VIVARE INDUSTRIA Sim Sim 75 R\$ 578,6400 R\$ 43.398,0000 16/09/2016 16:44:16

E COMERCIO DE

MOVEIS LTDA - EPP

Marca: Vivare

Fabricante: Vivare

Modelo / Versão: VMA0607ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Não	75	R\$ 578,6400	R\$ 43.398,0000	27/09/2016 09:09:15
<p>Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: PROMASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. Validade da Proposta: 90 dias; Prazo de Entrega: 30 dias corridos; Demais condições conforme edital.</p>							
19.405.851/0001-42	L D M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	75	R\$ 578,6400	R\$ 43.398,0000	27/09/2016 14:04:36
<p>Marca: LDM Fabricante: LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Modelo / Versão: EZBR/ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOBILIÁRIO A SER FORNECIDO EM PERFEITA CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL. VALIDADE DE PROPOSTA: 90 DIAS. GARANTIA: 02 ANOS. ENTREGA 30 DIAS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL</p>							
24.653.020/0001-20	ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP	Sim	Sim	75	R\$ 578,6400	R\$ 43.398,0000	27/09/2016 15:24:52
<p>Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	75	R\$ 578,6400	R\$ 43.398,0000	27/09/2016 16:39:16
<p>Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki e Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 25 (vinte e cinco) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em lar</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS LTDA Sim Sim 75 R\$ 578,6400 R\$ 43.398,0000 28/09/2016
- EPP 13:36:37

Marca: Dope

Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: SEM MODELO/VERSÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA, NOME MESA

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE Sim Sim 75 R\$ 578,6400 R\$ 43.398,0000 28/09/2016
COMERCIO DE 13:44:15
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo / Versão: CERTIFICADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. MARCA: AVANTTI FABRICANTE: AVANTTI MODELO: CERTIFICADA VALIDADE DA ATA: 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 02 (DOIS) ANOS. PAGAMENTO: 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE Não Não 75 R\$ 777,0000 R\$ 58.275,0000 27/09/2016
INDUSTRIA E 17:10:09
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTAÇÃO E

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: PLATINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESAS AUXILIARES Altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés.

01.111.906/0001-46 MILENARE Sim Sim 75 R\$ 1.000,0000 R\$ 75.000,0000 15/09/2016 12:11:31
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS E
DIVISORIAS LTDA -
EPP

Marca: AdaTTare

Fabricante: AdaTTare

Modelo / Versão: ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA DE 02 ANOS.

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX Sim Sim 75 R\$ 1.000,0000 R\$ 75.000,0000 27/09/2016 10:12:23
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
EPP

Marca: itália

Fabricante: itália ind e com de moveis

Modelo / Versão: tech/esp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 5 - Mesas auxiliares. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 25 (vinte e cinco) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m;c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	75	R\$ 1.000,0000	R\$ 75.000,0000	27/09/2016 11:11:57
	<p>Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: CONFORME CATALOGO A SER APRESENTADO. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares.</p>						
16.370.334/0001-97	W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME	Sim	Sim	75	R\$ 1.000,0000	R\$ 75.000,0000	28/09/2016 12:13:38
	<p>Marca: ASQ Fabricante: ASQ Modelo / Versão: MESA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA AUXILIAR CONFORME EDITAL.</p>						
19.413.216/0001-07	ED DESIGN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	Sim	Sim	75	R\$ 1.078,5400	R\$ 80.890,5000	28/09/2016 11:25:58
	<p>Marca: Tecnoflex Fabricante: TREND Modelo / Versão: mesa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. Altura da mesa: 0,75 m; largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; tampo em MDF com no 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando 33 cm do chão; estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; orificio no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possui padrão uniforme de cor; características como: posição da abertura do orificio no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deve ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés.</p>						
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	75	R\$ 5.000,0000	R\$ 375.000,0000	16/09/2016 08:47:13
	<p>Marca: Martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares altura da mesa: 0,75 m; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orificio no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orificio no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.078,5400	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	09.258.263/0001-70	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 777,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 578,6400	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 578,6400	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 578,6400	66.455.593/0001-99	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 578,6400	19.405.851/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 578,6400	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 578,6400	03.149.113/0001-41	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 578,6400	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 578,6400	11.496.190/0001-04	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 578,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 578,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 578,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 578,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 578,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 575,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 570,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 550,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 551,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:06:19:223
R\$ 520,9400	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:08:48:160
R\$ 578,0000	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:10:52:010
R\$ 600,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:15:05:047
R\$ 445,0000	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:15:05:820
R\$ 444,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:21:58:703
R\$ 540,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:22:22:123
R\$ 462,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:31:56:887
R\$ 443,9900	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:35:30:860
R\$ 443,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:36:42:440
R\$ 460,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:36:55:430
R\$ 342,3000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:37:30:230
R\$ 646,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:39:08:843
R\$ 505,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:40:00:333
R\$ 442,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:42:07:033
R\$ 340,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:42:12:427
R\$ 450,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:42:43:360
R\$ 412,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:46:33:430
R\$ 335,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:47:51:823
R\$ 427,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:48:23:980
R\$ 400,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:48:42:613
R\$ 459,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:49:00:887
R\$ 340,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:50:08:360
R\$ 385,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:50:31:660
R\$ 330,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:50:42:277
R\$ 315,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:51:05:157
R\$ 390,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:51:22:680
R\$ 300,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:51:41:863
R\$ 295,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:52:02:813

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2016 14:05:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/09/2016 14:07:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2016 14:47:09.
Encerrado	28/09/2016 14:53:08	Item encerrado

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Aceite	13/10/2016 15:09:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 300,0000.
Habilitado	13/10/2016 15:57:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda-me Modelo / Versão: Vila Velha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural;n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.	Sim	Sim	220	R\$ 770,0000	R\$ 169.400,0000	19/09/2016 13:53:04
07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas.a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha	Sim	Sim	220	R\$ 770,0000	R\$ 169.400,0000	27/09/2016 14:21:25

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.624.659/0001-44 BELLINEA Sim Sim 220 R\$ 770,0000 R\$ 169.400,0000 27/09/2016
INDUSTRIA E 19:02:14
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda

Modelo / Versão: ME000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. - ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.328.973/0001-42 MUNDUS NOVUS Sim Sim 220 R\$ 773,0000 R\$ 170.060,0000 23/09/2016
INDUSTRIA E 16:13:22
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: Mesmo Fornecedor

Fabricante: Mesmo Fornecedor

Modelo / Versão: Conforme especificações e características do Edita

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 6 - Mesas retas. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 100 (cem) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 120 (cento e vinte) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E Sim Sim 220 R\$ 773,0000 R\$ 170.060,0000 27/09/2016
EQUIPAMENTOS 10:15:57
PARA ESCRITORIO
LTDA. - E

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não Não	220	R\$ 773,0000	R\$ 170.060,0000	27/09/2016 10:26:21
<p>Marca: Roal Fabricante: Roal Modelo / Versão: London Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;- Validade Proposta 90 dias - Os preços propostos são finais, acrescidos de todas as despesas (frete, impostos, taxas, etc.) - Produtos com garantia e 36 meses contra defeitos de Fabricação - Indústria Brasileira. Produtos atendem às especificações técnicas dispostas no descritivo constante do Termo de Referência (Anexo I).</p>						
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não Não	220	R\$ 773,0000	R\$ 170.060,0000	27/09/2016 14:46:30
<p>Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: ETMR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta. Especificações em estrito acordo com o edital. Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos.</p>						
24.653.020/0001-20	ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP	Sim Sim	220	R\$ 773,0000	R\$ 170.060,0000	27/09/2016 15:24:52
<p>Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura</p>						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 220 R\$ 773,0000 R\$ 170.060,0000 28/09/2016
PARA ESCRITORIO 09:56:28
LTDA

Marca: Layout
Fabricante: Layout
Modelo / Versão: MAD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 220 R\$ 773,6700 R\$ 170.207,4000 15/09/2016
INDUSTRIA DE 14:25:46
MOVEIS LTDA - ME

Marca: Fabricação Própria
Fabricante: Schneider
Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

08.252.640/0001-09 VIVARE INDUSTRIA Sim Sim 220 R\$ 773,6700 R\$ 170.207,4000 16/09/2016
E COMERCIO DE 16:44:16
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: Vivare
Fabricante: Vivare
Modelo / Versão: VMA1207ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rig

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE Sim Não 220 R\$ 773,6700 R\$ 170.207,4000 27/09/2016 09:09:15

Marca: HOMEOFFICE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: PROMASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 100 (cem) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 120 (cento e vinte) unidades. a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. Validade da Proposta: 90 dias; Prazo de Entrega: 30 dias corridos; Demais condições conforme edital.

19.405.851/0001-42 L D M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Não Não 220 R\$ 773,6700 R\$ 170.207,4000 27/09/2016 14:04:36

Marca: LDM

Fabricante: LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: EZBR/ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOBILIÁRIO A SER FORNECIDO EM PERFEITA CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL. VALIDADE DE PROPOSTA: 90 DIAS. GARANTIA: 02 ANOS. ENTREGA 30 DIAS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

03.149.113/0001-41 BELNIKI & BELNIKI LTDA - EPP Sim Sim 220 R\$ 773,6700 R\$ 170.207,4000 27/09/2016 16:39:16

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki e Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 100 (cem) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 120 (cento e vinte) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatas niveladoras com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS LTDA Sim Sim 220 R\$ 773,6700 R\$ 170.207,4000 28/09/2016
- EPP 13:36:37

Marca: Dope

Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: SEM MODELO/VERSÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA, NOME MESA

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE Sim Sim 220 R\$ 773,6700 R\$ 170.207,4000 28/09/2016
COMERCIO DE 13:44:15
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo / Versão: CERTIFICADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatas niveladoras com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. MARCA: AVANTTI FABRICANTE: AVANTTI MODELO: CERTIFICADA VALIDADE DA ATA: 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 02 (DOIS) ANOS. PAGAMENTO: 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

01.111.906/0001-46 MILENARE Sim Sim 220 R\$ 1.000,0000 R\$ 220.000,0000 15/09/2016
INDUSTRIA E 12:11:31
COMERCIO DE
MOVEIS E
DIVISORIAS LTDA -
EPP

Marca: AdaTTare

Fabricante: AdaTTare

Modelo / Versão: ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatá niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA DE 02 ANOS.

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX Sim Sim 220 R\$ 1.000,0000 R\$ 220.000,0000 27/09/2016
COMERCIO DE 10:12:23
MOVEIS EIRELI -
EPP

Marca: itália

Fabricante: itália ind e com de moveis

Modelo / Versão: tech/esp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 6 - Mesas retas. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 100 (cem) unidades;b) 5º Batalhão de Suprimento: 120 (cento e vinte) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatá niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural;n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 220 R\$ 1.000,0000 R\$ 220.000,0000 27/09/2016
INDUSTRIA E 11:11:57
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: CONFORME CATALOGO A SER APRESENTADO.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas.

16.370.334/0001-97 W3 NEGOCIOS E Sim Sim 220 R\$ 1.000,0000 R\$ 220.000,0000 28/09/2016
EMPREENDIMENTOS 12:13:38
- EIRELI - ME

Marca: ASQ

Fabricante: ASQ

Modelo / Versão: MESA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA CONFORME EDITAL

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE Não Não 220 R\$ 1.115,0000 R\$ 245.300,0000 27/09/2016
INDUSTRIA E 17:10:09
COMERCIO DE
MOVEIS,

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

IMPORTACAO E

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: PLATINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESAS RETAS altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

19.413.216/0001-07	ED DESIGN	Sim	Sim	220	R\$ 1.496,9200	R\$ 329.322,4000	28/09/2016
	MOBILIARIO						11:25:58
	CORPORATIVO						
	EIRELI - EPP						

Marca: Tecnoflex
Fabricante: TREND
Modelo / Versão: mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. Altura da mesa: 0,75 m; comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais retas e possui rigorosamente a mesma profundidade e altura; tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a 33 cm do chão; teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeças; estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; as lâminas de revestimento possui espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação.

10.713.114/0001-32	SANTAFLEX	Sim	Sim	220	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.100.000,0000	16/09/2016
	INDUSTRIA E						08:47:13
	COMERCIO DE						
	MOVEIS EIRELI - ME						

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; as lâminas de revestimento possui espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.496,9200	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.115,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	09.258.263/0001-70	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	03.682.786/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 773,6700	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 773,6700	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 773,6700	66.455.593/0001-99	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 773,6700	19.405.851/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 773,6700	03.149.113/0001-41	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 773,6700	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 773,6700	11.496.190/0001-04	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 773,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 773,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 773,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 773,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 773,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 773,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 770,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 770,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 770,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 771,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:06:26:633
R\$ 723,0100	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:09:02:817
R\$ 773,0000	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:11:49:813
R\$ 750,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:12:36:597
R\$ 688,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:15:18:673
R\$ 676,0000	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:15:28:097
R\$ 675,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:22:05:513
R\$ 760,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:22:37:447
R\$ 750,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:30:09:667
R\$ 676,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:31:46:920
R\$ 618,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:32:18:387
R\$ 617,9900	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:35:39:903
R\$ 617,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:36:49:260
R\$ 730,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:37:13:007
R\$ 569,1000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:37:39:867
R\$ 1.084,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:39:20:613
R\$ 672,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:40:25:060
R\$ 680,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:41:35:497
R\$ 560,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:42:25:830
R\$ 635,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:42:25:830

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 670,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:43:40:820
R\$ 668,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:45:31:920
R\$ 558,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:47:18:047
R\$ 548,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:47:56:687
R\$ 557,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:47:58:697
R\$ 500,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:48:11:277
R\$ 538,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:48:13:243
R\$ 485,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:49:21:670
R\$ 587,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:49:27:077
R\$ 490,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:49:29:193
R\$ 470,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:50:26:597
R\$ 450,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:50:41:800
R\$ 448,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:51:29:283
R\$ 420,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:51:31:683
R\$ 450,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:51:52:583
R\$ 410,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:52:15:453
R\$ 415,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:52:26:253
R\$ 400,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:52:56:050

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2016 14:05:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/09/2016 14:07:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2016 14:47:09.
Encerrado	28/09/2016 14:53:08	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 15:09:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.
Habilitado	13/10/2016 15:57:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	150	R\$ 500,0000	R\$ 75.000,0000	27/09/2016 11:11:57
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	150	R\$ 630,0000	R\$ 94.500,0000	19/09/2016 13:53:04

Marca: OPERAMOBILI
Fabricante: OFFICE SHOP
Modelo / Versão: CONFORME CATALOGO A SER APRESENTADO.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes

Marca: ABMJ - Mobiliário
Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda-me
Modelo / Versão: Vila Velha
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corredejas em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo;q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E Equipamentos para Escritório LTDA. - E Sim Sim 150 R\$ 630,0000 R\$ 94.500,0000 27/09/2016 10:15:57

Marca: AVANTI

Fabricante: AVANTI

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro móvel, conforme especificação do edital.

07.698.920/0001-74 DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Sim Sim 150 R\$ 630,0000 R\$ 94.500,0000 27/09/2016 14:21:25

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.624.659/0001-44 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 150 R\$ 635,0000 R\$ 95.250,0000 27/09/2016 19:02:14

Marca: BELLINEA

Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda

Modelo / Versão: GV300

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. - ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.328.973/0001-42 MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 150 R\$ 637,0000 R\$ 95.550,0000 23/09/2016 16:13:22

Marca: Mesmo Fornecedor

Fabricante: Mesmo Fornecedor

Modelo / Versão: Conforme especificações e características do Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 7 - Gaveteiros volantes. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 100 (cem) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g)

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA Não Não 150 R\$ 637,0000 R\$ 95.550,0000 27/09/2016
METALURGICA LTDA 10:26:21

Marca: Roal
Fabricante: Roal
Modelo / Versão: Viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor;- Validade Proposta 90 dias - Os preços propostos são finais, acrescidos de todas as despesas (fretes, impostos, taxas, etc.) - Produtos com garantia e 36 meses contra defeitos de Fabricação - Indústria Brasileira. Produtos atendem às especificações técnicas dispostas no descritivo constante do Termo de Referência (Anexo I).

90.051.160/0001-52 BORTOLINI Não Não 150 R\$ 637,0000 R\$ 95.550,0000 27/09/2016
INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 14:46:30

Marca: Bortolini
Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda
Modelo / Versão: GAV3-MA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante. Especificações em estrito acordo com o edital. Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos.

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES Sim Sim 150 R\$ 637,0000 R\$ 95.550,0000 27/09/2016
INTERMEDIACOES 15:24:52
E NEGOCIOS
EIRELI - EP

Marca: Shopping do Escritór
Fabricante: Shopping do Escritório
Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	150	R\$ 637,0000	R\$ 95.550,0000	28/09/2016 09:56:28
<p>Marca: Layout Fabricante: Layout Modelo / Versão: MAD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	150	R\$ 637,0800	R\$ 95.562,0000	15/09/2016 14:25:46
<p>Marca: Fabricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor;</p>							
08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	150	R\$ 637,0800	R\$ 95.562,0000	16/09/2016 16:44:16
<p>Marca: Vivare Fabricante: Vivare Modelo / Versão: FG118ESP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Não	150	R\$ 637,0800	R\$ 95.562,0000	27/09/2016 09:09:15
<p>Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: GV3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. Validade da Proposta: 90 dias; Prazo de Entrega: 30 dias corridos; Demais condições conforme edital.</p>							
19.405.851/0001-42	L D M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	150	R\$ 637,0800	R\$ 95.562,0000	27/09/2016 14:04:36
<p>Marca: LDM Fabricante: LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Modelo / Versão: EZBR/ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOBILIÁRIO A SER FORNECIDO EM PERFEITA CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL. VALIDADE DE PROPOSTA: 90 DIAS. GARANTIA: 02 ANOS. ENTREGA 30 DIAS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL</p>							
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	150	R\$ 637,0800	R\$ 95.562,0000	27/09/2016 16:39:16
<p>Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki e Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 100 (cem) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>							
08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	150	R\$ 637,0800	R\$ 95.562,0000	28/09/2016 13:36:37
<p>Marca: Dope Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA Modelo / Versão: SEM MODELO/VERSÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, NOME GAVETEIRO</p>							
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	150	R\$ 637,0800	R\$ 95.562,0000	28/09/2016 13:44:15
<p>Marca: AVANTTI Fabricante: AVANTTI Modelo / Versão: CERTIFICADA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. MARCA: AVANTTI FABRICANTE: AVANTTI MODELO: CERTIFICADA VALIDADE DA ATA: 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 02 (DOIS) ANOS. PAGAMENTO: 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

01.111.906/0001-46 MILENARE Sim Sim 150 R\$ 1.000,0000 R\$ 150.000,0000 15/09/2016 12:11:31
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS E
 DIVISORIAS LTDA -
 EPP

Marca: AdaTTare

Fabricante: AdaTTare

Modelo / Versão: ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA DE 02 ANOS.

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX Sim Sim 150 R\$ 1.000,0000 R\$ 150.000,0000 27/09/2016 10:12:23
 COMERCIO DE
 MOVEIS EIRELI -
 EPP

Marca: itália

Fabricante: itália ind e com de moveis

Modelo / Versão: tech/esp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 7 - Gaveteiros volantes. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 100 (cem) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

16.370.334/0001-97 W3 NEGOCIOS E Sim Sim 150 R\$ 1.000,0000 R\$ 150.000,0000 28/09/2016 12:13:38
 EMPREENDIMENTOS
 - EIRELI - ME

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: ASQ
Fabricante: ASQ
Modelo / Versão: GAVETEIRO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE CONFORME EDITAL.

19.413.216/0001-07 ED DESIGN Sim Sim 150 R\$ 1.063,7900 R\$ 159.568,5000 28/09/2016 11:25:58
 MOBILIARIO
 CORPORATIVO
 EIRELI - EPP

Marca: Tecnoflex
Fabricante: TREND
Modelo / Versão: mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. Altura total: 0,60 m; largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; 03 gavetas; medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; tampo do gaveteiro em MDF com no 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor.

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE Não Não 150 R\$ 1.117,0000 R\$ 167.550,0000 27/09/2016 17:10:09
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS,
 IMPORTACAO E

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: URANIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIROS VOLANTES Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; ct) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 150 R\$ 5.000,0000 R\$ 750.000,0000 16/09/2016 08:47:13
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS EIRELI -
 ME

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; ct) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

cor do tampo; base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.117,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.063,7900	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	09.258.263/0001-70	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 637,0800	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 637,0800	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 637,0800	66.455.593/0001-99	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 637,0800	19.405.851/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 637,0800	03.149.113/0001-41	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 637,0800	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 637,0800	11.496.190/0001-04	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 637,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 637,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 637,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 637,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 637,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 635,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 630,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 630,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 630,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 500,0000	03.682.786/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 501,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:06:37:733
R\$ 513,8100	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:09:16:513
R\$ 637,0000	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:12:17:497
R\$ 610,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:15:34:063
R\$ 499,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:22:14:160
R\$ 620,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:22:52:777
R\$ 509,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:32:37:150
R\$ 498,9900	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:35:47:170
R\$ 498,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:36:58:177
R\$ 590,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:37:34:720
R\$ 616,3500	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:37:55:623
R\$ 816,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:39:30:747
R\$ 498,4000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:40:33:623
R\$ 497,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:42:40:793
R\$ 636,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:43:00:370
R\$ 496,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:43:37:653
R\$ 485,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:43:53:743
R\$ 481,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:44:46:737
R\$ 458,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:47:28:370
R\$ 455,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:48:08:897
R\$ 490,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:48:38:877
R\$ 452,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:48:52:570
R\$ 450,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:49:39:683
R\$ 420,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:49:42:017
R\$ 435,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:49:48:627
R\$ 503,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:49:49:610
R\$ 435,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:50:34:060
R\$ 415,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:50:39:687
R\$ 400,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:51:00:330
R\$ 399,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:51:05:527
R\$ 390,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:51:13:777

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 360,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:51:32:107
R\$ 380,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:51:41:607
R\$ 388,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:51:52:723
R\$ 350,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:52:23:950
R\$ 340,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:53:06:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2016 14:05:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/09/2016 14:07:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2016 14:47:09.
Encerrado	28/09/2016 14:53:08	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 15:09:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 388,0000.
Habilitado	13/10/2016 15:57:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 8 - GRUPO 1 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reuniões. a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS	Sim	Sim	15	R\$ 650,0000	R\$ 9.750,0000	27/09/2016 14:21:25
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda-me Modelo / Versão: Vila Velha Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reuniões ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.	Sim	Sim	15	R\$ 680,0000	R\$ 10.200,0000	19/09/2016 13:53:04
03.328.973/0001-42	MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Marca: Mesmo Fornecedor Fabricante: Mesmo Fornecedor Modelo / Versão: Conforme especificações e características do Edita Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 8 - Mesas redondas para reuniões. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 5 (cinco) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.	Sim	Sim	15	R\$ 680,0000	R\$ 10.200,0000	23/09/2016 16:13:22

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E	Sim	Sim	15	R\$ 680,0000	R\$ 10.200,0000	27/09/2016 10:15:57
	<p>Marca: AVANTI Fabricante: AVANTI Modelo / Versão: ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reunião, conforme especificação do edital.</p>						
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	15	R\$ 680,0000	R\$ 10.200,0000	27/09/2016 10:26:21
	<p>Marca: Roal Fabricante: Roal Modelo / Versão: London Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reuniões.ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor</p>						
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	15	R\$ 680,0000	R\$ 10.200,0000	27/09/2016 14:46:30
	<p>Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda Modelo / Versão: MRC 2120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reunião. Especificações em estrito acordo com o edital. Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos.</p>						
24.653.020/0001-20	ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP	Sim	Sim	15	R\$ 680,0000	R\$ 10.200,0000	27/09/2016 15:24:52
	<p>Marca: Shopping do Escritór Fabricante: Shopping do Escritório Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reuniões. a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>						
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 680,0000	R\$ 10.200,0000	27/09/2016 19:02:14
	<p>Marca: BELLINEA Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda Modelo / Versão: MR000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reuniões. - ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS</p>						
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	15	R\$ 680,0000	R\$ 10.200,0000	28/09/2016 09:56:28
	<p>Marca: Layout Fabricante: Layout Modelo / Versão: MAD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reuniões. ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.</p>						
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 680,1100	R\$ 10.201,6500	15/09/2016 14:25:46

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

	Marca: Fabricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital								
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reuniões. ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.								
08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 680,1100	R\$ 10.201,6500	16/09/2016	16:44:16	
	Marca: Vivare Fabricante: Vivare Modelo / Versão: VMA120RD								
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.								
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Não	15	R\$ 680,1100	R\$ 10.201,6500	27/09/2016	09:09:15	
	Marca: HOMEOFFICE Fabricante: HOMEOFFICE Modelo / Versão: STAN								
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reuniões. a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. Validade da Proposta: 90 dias; Prazo de Entrega: 30 dias corridos; Demais condições conforme edital.								
19.405.851/0001-42	L D M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	15	R\$ 680,1100	R\$ 10.201,6500	27/09/2016	14:04:36	
	Marca: LDM Fabricante: LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Modelo / Versão: EZBR/ESPECIAL								
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOBILIÁRIO A SER FORNECIDO EM PERFEITA CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL. VALIDADE DE PROPOSTA: 90 DIAS. GARANTIA: 02 ANOS. ENTREGA 30 DIAS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL								
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 680,1100	R\$ 10.201,6500	27/09/2016	16:39:16	
	Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki e Belniaki Modelo / Versão: sem modelo/versão.								
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reuniões. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 5 (cinco) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.								
08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 680,1100	R\$ 10.201,6500	28/09/2016	13:36:37	
	Marca: Dope Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA Modelo / Versão: SEM MODELO/VERSÃO								
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA, NOME MESA								
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 680,1100	R\$ 10.201,6500	28/09/2016	13:44:15	
	Marca: AVANTTI Fabricante: AVANTTI Modelo / Versão: CERTIFICADA								
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reuniões. ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade								

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS MARCA: AVANTTI FABRICANTE: AVANTTI MODELO: CERTIFICADA VALIDADE DA ATA: 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 02 (DOIS) ANOS. PAGAMENTO: 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	15/09/2016 12:11:31
<p>Marca: AdaTTare Fabricante: AdaTTare Modelo / Versão: ESP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reuniões a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA DE 02 ANOS.</p>							
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	27/09/2016 10:12:23
<p>Marca: itália Fabricante: itália ind e com de moveis Modelo / Versão: tech/esp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.</p>							
16.370.334/0001-97	W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	28/09/2016 12:13:38
<p>Marca: ASQ Fabricante: ASQ Modelo / Versão: MESA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REDONDA PARA REUNIÃO CONFORME EDITAL.</p>							
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	15	R\$ 1.132,0000	R\$ 16.980,0000	27/09/2016 17:10:09
<p>Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE Modelo / Versão: PLATINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESAS REDONDAS PARA REUNIÃO tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor</p>							
19.413.216/0001-07	ED DESIGN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.317,1400	R\$ 19.757,1000	28/09/2016 11:25:58
<p>Marca: Tecnoflex Fabricante: TREND Modelo / Versão: mesa Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reuniões. Tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; altura da mesa: 0,75 m; tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; as lâminas de revestimento possui espessura de 2,00mm e padrão uniforme de cor.</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 2.000,0000	R\$ 30.000,0000	27/09/2016 11:11:57
	Marca: OPERAMOBILI Fabricante: OFFICE SHOP Modelo / Versão: CONFORME CATALOGO A SER APRESENTADO. Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reuniões						
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	15	R\$ 5.000,0000	R\$ 75.000,0000	16/09/2016 08:47:13
	Marca: Martinucci Fabricante: martinucci Modelo / Versão: sw Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reuniões estampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.317,1400	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.132,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	09.258.263/0001-70	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,1100	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,1100	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,1100	66.455.593/0001-99	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,1100	19.405.851/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,1100	03.149.113/0001-41	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,1100	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,1100	11.496.190/0001-04	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 650,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 655,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:06:28:100
R\$ 636,1800	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:09:32:050
R\$ 680,0000	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:12:25:473
R\$ 672,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:15:47:160
R\$ 640,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:23:07:457
R\$ 544,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:32:54:840
R\$ 705,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:39:42:600
R\$ 600,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:43:27:583
R\$ 645,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:43:33:423
R\$ 540,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:44:01:477
R\$ 600,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:47:55:733
R\$ 520,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:48:03:047
R\$ 500,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:48:17:027
R\$ 490,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:48:51:710
R\$ 480,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:49:21:313
R\$ 478,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:49:40:280
R\$ 350,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:49:54:720
R\$ 345,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:50:06:563

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 477,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:50:16:120
R\$ 450,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:50:41:237
R\$ 390,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:51:52:407
R\$ 350,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:52:30:510
R\$ 455,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:52:47:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2016 14:05:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/09/2016 14:07:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2016 14:47:09.
Encerrado	28/09/2016 14:53:08	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 15:09:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 345,0000.
Habilitado	13/10/2016 15:57:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 9 - GRUPO 1 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	15	R\$ 680,0000	R\$ 10.200,0000	28/09/2016 09:56:28

Marca: Layout
Fabricante: Layout
Modelo / Versão: MAD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião.ESPECIFICAÇÕESESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 1.280,0000	R\$ 19.200,0000	19/09/2016 13:53:04
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ABMJ - Mobiliário
Fabricante: Taverne Comércio de Moibiário Ltda-me
Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião.ESPECIFICAÇÕESESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E	Sim	Sim	15	R\$ 1.280,0000	R\$ 19.200,0000	27/09/2016 10:15:57
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: AVANTI
Fabricante: AVANTI
Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval de reunião, conforme especificação do edital.

07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.280,0000	R\$ 19.200,0000	27/09/2016 14:21:26
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Dismacenter
Fabricante: Dismacenter
Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião. a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

03.328.973/0001-42	MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.285,0000	R\$ 19.275,0000	23/09/2016 16:13:22
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Mesmo Fornecedor
Fabricante: Mesmo Fornecedor

Modelo / Versão: Conforme especificações e características do Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 9 – Mesas ovais de reunião. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 5 (cinco) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.285,0000	R\$ 19.275,0000	27/09/2016 10:26:21
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Roal
Fabricante: Roal
Modelo / Versão: London

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor;- Validade Proposta 90 dias - Os preços propostos são finais, acrescidos de todas as despesas (fretes, impostos, taxas, etc.) - Produtos com garantia e 36 meses contra defeitos de Fabricação - Indústria Brasileira. Produtos atendem às especificações técnicas dispostas no descritivo constante do Termo de Referência (Anexo I).

90.051.160/0001-52 BORTOLINI Não Não 15 R\$ 1.285,0000 R\$ 19.275,0000 27/09/2016 14:46:30
INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

Marca: Bortolini
Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda
Modelo / Versão: MRB 2202

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reunião. Especificações em estrito acordo com o edital. Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos.

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES Sim Sim 15 R\$ 1.285,0000 R\$ 19.275,0000 27/09/2016 15:24:52
INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP

Marca: Shopping do Escritór
Fabricante: Shopping do Escritório
Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião. a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.624.659/0001-44 BELLINEA Sim Sim 15 R\$ 1.285,0000 R\$ 19.275,0000 27/09/2016 19:02:14
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

Marca: BELLINEA
Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda
Modelo / Versão: MR000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião. - ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 15 R\$ 1.285,4600 R\$ 19.281,9000 15/09/2016 14:25:46
INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: Fabricação Própria
Fabricante: Schneider
Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião. ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.285,4600	R\$ 19.281,9000	16/09/2016 16:44:16
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Vivare
Fabricante: Vivare
Modelo / Versão: VMA200ARESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Não	15	R\$ 1.285,4600	R\$ 19.281,9000	27/09/2016 09:09:15
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo / Versão: STAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião.a) Altura da mesa: 0,75 m;b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ;d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor;e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior;f) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios);i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel;j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. Validade da Proposta: 90 dias; Prazo de Entrega: 30 dias corridos; Demais condições conforme edital.

19.405.851/0001-42	L D M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.285,4600	R\$ 19.281,9000	27/09/2016 14:04:36
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: LDM
Fabricante: LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: EZBR/ESPECIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOBILIÁRIO A SER FORNECIDO EM PERFEITA CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL. VALIDADE DE PROPOSTA: 90 DIAS. GARANTIA: 02 ANOS. ENTREGA 30 DIAS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.285,4600	R\$ 19.281,9000	27/09/2016 16:39:17
--------------------	--------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki e Belniaki
Modelo / Versão: sem modelo/versão.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 5 (cinco) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatá niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.285,4600	R\$ 19.281,9000	28/09/2016 13:36:37
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Dope
Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: SEM MODELO/VERSÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA, NOME MESA

11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.285,4600	R\$ 19.281,9000	28/09/2016 13:44:15
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião. ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatá niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. MARCA: AVANTTI FABRICANTE: AVANTTI MODELO: CERTIFICADA VALIDADE DA ATA: 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 02 (DOIS) ANOS. PAGAMENTO: 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.500,0000	R\$ 22.500,0000	27/09/2016 10:12:23
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: itália
Fabricante: itália ind e com de moveis
Modelo / Versão: tech/esp
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 9 - Mesas ovais de reunião. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 5 (cinco) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o pannel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE Não Não 15 R\$ 1.714,0000 R\$ 25.710,0000 27/09/2016 17:10:09
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: PLATINA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESAS OVAIS DE REUNIÃO Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o pannel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo De desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor

19.413.216/0001-07 ED DESIGN Sim Sim 15 R\$ 1.857,8100 R\$ 27.867,1500 28/09/2016 11:25:58
MOBILIARIO
CORPORATIVO
EIRELI - EPP

Marca: Tecnoflex
Fabricante: TREND
Modelo / Versão: mesa

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião. Altura da mesa: 0,75 m; Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; Tampo oval em MDF com 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o pannel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; as estruturas metálicas recebe tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; as lâminas de revestimento possui espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor.

01.111.906/0001-46 MILENARE Sim Sim 15 R\$ 2.000,0000 R\$ 30.000,0000 15/09/2016 12:11:31
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS E
DIVISORIAS LTDA -
EPP

Marca: AdaTTare
Fabricante: AdaTTare
Modelo / Versão: ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião. a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Paineis centralizados na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA DE 02 ANOS.

16.370.334/0001-97 W3 NEGOCIOS E Sim Sim 15 R\$ 2.000,0000 R\$ 30.000,0000 28/09/2016
 EMPREENHIMENTOS 12:13:38
 - EIRELI - ME

Marca: ASQ
Fabricante: ASQ
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA OVAL PARA REUNIÃO CONFORME EDITAL

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 15 R\$ 3.000,0000 R\$ 45.000,0000 27/09/2016
 INDUSTRIA E 11:11:57
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI
Fabricante: OFFICE SHOP
Modelo / Versão: CONFORME CATALOGO A SER APRESENTADO.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 15 R\$ 5.000,0000 R\$ 75.000,0000 16/09/2016
 INDUSTRIA E 08:47:13
 COMERCIO DE
 MOVEIS EIRELI - ME

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião
 Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m ; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Paineis centralizados na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 3.000,0000	03.682.786/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.000,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.000,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.857,8100	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.714,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.500,0000	09.258.263/0001-70	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.285,4600	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.285,4600	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.285,4600	66.455.593/0001-99	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.285,4600	19.405.851/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.285,4600	03.149.113/0001-41	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.285,4600	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:03:36:243

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

R\$ 1.285,4600	11.496.190/0001-04	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.285,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.285,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.285,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.285,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.285,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.280,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.280,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.280,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 680,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:06:15:670
R\$ 1.200,0000	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:09:09:153
R\$ 897,3200	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:09:46:717
R\$ 1.285,0000	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:12:34:490
R\$ 950,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:13:10:657
R\$ 860,0000	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:15:51:303
R\$ 1.500,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:15:57:097
R\$ 1.120,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:23:30:473
R\$ 1.028,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:33:19:080
R\$ 860,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:37:57:580
R\$ 1.077,7000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:38:52:707
R\$ 1.439,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:40:01:777
R\$ 681,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:43:19:360
R\$ 976,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:43:46:383
R\$ 750,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:44:17:203
R\$ 677,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:44:56:297
R\$ 650,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:49:51:247
R\$ 650,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:49:58:437
R\$ 1.050,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:50:46:847
R\$ 750,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:50:51:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2016 14:05:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/09/2016 14:07:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2016 14:47:09.
Encerrado	28/09/2016 14:53:08	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 15:09:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 650,0000.
Habilitado	13/10/2016 15:57:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 10 - GRUPO 1 - BALCÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.285,0000	R\$ 64.250,0000	28/09/2016 09:56:28
<p>Marca: Layout Fabricante: Layout Modelo / Versão: MAD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m;b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tempo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas denylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.400,0000	R\$ 70.000,0000	15/09/2016 12:11:31
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: AdaTTare

Fabricante: AdaTTare

Modelo / Versão: ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA DE 02 ANOS

07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.450,0000	R\$ 72.500,0000	27/09/2016 14:21:26
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

02.000.394/0001-03	TAVERNE	Sim	Sim	50	R\$ 1.460,0000	R\$ 73.000,0000	19/09/2016
	COMERCIO DE						13:53:04
	MOBILIARIO LTDA -						
	ME						

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda-me

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

03.328.973/0001-42 MUNDUS NOVUS Sim Sim 50 R\$ 1.465,0000 R\$ 73.250,0000 23/09/2016 16:13:22
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA - EPP

Marca: Mesmo Fornecedor

Fabricante: Mesmo Fornecedor

Modelo / Versão: Conforme especificações e características do Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 10 - Guichês de atendimento. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 20 (vinte) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 30 (trinta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E Sim Sim 50 R\$ 1.465,0000 R\$ 73.250,0000 27/09/2016 10:15:57

Marca: AVANTI

Fabricante: AVANTI

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento, conforme especificação do edital.

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA Não Não 50 R\$ 1.465,0000 R\$ 73.250,0000 27/09/2016 10:26:21

Marca: Roal

Fabricante: Roal

Modelo / Versão: balcão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, - Validade Proposta 90 dias - Os preços propostos são finais, acrescidos de todas as despesas (fretes, impostos, taxas, etc.) - Produtos com garantia e 36 meses contra defeitos de Fabricação - Indústria Brasileira. Produtos atendem às especificações técnicas dispostas no descritivo constante do Termo de Referência (Anexo I).

90.051.160/0001-52 BORTOLINI Não Não 50 R\$ 1.465,0000 R\$ 73.250,0000 27/09/2016
INDUSTRIA DE 14:46:30
MOVEIS LTDA

Marca: Bortolini
Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda
Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento. Especificações em estrito acordo com o edital. Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos.

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES Sim Sim 50 R\$ 1.465,0000 R\$ 73.250,0000 27/09/2016
INTERMEDIACOES 15:24:52
E NEGOCIOS
EIRELI - EP

Marca: Shopping do Escritór
Fabricante: Shopping do Escritório
Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

02.624.659/0001-44 BELLINEA Sim Sim 50 R\$ 1.465,0000 R\$ 73.250,0000 27/09/2016
INDUSTRIA E 19:02:14
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: BELLINEA
Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda
Modelo / Versão: OU000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. - ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 50 R\$ 1.465,3300 R\$ 73.266,5000 15/09/2016 14:25:46
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA - ME

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saída) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

08.252.640/0001-09 VIVARE INDUSTRIA Sim Sim 50 R\$ 1.465,3300 R\$ 73.266,5000 16/09/2016 16:44:16
E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: Vivare

Fabricante: Vivare

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE	Sim	Não	50	R\$ 1.465,3300	R\$ 73.266,5000	27/09/2016
	MOVEIS LTDA - ME						09:09:15

Marca: HOMEOFFICE

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tempo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS. Validade da Proposta: 90 dias; Prazo de Entrega: 30 dias corridos; Demais condições conforme edital.

19.405.851/0001-42	L D M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.465,3300	R\$ 73.266,5000	27/09/2016
							14:04:36

Marca: LDM

Fabricante: LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: EZBR/ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOBILIÁRIO A SER FORNECIDO EM PERFEITA CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL. VALIDADE DE PROPOSTA: 90 DIAS. GARANTIA: 02 ANOS. ENTREGA 30 DIAS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Sim Sim 50 R\$ 1.465,3300 R\$ 73.266,5000 27/09/2016
 BELNIAKI LTDA - 16:39:17
 EPP

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki e Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 20 (vinte) unidades; b) 5ª Batalhão de Suprimento: 30 (trinta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

19.413.216/0001-07 ED DESIGN Sim Sim 50 R\$ 1.465,3300 R\$ 73.266,5000 28/09/2016
 MOBILIARIO 11:25:58
 CORPORATIVO
 EIRELI - EPP

Marca: Tecnoflex

Fabricante: TREND

Modelo / Versão: balcão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. Altura da mesa: 0,75 m comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; as duas extremidades laterais retas e possui rigorosamente a mesma profundidade e altura; tampo em MDF com no 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corrediças; estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés ser com 57,5 cm); calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; as lâminas de revestimento possui espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado.

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS LTDA Sim Sim 50 R\$ 1.465,3300 R\$ 73.266,5000 28/09/2016
- EPP 13:36:37

Marca: Dope

Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: SEM MODELO/VERSÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO, NOME BALCAO MADEIRA

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Sim Sim 50 R\$ 1.465,3300 R\$ 73.266,5000 28/09/2016
13:44:15

Marca: AVANTTI

Fabricante: AVANTTI

Modelo / Versão: CERTIFICADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS MARCA: AVANTTI FABRICANTE: AVANTTI MODELO: CERTIFICADA VALIDADE DA ATA: 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 02 (DOIS) ANOS. PAGAMENTO: 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 27/09/2016
10:12:23

Marca: itália

Fabricante: itália ind e com de moveis

Modelo / Versão: tech/esp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 10 - Guichês de atendimento. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 20 (vinte) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 30 (trinta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: 0,75 m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas denylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 27/09/2016 11:11:57
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: CONFORME CATALOGO A SER APRESENTADO.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento.

16.370.334/0001-97 W3 NEGOCIOS E Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 28/09/2016 12:13:38
EMPREENDEIMENTOS
- EIRELI - ME

Marca: ASQ

Fabricante: ASQ

Modelo / Versão: BALCÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUICHÊ DE ATENDIMENTO CONFORME EDITAL

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE Não Não 50 R\$ 2.869,0000 R\$ 143.450,0000 27/09/2016 17:10:09
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GUICHES DE ATENDIMENTO Altura da mesa: 0,75 m; comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, Acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 50 R\$ 5.000,0000 R\$ 250.000,0000 16/09/2016 08:47:13
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS EIRELI -
 ME

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento altura da mesa: 0,75 m; comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas denylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) Prateleira retrátil para impressora matricial de 80 colunas: superfície horizontal de apoio, com vão livre de 18 cm de altura X 40 cm de largura, em MDF com 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado, com acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura), retrátil, fixa por um par de trilhos telescópio de aço deslizantes sob o tampo da mesa; s) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.869,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.000,0000	09.258.263/0001-70	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.000,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.465,3300	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.465,3300	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.465,3300	66.455.593/0001-99	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.465,3300	19.405.851/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.465,3300	03.149.113/0001-41	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.465,3300	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.465,3300	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.465,3300	11.496.190/0001-04	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.465,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.465,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.465,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.465,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.465,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.465,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.460,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.450,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.400,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.285,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.286,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:05:58:047
R\$ 1.465,0000	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:08:45:740
R\$ 1.465,0000	03.611.650/0001-61	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 1.800,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:16:06:873
R\$ 1.440,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:23:45:403
R\$ 888,3000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:39:11:653
R\$ 1.798,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:40:14:397
R\$ 890,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:40:49:270
R\$ 880,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:43:10:320
R\$ 1.635,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:44:03:833
R\$ 850,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:45:25:670
R\$ 890,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:45:59:190
R\$ 1.172,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:46:48:517
R\$ 851,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:46:57:330
R\$ 800,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:47:43:670
R\$ 720,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:48:17:587
R\$ 795,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:48:31:507
R\$ 799,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:48:58:787
R\$ 700,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:49:08:387
R\$ 690,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:50:00:900
R\$ 680,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:50:55:537
R\$ 1.000,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:51:00:720
R\$ 1.365,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:51:14:153
R\$ 789,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:51:16:463
R\$ 670,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:51:52:240
R\$ 668,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:52:06:350
R\$ 1.200,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:52:11:043
R\$ 650,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:52:38:617
R\$ 646,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:53:06:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2016 14:05:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/09/2016 14:07:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2016 14:47:09.
Encerrado	28/09/2016 14:53:08	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 15:09:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 646,0000.
Habilitado	13/10/2016 15:57:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 11 - GRUPO 1 - BALCÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	13	R\$ 2.000,0000	R\$ 26.000,0000	15/09/2016 12:11:31

Marca: AdaTTare
Fabricante: AdaTTare
Modelo / Versão: ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcões especiais para entrega de títulos. a) tampo curvo do balcão em MDF, com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Pannel frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corredeiras em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) as puxadores tipo alça metálicas e outros

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA DE 2 ANOS;

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX Sim Sim 13 R\$ 2.000,0000 R\$ 26.000,0000 27/09/2016
COMERCIO DE 10:12:23
MOVEIS EIRELI -
EPP

Marca: itália

Fabricante: itália ind e com de moveis

Modelo / Versão: tech/esp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 11 – Balcões especiais para entrega de títulos. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 03 (três) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) PAINEL frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança;j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA Não Não 13 R\$ 2.050,0000 R\$ 26.650,0000 27/09/2016
METALURGICA LTDA 10:26:21

Marca: Roal

Fabricante: Roal

Modelo / Versão: Balcão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcões especiais para entrega de títulos) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) PAINEL frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança;j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional;- Validade Proposta 90 dias - Os preços propostos são finais, acrescidos de todas as despesas (frete, impostos, taxas, etc.) – Produtos com garantia e 36 meses contra defeitos de Fabricação – Indústria Brasileira. Produtos atendem às especificações técnicas dispostas no descritivo constante do Termo de Referência (Anexo I).

07.698.920/0001-74 DISMACENTER Sim Sim 13 R\$ 2.050,0000 R\$ 26.650,0000 27/09/2016
INDUSTRIA E 14:21:26
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI -
EPP

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcões especiais para entrega de títulos. a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) PAINEL frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;

02.000.394/0001-03 TAVERNE COMERCIO Sim Sim 13 R\$ 2.070,0000 R\$ 26.910,0000 19/09/2016
DE MOBILIARIO 13:53:04
LTDA - ME

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: ABMJ - Mobiliário
Fabricante: Taverner Comércio de Moibiário Ltda-me
Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcões especiais para entrega de títulos. ESPECIFICAÇÕES a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Painel frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança;j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E Sim Sim 13 R\$ 2.070,0000 R\$ 26.910,0000 27/09/2016 10:15:57

Marca: AVANTI
Fabricante: AVANTI
Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão de entrega de títulos, conforme especificação do edital.

03.328.973/0001-42 MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 13 R\$ 2.072,0000 R\$ 26.936,0000 23/09/2016 16:13:22

Marca: Mesmo Fornecedor
Fabricante: Mesmo Fornecedor
Modelo / Versão: Conforme especificações e características do Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 11 – Balcões especiais para entrega de títulos. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 03 (três) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Painel frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 13 R\$ 2.074,0000 R\$ 26.962,0000 15/09/2016 14:25:46

Marca: Fabricação Própria
Fabricante: Schneider
Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcões especiais para entrega de títulos. ESPECIFICAÇÕES a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Painel frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;

08.252.640/0001-09 VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 13 R\$ 2.074,0000 R\$ 26.962,0000 16/09/2016 16:44:16

Marca: Vivare
Fabricante: Vivare
Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) PAINEL frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS

66.455.593/0001-99 HOMEOFFICE Sim Não 13 R\$ 2.074,0000 R\$ 26.962,0000 27/09/2016 09:09:15

Marca: HOMEOFFICE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcões especiais para entrega de títulos. a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) PAINEL frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS; Validade da Proposta: 90 dias; Prazo de Entrega: 30 dias corridos; Demais condições conforme edital.

19.405.851/0001-42 L D M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Não Não 13 R\$ 2.074,0000 R\$ 26.962,0000 27/09/2016 14:04:36

Marca: LDM
Fabricante: LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: EZBR/ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOBILIÁRIO A SER FORNECIDO EM PERFEITA CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL. VALIDADE DE PROPOSTA: 90 DIAS. GARANTIA: 02 ANOS. ENTREGA 30 DIAS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Não Não 13 R\$ 2.074,0000 R\$ 26.962,0000 27/09/2016 14:46:30

Marca: Bortolini
Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda
Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcão para entrega de títulos. Especificações em estrito acordo com o edital. Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos.

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP Sim Sim 13 R\$ 2.074,0000 R\$ 26.962,0000 27/09/2016 15:24:52

Marca: Shopping do Escritór
Fabricante: Shopping do Escritório
Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcões especiais para entrega de títulos. a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) PAINEL frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP Sim Sim 13 R\$ 2.074,0000 R\$ 26.962,0000 27/09/2016 16:39:17

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki e Belniaki
Modelo / Versão: sem modelo/versão.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcões especiais para entrega de títulos. QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 03 (três) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Painel frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corredeiras em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;

02.624.659/0001-44 BELLINEA Sim Sim 13 R\$ 2.074,0000 R\$ 26.962,0000 27/09/2016 19:02:14
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA - EPP

Marca: BELLINEA
Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis Ltda
Modelo / Versão: AA000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcões especiais para entrega de títulos. - ESPECIFICAÇÕES a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Painel frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corredeiras em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 13 R\$ 2.074,0000 R\$ 26.962,0000 28/09/2016 09:56:28
 PARA ESCRITORIO
 LTDA

Marca: Layout
Fabricante: Layout
Modelo / Versão: MAD
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcões especiais para entrega de títulos.ESPECIFICAÇÕES a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) Painel frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corredeiras em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurançaos puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;

19.413.216/0001-07 ED DESIGN Sim Sim 13 R\$ 2.074,0000 R\$ 26.962,0000 28/09/2016 11:25:58
 MOBILIARIO
 CORPORATIVO
 EIRELI - EPP

Marca: Tecnoflex
Fabricante: Tecnoflex
Modelo / Versão: balcão
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tampo curvo do balcão em MDF , com no 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila,com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; laterais em MDF com no 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila Painel frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) ,sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS LTDA Sim Sim 13 R\$ 2.074,0000 R\$ 26.962,0000 28/09/2016
- EPP 13:36:37

Marca: DOPE
Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA
Modelo / Versão: SEM MODELO/VERSÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO, NOME BALCAO MADEIRA

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE Sim Sim 13 R\$ 2.074,0000 R\$ 26.962,0000 28/09/2016
COMERCIO DE 13:44:15
MOVEIS E
EQUIPAMENTOS
LTDA - EPP

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo / Versão: CERTIFICADA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcões especiais para entrega de títulos. ESPECIFICAÇÕES a) tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) PAINEL frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; j) os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS; MARCA: AVANTTI FABRICANTE: AVANTTI MODELO: CERTIFICADA VALIDADE DA ATA: 12 MESES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS ENTREGA: 30 DIAS. GARANTIA: 02 (DOIS) ANOS. PAGAMENTO: 30 DIAS MEDIANTE NOTA FISCAL. MONTAGEM, FRETE E IMPOSTOS: INCLUSOS PROCEDÊNCIA: NACIONAL

16.370.334/0001-97 W3 NEGOCIOS E Sim Sim 13 R\$ 2.500,0000 R\$ 32.500,0000 28/09/2016
EMPREENDEMENTOS 12:13:38
- EIRELI - ME

Marca: ASQ
Fabricante: ASQ
Modelo / Versão: BALCÃO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS CONFORME EDITAL.

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE Não Não 13 R\$ 4.075,0000 R\$ 52.975,0000 27/09/2016
INDUSTRIA E 17:10:09
COMERCIO DE
MOVEIS,
IMPORTACAO E

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo / Versão: ESPECIAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALCÕES ESPECIAIS PARA ENTREGA DE TITULOS tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila; e) PAINEL frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional.

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX Sim Sim 13 R\$ 5.000,0000 R\$ 65.000,0000 16/09/2016
INDUSTRIA E 08:47:13
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI - ME

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcões especiais para entrega de título tampo curvo do balcão em MDF , com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico na cor argila, com 0,45m de profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas; b) bordas frontais e posteriores dos tampos arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; c) demais bordas, laterais e inferiores, retas com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; d) laterais em MDF com no mínimo 28

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

laminado melamínico na cor argila; e) Pannel frontal curvo com 2 chapas de 6mm de espessura, e engrossamento entre as elas de 35 mm de espessura (total de 47 mm de espessura) revestido em laminado melamínico alta pressão na mesma cor do móvel em ambas as faces; f) Sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) 4 caixas com 3 gavetas cada uma, em MDF com no mínimo 18mm de espessura em laminado melamínico, na cor argila; i) gavetas em chapa de aço nº 22, limpeza com seqüência de banhos químicos e tratamento antiferruginoso com fosfato de zinco, pintada pelo sistema epóxi pó, corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2mm de espessura) e roletas com trava de segurança; os puxadores tipo alça metálicos e outros complementos metálicos deverão ser de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc) , sendo que a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; k) largura externa total do balcão de 1,60 m e largura interna total de 1,24 m; l) altura livre (piso/gaveta) 0,75m e altura total de 1,13 m (excluindo-se as sapatas); m) este móvel deverá ser confeccionado nos mesmos moldes dos já existentes neste Regional; n) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS;

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 13 R\$ 5.000,0000 R\$ 65.000,0000 27/09/2016 11:11:57
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA - EPP
Marca: OPERAMOBILI
Fabricante: OFFICE SHOP
Modelo / Versão: CONFORME CATALOGO A SER APRESENTADO.
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balcões especiais para entrega de títulos

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 5.000,0000	03.682.786/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 4.075,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.500,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.074,0000	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.074,0000	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.074,0000	66.455.593/0001-99	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.074,0000	19.405.851/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.074,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.074,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.074,0000	03.149.113/0001-41	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.074,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.074,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.074,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.074,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.074,0000	11.496.190/0001-04	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.072,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.070,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.070,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.050,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.050,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.000,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.000,0000	09.258.263/0001-70	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.800,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:05:31:230
R\$ 1.600,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:10:15:197
R\$ 1.999,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:24:01:217
R\$ 1.500,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:42:55:630
R\$ 2.322,0000	04.869.711/0001-58	28/09/2016 14:44:17:230
R\$ 1.490,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:47:02:383
R\$ 1.659,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:47:05:163
R\$ 1.200,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:48:05:630
R\$ 1.400,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:48:36:980
R\$ 1.270,0000	02.624.659/0001-44	28/09/2016 14:48:43:150
R\$ 1.784,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:51:36:323
R\$ 1.100,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:51:43:887
R\$ 1.500,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:52:18:380
R\$ 1.350,0000	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:52:30:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2016 14:05:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/09/2016 14:07:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2016 14:47:09.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

Encerrado	28/09/2016 14:53:08	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 15:09:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.
Habilitado	13/10/2016 15:57:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 12 - GRUPO 2 - BIOMBO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP Marca: AdaTTare Fabricante: AdaTTare Modelo / Versão: ESP	Sim	Sim	50	R\$ 1.000,0000	R\$ 50.000,0000	15/09/2016 12:06:38
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painéis divisórios em vidro (biombo) a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20 mm x 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fiação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA DE 2 ANOS.						
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME Marca: ABMJ - Mobiliário Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda-me Modelo / Versão: Vila Velha	Sim	Sim	50	R\$ 1.080,0000	R\$ 54.000,0000	19/09/2016 13:53:04
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painéis divisórios em vidro (biombo)ESPECIFICAÇÕES: a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fiação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.						
77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E Marca: CRS Fabricante: CRS Modelo / Versão: ESPECIAL	Sim	Sim	50	R\$ 1.080,0000	R\$ 54.000,0000	27/09/2016 10:15:57
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel divisor em vidro, conforme especificação do edital.						
07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: Sob medida	Sim	Sim	50	R\$ 1.080,0000	R\$ 54.000,0000	27/09/2016 14:21:26
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painéis divisórios em vidro (biombo)a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fiação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES Sim Sim 50 R\$ 1.081,0000 R\$ 54.050,0000 27/09/2016 15:27:16

INTERMEDIACOES
E NEGOCIOS
EIRELI - EP

Marca: Shopping do Escritór

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painéis divisórios em vidro (biombo) a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fiação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 50 R\$ 1.081,6700 R\$ 54.083,5000 15/09/2016 14:25:46

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painéis divisórios em vidro (biombo) ESPECIFICAÇÕES: a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fiação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP Sim Sim 50 R\$ 1.081,6700 R\$ 54.083,5000 27/09/2016 16:39:17

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki e Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painéis divisórios em vidro (biombo) QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 20 (vinte) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 30 (trinta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fiação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 50 R\$ 1.081,6700 R\$ 54.083,5000 28/09/2016 13:44:20

Marca: DOPE

Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: SEM MODELO/VERSÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIOMBO, NOME BIOMBO

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 27/09/2016 11:11:57

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: CONFORME CATALOGO A SER APRESENTADO.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painéis divisórios em vidro (biombo)

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

16.370.334/0001-97 W3 NEGOCIOS E Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 28/09/2016
 EMPREENDIMENTOS 12:05:57
 - EIRELI - ME
Marca: ASQ
Fabricante: ASQ
Modelo / Versão: BIOMBO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL DIVISÓRIO EM VIDRO CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.000,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.081,6700	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.081,6700	03.149.113/0001-41	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.081,6700	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.081,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.080,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.080,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.080,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.000,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.081,0000	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:08:38:383
R\$ 1.300,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:16:43:253
R\$ 999,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:48:56:077
R\$ 998,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:50:13:643
R\$ 997,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:51:03:830
R\$ 996,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:52:06:690
R\$ 996,9500	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:52:35:440
R\$ 995,9000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:53:09:997
R\$ 980,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:53:15:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2016 14:05:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/09/2016 14:07:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2016 14:47:09.
Encerrado	28/09/2016 14:53:29	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 15:09:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 980,0000.
Habilitado	13/10/2016 15:57:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 13 - GRUPO 2 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	90	R\$ 1.600,0000	R\$ 144.000,0000	15/09/2016 12:06:38

Marca: AdaTTare
Fabricante: AdaTTare
Modelo / Versão: EPP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancadas para urna eletrônica Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m3, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal málagá" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afixação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canalleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra

02.000.394/0001-03 TAVERNE Sim Sim 90 R\$ 1.600,0000 R\$ 144.000,0000 19/09/2016
 COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME 13:53:04

Marca: ABMJ - Mobiliário

Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda-me

Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancadas para urna eletrônica ESPECIFICAÇÕES: a) Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afixação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E Sim Sim 90 R\$ 1.600,0000 R\$ 144.000,0000 27/09/2016
 10:15:57

Marca: CRS

Fabricante: CRS

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para urna, conforme especificação do edital.

07.698.920/0001-74 DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Sim Sim 90 R\$ 1.600,0000 R\$ 144.000,0000 27/09/2016
 14:21:26

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancadas para urna eletrônica a) Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afixação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP Sim Sim 90 R\$ 1.603,0000 R\$ 144.270,0000 27/09/2016
 15:27:16

Marca: Shopping do Escritório

Fabricante: Shopping do Escritório

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancadas para urna eletrônica a) Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afixação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 90 R\$ 1.603,5300 R\$ 144.317,7000 15/09/2016
 14:25:46

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancadas para urna eletrônica ESPECIFICAÇÕES: a) Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m3, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal máлага" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afixação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP Sim Sim 90 R\$ 1.603,5300 R\$ 144.317,7000 27/09/2016 16:39:17

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki e Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancadas para urna eletrônica QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 40 (quarenta) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m3, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal máлага" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afixação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 90 R\$ 1.603,5300 R\$ 144.317,7000 28/09/2016 13:44:20

Marca: DOPE

Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: SEM MODELO/VERSÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA, NOME BANCADA

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 90 R\$ 2.000,0000 R\$ 180.000,0000 27/09/2016 11:11:57

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: CONFORME CATALOGO A SER APRESENTADO.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancadas para urna eletrônica

16.370.334/0001-97 W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME Sim Sim 90 R\$ 2.000,0000 R\$ 180.000,0000 28/09/2016 12:05:57

Marca: ASQ

Fabricante: ASQ

Modelo / Versão: BANCADA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PAR URNA ELETRÔNICA CONFORME EDITAL

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.000,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.603,5300	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.603,5300	03.149.113/0001-41	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.603,5300	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.603,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.600,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.600,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.600,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.600,0000	07.698.920/0001-74	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.603,0000	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:08:48:187
R\$ 1.598,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:14:35:700
R\$ 1.900,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:16:55:010
R\$ 1.500,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:22:57:083
R\$ 1.501,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:23:15:077

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 1.400,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:37:31:953
R\$ 1.352,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:41:26:323
R\$ 1.200,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:42:53:513
R\$ 1.155,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:44:45:827
R\$ 1.050,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:45:10:937
R\$ 1.049,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:49:06:340
R\$ 1.020,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:50:39:570
R\$ 1.019,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:50:55:560
R\$ 1.018,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:51:52:857
R\$ 1.017,9000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:52:17:547
R\$ 1.000,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:53:24:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2016 14:05:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/09/2016 14:07:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2016 14:47:09.
Encerrado	28/09/2016 14:53:29	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 15:09:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000.
Habilitado	13/10/2016 15:57:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 14 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP Marca: AdaTTare Fabricante: AdaTTare Modelo / Versão: Esp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas com tampo rebatível a) altura da mesa: 0,7 5m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90°; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½” com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA DE 02 ANOS.	Sim	Sim	220	R\$ 1.500,0000	R\$ 330.000,0000	15/09/2016 12:01:08
02.758.945/0001-00	ARTEMOVEIS - SOLUCOES E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Marca: CEQUIPEL Fabricante: CEQUIPEL Modelo / Versão: MRU/ESP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta com tampo rebatível altura da mesa: 0,7 5m; comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m; profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura;ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES - TRE-PR MCMG 34 tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90°; Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; Eixo de torção em tubo aço de 1 ½” com aproximadamente	Sim	Sim	220	R\$ 1.900,0000	R\$ 418.000,0000	26/09/2016 08:57:53

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor. Demais especificações conforme edital. Garantia 2 anos. Validade da proposta 90 dias.

02.000.394/0001-03 TAVERNE Sim Sim 220 R\$ 1.950,0000 R\$ 429.000,0000 19/09/2016
COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME 13:53:04

Marca: ABMJ - Mobiliário
Fabricante: Taverne Comércio de Moibliário Ltda-me
Modelo / Versão: Vila Velha

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas com tampo rebatível ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,7 5m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura;e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90°; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½” com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

77.781.417/0001-63 CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E Sim Sim 220 R\$ 1.950,0000 R\$ 429.000,0000 27/09/2016 10:15:57

Marca: MOTIVA
Fabricante: MOTIVA
Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa rebatível, conforme especificação do edital.

03.328.973/0001-42 MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 220 R\$ 1.955,0000 R\$ 430.100,0000 23/09/2016 16:13:22

Marca: Mesmo Fornecedor
Fabricante: Mesmo Fornecedor
Modelo / Versão: Conforme especificações e características do Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 14 – Mesas retas com tampo rebatível QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 100 (cem) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 120 (cento e vinte) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,7 5m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90°; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½” com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Não Não 220 R\$ 1.956,0000 R\$ 430.320,0000 27/09/2016 14:47:44

Marca: Bortolini
Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda
Modelo / Versão: ATA 1471

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa com tampo rebatível. Especificações em estrito acordo com o edital. Declaramos que conhecemos e concordamos com todas as cláusulas e condições do edital e seus anexos.

24.653.020/0001-20 ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP Sim Sim 220 R\$ 1.956,0000 R\$ 430.320,0000 27/09/2016 15:28:22

Marca: Shopping do Escritór
Fabricante: Shopping do Escritório
Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas com tampo rebatível a) altura da mesa: 0,7 5m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90°; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 1/2" com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS Não Não 220 R\$ 1.956,0000 R\$ 430.320,0000 28/09/2016
PARA ESCRITORIO 09:58:44
LTDA

Marca: Layout

Fabricante: Layout

Modelo / Versão: MAD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas com tampo rebatível ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,7 5m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90°; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 1/2" com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 220 R\$ 1.956,6700 R\$ 430.467,4000 15/09/2016
INDUSTRIA DE 14:25:47
MOVEIS LTDA - ME

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas com tampo rebatível ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,7 5m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90°; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 1/2" com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

08.252.640/0001-09 VIVARE INDUSTRIA Sim Sim 220 R\$ 1.956,6700 R\$ 430.467,4000 16/09/2016
E COMERCIO DE 16:44:16
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: Vivare

Fabricante: Vivare

Modelo / Versão: VAT201ESP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES: ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,7 5m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90°; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 1/2" com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA Não Não 220 R\$ 1.956,6700 R\$ 430.467,4000 27/09/2016
METALURGICA LTDA 10:29:30

Marca: Roal

Fabricante: Roal

Modelo / Versão: London

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas com tampo rebatível a) altura da mesa: 0,7 5m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90°; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½” com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; - Validade Proposta 90 dias - Os preços propostos são finais, acrescidos de todas as despesas (fretes, impostos, taxas, etc.) - Produtos com garantia e 36 meses contra defeitos de Fabricação - Indústria Brasileira. Produtos atendem às especificações técnicas dispostas no descritivo constante do Termo de Referência (Anexo I).

19.405.851/0001-42 L D M INDUSTRIA E Não Não 220 R\$ 1.956,6700 R\$ 430.467,4000 27/09/2016
COMERCIO DE 14:04:36
MOVEIS LTDA

Marca: LDM

Fabricante: LDM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: EZBR/ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOBILIÁRIO A SER FORNECIDO EM PERFEITA CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO EDITAL. VALIDADE DE PROPOSTA: 90 DIAS. GARANTIA: 02 ANOS. ENTREGA 30 DIAS. PROCEDÊNCIA: NACIONAL

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & Sim Sim 220 R\$ 1.956,6700 R\$ 430.467,4000 27/09/2016
BELNIAKI LTDA - 16:39:17
EPP

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki e Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas com tampo rebatível QUANTIDADES: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 100 (cem) unidades; b) 5º Batalhão de Suprimento: 120 (cento e vinte) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: 0,7 5m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90°; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 ½” com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

19.413.216/0001-07 ED DESIGN Sim Sim 220 R\$ 1.956,6700 R\$ 430.467,4000 28/09/2016
MOBILIARIO 11:25:58
CORPORATIVO
EIRELI - EPP

Marca: Tecnoflex

Fabricante: Tecnoflex

Modelo / Versão: Trainee

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: altura da mesa: 0,7 5m X comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m x profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura;tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila; revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90°; Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; Eixo de torção em tubo aço de 1 ½” com aproximadamente 1,30m; Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de secção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto.

08.279.187/0001-16 DOPE MOVEIS LTDA Sim Sim 220 R\$ 1.956,6700 R\$ 430.467,4000 28/09/2016
- EPP 13:45:22

Marca: DOPE

Fabricante: DOPE MOVEIS LTDA

Modelo / Versão: SEM MODELO/VERSÃO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA, NOME MESA

03.682.786/0001-62 OFFICE SHOP - Sim Sim 220 R\$ 2.000,0000 R\$ 440.000,0000 27/09/2016
INDUSTRIA E 11:11:57
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA - EPP

Marca: OPERAMOBILI

Fabricante: OFFICE SHOP

Modelo / Versão: CONFORME CATALOGO A SER APRESENTADO.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas com tampo rebatível

16.370.334/0001-97 W3 NEGOCIOS E Sim Sim 220 R\$ 3.000,0000 R\$ 660.000,0000 28/09/2016
EMPREENDEIMENTOS 12:07:48
- EIRELI - ME

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 17/10/2016 17:20:35

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: ASQ
Fabricante: ASQ
Modelo / Versão: MESA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA COM TAMPO REBATÍVEL CONFORME EDITAL.

10.713.114/0001-32 SANTA FLEX Sim Sim 220 R\$ 5.000,0000 R\$ 1.100.000,0000 16/09/2016 08:48:59
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS EIRELI -
 ME

Marca: Martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo / Versão: sw
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas com tampo rebatível altura da mesa: 0,7 5m; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) Estrutura em aço com dispositivo de rebatimento com trava de segurança que permita o rebatimento do tampo a 90°; i) Mecanismo de travamento do tampo tanto na posição montada como rebatida; j) Eixo de torção em tubo aço de 1 1/2" com aproximadamente 1,30m; k) Estruturas laterais (pés): colunas constituídas por tubo aço de seção quadrada 50x50 mm com espessura de 1,90 mm, unidas por solda MIG à extensões estabilizadoras em tubo aço retangular 20x40 mm com 1,90 mm de espessura (forma de Y invertido) com angulação para a adequada estabilidade da estrutura, às quais são instalados 4 rodízios de 60 mm de diâmetro, sendo dois com travas (imobilizadores); l) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; m) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; n) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; o) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	10.713.114/0001-32	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 3.000,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 2.000,0000	03.682.786/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.956,6700	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.956,6700	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.956,6700	94.622.230/0001-36	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.956,6700	19.405.851/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.956,6700	03.149.113/0001-41	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.956,6700	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.956,6700	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.956,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.956,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.956,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.955,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.950,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.950,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.900,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.500,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:03:36:243
R\$ 1.499,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:05:48:953
R\$ 1.498,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:06:58:970
R\$ 1.497,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:08:16:453
R\$ 1.600,0000	02.604.236/0001-62	28/09/2016 14:10:50:737
R\$ 1.400,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:11:04:323
R\$ 1.956,0000	03.611.650/0001-61	28/09/2016 14:13:39:717
R\$ 1.398,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:13:51:127
R\$ 1.397,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:14:35:197
R\$ 1.949,0000	77.781.417/0001-63	28/09/2016 14:15:44:067
R\$ 2.400,0000	16.370.334/0001-97	28/09/2016 14:17:11:090
R\$ 1.395,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:18:22:000
R\$ 1.394,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:19:09:563
R\$ 1.956,0100	08.252.640/0001-09	28/09/2016 14:19:31:840
R\$ 1.390,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:23:08:777
R\$ 1.389,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:24:09:480
R\$ 1.380,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:29:40:640
R\$ 1.319,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:29:48:267
R\$ 1.310,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:30:22:977
R\$ 1.564,0000	03.328.973/0001-42	28/09/2016 14:35:05:503
R\$ 1.379,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:35:35:543
R\$ 1.244,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:35:53:757

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 1.240,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:36:53:647
R\$ 1.239,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:37:10:460
R\$ 1.177,0000	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:39:49:180
R\$ 1.378,0000	02.000.394/0001-03	28/09/2016 14:40:43:263
R\$ 1.070,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:41:28:230
R\$ 1.175,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:41:39:580
R\$ 1.155,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:41:44:337
R\$ 1.000,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:42:04:723
R\$ 1.078,3500	90.051.160/0001-52	28/09/2016 14:42:14:870
R\$ 999,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:43:00:633
R\$ 950,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:45:29:940
R\$ 948,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:45:52:213
R\$ 949,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:46:01:627
R\$ 940,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:47:20:450
R\$ 945,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:47:39:927
R\$ 935,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:48:17:867
R\$ 900,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:48:38:373
R\$ 850,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:50:48:653
R\$ 845,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:50:59:670
R\$ 880,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:51:14:617
R\$ 844,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:51:18:173
R\$ 843,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:51:50:327
R\$ 840,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:51:56:043
R\$ 839,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:52:37:380
R\$ 835,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:53:03:820
R\$ 820,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:53:54:417
R\$ 834,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:54:10:743
R\$ 810,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:54:11:283
R\$ 805,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:54:15:670
R\$ 800,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:54:35:457
R\$ 1.092,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 14:54:38:247
R\$ 800,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:54:38:760
R\$ 800,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:54:39:040
R\$ 790,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:54:42:093
R\$ 799,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:54:59:360
R\$ 780,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:55:00:100
R\$ 777,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:55:04:770
R\$ 770,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:55:30:983
R\$ 779,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:55:31:300
R\$ 776,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:55:33:360
R\$ 765,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:55:45:780
R\$ 740,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:55:54:593
R\$ 739,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:56:07:517
R\$ 771,0000	02.758.945/0001-00	28/09/2016 14:56:09:287
R\$ 729,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:56:16:453
R\$ 725,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:56:31:010
R\$ 715,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:56:37:320
R\$ 710,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:56:53:583
R\$ 708,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:56:59:373
R\$ 705,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:56:59:600
R\$ 701,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:57:21:720
R\$ 694,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:57:32:080
R\$ 693,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:57:46:713
R\$ 670,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:57:55:290
R\$ 650,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:58:01:523
R\$ 648,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:58:16:317
R\$ 634,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:58:20:010
R\$ 624,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:58:42:090
R\$ 613,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:59:03:107
R\$ 620,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:59:09:117
R\$ 611,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:59:15:390
R\$ 604,0000	24.653.020/0001-20	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 605,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:59:31:050
R\$ 603,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 14:59:38:363
R\$ 594,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 14:59:50:080
R\$ 585,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 14:59:59:147
R\$ 577,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:00:12:337
R\$ 584,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 15:00:12:540
R\$ 560,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:00:36:017
R\$ 559,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 15:00:48:003
R\$ 540,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:01:01:070
R\$ 550,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 15:01:06:510
R\$ 525,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:01:27:420
R\$ 539,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 15:01:29:720
R\$ 515,0000	19.413.216/0001-07	28/09/2016 15:01:31:890
R\$ 504,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:01:48:267
R\$ 503,0000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 15:02:12:043
R\$ 480,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:02:21:647
R\$ 479,9900	08.279.187/0001-16	28/09/2016 15:02:52:000
R\$ 476,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:03:03:780
R\$ 475,9900	08.279.187/0001-16	28/09/2016 15:03:17:513
R\$ 469,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:03:28:207
R\$ 468,9000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 15:03:45:327
R\$ 460,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:03:51:183
R\$ 1.077,0000	01.111.906/0001-46	28/09/2016 15:03:57:877
R\$ 459,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:05:01:840
R\$ 459,9800	08.279.187/0001-16	28/09/2016 15:05:08:883
R\$ 458,9900	08.279.187/0001-16	28/09/2016 15:05:47:970
R\$ 455,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:06:00:313
R\$ 454,5000	08.279.187/0001-16	28/09/2016 15:06:38:100
R\$ 451,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:06:46:773
R\$ 447,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:07:07:967
R\$ 443,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:07:29:857
R\$ 441,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:07:54:397
R\$ 439,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:08:25:070
R\$ 436,0000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:09:25:573
R\$ 435,9000	24.653.020/0001-20	28/09/2016 15:15:04:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	28/09/2016 14:05:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	28/09/2016 14:07:09	Batida iminente. Data/hora iminência: 28/09/2016 14:47:09.
Encerrado	28/09/2016 15:16:00	Item encerrado
Aceite	13/10/2016 15:10:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP, CNPJ/CPF: 24.653.020/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 435,9000.
Habilitado	13/10/2016 15:57:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP - CNPJ/CPF: 24.653.020/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 705.527,0000	28/09/2016 09:56:28
07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 709.950,0000	27/09/2016 14:21:26
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 719.460,0000	19/09/2016 13:53:04

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E	Sim	Sim	-	R\$ 721.165,0000	27/09/2016 10:15:57
02.624.659/0001-44	BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 721.662,0000	27/09/2016 19:02:14
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Não	Não	-	R\$ 723.030,0000	27/09/2016 10:26:21
03.328.973/0001-42	MUNDUS NOVUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 723.576,0000	23/09/2016 16:13:22
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 723.602,0000	27/09/2016 14:46:30
24.653.020/0001-20	ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP	Sim	Sim	-	R\$ 723.696,1500	27/09/2016 15:24:52
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 723.984,8500	15/09/2016 14:25:46
08.252.640/0001-09	VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 723.984,8500	16/09/2016 16:44:16
66.455.593/0001-99	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Não	-	R\$ 723.984,8500	27/09/2016 09:09:15
19.405.851/0001-42	L D M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 723.984,8500	27/09/2016 14:04:36
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 723.984,8500	27/09/2016 16:39:17
08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 723.984,8500	28/09/2016 13:36:37
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 723.984,8500	28/09/2016 13:44:15
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 880.050,0000	15/09/2016 12:11:31
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 948.500,0000	27/09/2016 10:12:23
16.370.334/0001-97	W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R\$ 1.001.500,0000	28/09/2016 12:13:38
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 1.030.000,0000	27/09/2016 11:11:57
19.413.216/0001-07	ED DESIGN MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 1.172.089,5000	28/09/2016 11:25:58
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E	Não	Não	-	R\$ 1.252.970,0000	27/09/2016 17:10:09
10.713.114/0001-32	SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R\$ 4.040.000,0000	16/09/2016 08:47:13

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Habilitado	13/10/2016 15:57:04	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
01.111.906/0001-46	MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 194.000,0000	15/09/2016 12:06:38
02.000.394/0001-03	TAVERNE COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 198.000,0000	19/09/2016 13:53:04
77.781.417/0001-63	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. - E	Sim	Sim	-	R\$ 198.000,0000	27/09/2016 10:15:57

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

07.698.920/0001-74	DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 198.000,0000	27/09/2016 14:21:26
24.653.020/0001-20	ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP	Sim	Sim	-	R\$ 198.320,0000	27/09/2016 15:27:16
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 198.401,2000	15/09/2016 14:25:47
03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 198.401,2000	27/09/2016 16:39:17
08.279.187/0001-16	DOPE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 198.401,2000	28/09/2016 13:44:20
03.682.786/0001-62	OFFICE SHOP - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 280.000,0000	27/09/2016 11:11:57
16.370.334/0001-97	W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME	Sim	Sim	-	R\$ 280.000,0000	28/09/2016 12:05:57

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Habilitado	13/10/2016 15:57:10	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 01.111.906/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	28/09/2016 14:03:51	Srs. Licitantes boa tarde.
Pregoeiro	28/09/2016 14:04:09	Após análise de conformidade abriremos para lances.
Sistema	28/09/2016 14:07:09	O(s) Grupo(s) G1 e G2 e Item(ns) 14 está(ão) em iminência até 14:47 de 28/09/2016, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	28/09/2016 15:16:13	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação /admissibilidade"
Pregoeiro	28/09/2016 15:42:52	Para MILENARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP - Sr. Licitante, tendo em vista ser detentor do menor lance para os Grupos I e II, solicito atendimento aos itens 8.3 e 9 do edital (apresentação de amostras para os itens 1, 4, 7, 10, 12 e 13) em até 10 dias corridos a ser encaminhadas a Seção de Gestão Patrimonial deste Tribunal.
Pregoeiro	28/09/2016 15:43:50	Para ALESSI LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS EIRELI - EP - Sr. Licitante, tendo em vista ser detentor do menor lance para o tem 14, solicito atendimento ao item 8.3 e 9 do edital (apresentação de amostra) em até 10 dias corridos a ser encaminhada a Seção de Gestão Patrimonial deste Tribunal.
Pregoeiro	28/09/2016 15:46:56	Srs. Licitantes, sessão suspensa para aguardar atendimento ao item 9 e ss do edital pelas empresas MILENARE IND E COM DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP e ALESSI LICITACOES INTERMED E NEG EIRELI - EP. Reabertura em 10/10/2016 às 15h.
Pregoeiro	10/10/2016 16:31:58	Srs. Licitantes, boa tarde
Pregoeiro	10/10/2016 16:32:39	Uma vez que a análise das amostras não foi concluída, a sessão fica transferida para amanhã, 11/10, às 15h.
Pregoeiro	11/10/2016 15:02:59	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	11/10/2016 15:03:18	Retornamos em alguns minutos com a análise das amostras.
Pregoeiro	11/10/2016 18:11:38	Srs. Licitantes, em razão de problemas técnicos que impediram a conexão com o sistema nesta data, a sessão fica transferida para 13/10 às 14h.
Pregoeiro	11/10/2016 18:11:54	RETIFICANDO: Srs. Licitantes, em razão de problemas técnicos que impediram a conexão com o sistema nesta data, a sessão fica transferida para 13/10 às 15h.
Pregoeiro	13/10/2016 15:01:46	Srs. Licitantes, boa tarde.
Sistema	13/10/2016 15:57:04	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	13/10/2016 15:57:24	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/10/2016 às 16:30:00.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 17/10/2016 17:20:35
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	28/09/2016 15:48:16	Previsão de Reabertura: 10/10/2016 15:00:00. Motivo: Sessão suspensa para aguardar atendimento ao item 9 e ss do edital pelas empresas MILENARE IND E COM DE MOVEIS E DIVISORIAS LTDA - EPP e ALESSI LICITACOES INTERMED E NEG EIRELI - EP. Reabertura em 10/10/2016 às 15h.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	10/10/2016 16:31:14	Pregoeiro Anterior: 35193859615-BEATRIZ RODRIGUES DE MELO . Pregoeiro Atual: 02989637958-JULIAN VELLOSO PUGH . Justificativa: Indisponibilidade da pregoeira oficial
Reativado	10/10/2016 16:31:23	
Suspensão Administrativa	10/10/2016 16:33:52	Previsão de Reabertura: 11/10/2016 15:00:00. Motivo: Uma vez que a análise das amostras não foi concluída, a sessão fica transferida para amanhã, 11/10, às 15h.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	11/10/2016 15:02:12	Pregoeiro Anterior: 02989637958-JULIAN VELLOSO PUGH . Pregoeiro Atual: 35193859615-BEATRIZ RODRIGUES DE MELO . Justificativa: P.O.
Reativado	11/10/2016 15:02:32	
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	11/10/2016 18:11:16	Pregoeiro Anterior: 35193859615-BEATRIZ RODRIGUES DE MELO . Pregoeiro Atual: 02989637958-JULIAN VELLOSO PUGH . Justificativa: Indisponibilidade da pregoeira oficial
Suspensão Administrativa	11/10/2016 18:12:47	Previsão de Reabertura: 13/10/2016 15:00:00. Motivo: Srs. Licitantes, em razão de problemas técnicos que impediram a conexão com o sistema nesta data, a sessão fica transferida para 13/10 às 15h.
Reativado	13/10/2016 15:00:44	
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	13/10/2016 15:01:07	Pregoeiro Anterior: 02989637958-JULIAN VELLOSO PUGH . Pregoeiro Atual: 35193859615-BEATRIZ RODRIGUES DE MELO . Justificativa: P.O.
Abertura de Prazo	13/10/2016 15:57:04	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	13/10/2016 15:57:24	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/10/2016 às 16:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:43 horas do dia 13 de outubro de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BEATRIZ RODRIGUES DE MELO
Pregoeiro Oficial

THAIS LORDELLO TEIXEIRA
Equipe de Apoio

JULIAN VELLOSO PUGH
Equipe de Apoio



Voltar



Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 17/10/2016 17:20:35
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR