

70019.482017.8232.4889.92261664



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00048/2017 (SRP)

Às 16:01 horas do dia 13 de outubro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 179/2017 de 19/04/2017, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 8284/2017, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00048/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de mobiliário.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: Armário alto 2 portas

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 1.351,6600

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELNIFER LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 824,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 2 - GRUPO 1

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: Armário médio 2 portas

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 914,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELNIFER LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 594,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 3 - GRUPO 1

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: Armário baixo 2 portas

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 702,3300

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELNIFER LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 472,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 4 - GRUPO 1

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa L 1,40x1,40m

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Valor estimado: R\$ 1.197,6300

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/11/2017 14:02:02
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Aceito para: BELNIFER LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 565,0000 e a quantidade de 60 Unidade .

Item: 5 - GRUPO 1

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa auxiliar

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 75

Valor estimado: R\$ 631,3300

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELNIFER LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 75 Unidade .

Item: 6 - GRUPO 1

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa reta

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 60

Valor estimado: R\$ 816,1600

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELNIFER LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 368,0000 e a quantidade de 60 Unidade .

Item: 7 - GRUPO 1

Descrição: GAVETEIRO MÓVEL

Descrição Complementar: GAVETEIRO MÓVEL, NOME GAVETEIRO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor estimado: R\$ 671,3300

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELNIFER LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 409,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Item: 8 - GRUPO 1

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa redonda para reunião

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 831,6600

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELNIFER LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 334,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

Item: 9 - GRUPO 1

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa oval para reunião

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor estimado: R\$ 1.266,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELNIFER LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 470,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

Item: 10 - GRUPO 1

Descrição: BALCÃO

Descrição Complementar: Guichê de atendimento

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Valor estimado: R\$ 1.377,0000

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BELNIFER LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 560,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Item: 11 - GRUPO 1

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Descrição: BALCÃO**Descrição Complementar:** Guichê de atendimento preferencial**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 70**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 1.723,6600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BELNIFER LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 545,0000 e a quantidade de 70 Unidade .**Item: 12 - GRUPO 2****Descrição:** BIOMBO**Descrição Complementar:** Painel divisório em vidro (biombo)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 60**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 1.055,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, pelo melhor lance de R\$ 870,0000 e a quantidade de 60 Unidade .**Item: 13 - GRUPO 2****Descrição:** BANCADA**Descrição Complementar:** Bancada para urna eletrônica**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor estimado:** R\$ 1.384,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, pelo melhor lance de R\$ 1.039,9900 e a quantidade de 50 Unidade .**Relação de Grupos****GRUPO 1****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 465.729,5500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BELNIFER LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 205.380,0000 .**Itens do grupo:**

- 1 - ARMÁRIO
- 2 - ARMÁRIO
- 3 - ARMÁRIO
- 4 - MESA
- 5 - MESA
- 6 - MESA
- 7 - GAVETEIRO MÓVEL
- 8 - MESA
- 9 - MESA
- 10 - BALCÃO
- 11 - BALCÃO

GRUPO 2**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado:** R\$ 132.530,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, pelo melhor lance de R\$ 104.199,5000 .**Itens do grupo:**

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 06/11/2017 14:02:02
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

- 12 - BIOMBO
- 13 - BANCADA

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L	Sim	Sim	15	R\$ 1.350,0000	R\$ 20.250,0000	11/10/2017 09:37:14
12.121.288/0001-31	F.F.FARIA PAULILO - ME	Sim	Sim	15	R\$ 1.351,0000	R\$ 20.265,0000	09/10/2017 08:45:03

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 19 laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro

Marca: PG Móveis

Fabricante: PG Móveis

Modelo / Versão: PG Móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura através de parafusos

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.351,0000	R\$ 20.265,0000	11/10/2017 14:21:18
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; Validade da Proposta: 90 dias Garantia de 02 anos Entrega: 30 dias

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.351,0000	R\$ 20.265,0000	11/10/2017 16:30:02
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descritivo conforme anexo I, termo de referencia. Garantia conforme edital.

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.351,6600	R\$ 20.274,9000	02/10/2017 16:57:25
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: CADERODE**Fabricante:** CADERODE**Modelo / Versão:** LINHA: 600 STANDARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 1 – Armários altos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	15	R\$ 1.351,6600	R\$ 20.274,9000	10/10/2017 10:39:05
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Bortolini**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis LTDA**Modelo / Versão:** AREX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas recebem tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos são metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA DE 02 ANOS.

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 15 R\$ 1.351,6600 R\$ 20.274,9000 10/10/2017
SULAR LTDA 17:12:26

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: 2017

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulação de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 15 R\$ 1.351,6600 R\$ 20.274,9000 11/10/2017
INDUSTRIA DE 17:04:18
MOVEIS LTDA -
ME

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 19 laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulação de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.351,6600	R\$ 20.274,9000	11/10/2017 17:06:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Fabricante: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS QUE A EMPRESA CUMPRE COM TODO O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASSIM COMO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. E QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS E CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, COMO IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, TAXAS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS, SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.351,6600	R\$ 20.274,9000	12/10/2017 19:59:13
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO

Modelo / Versão: AEA2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alt

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA Sim Sim 15 R\$ 1.351,6600 R\$ 20.274,9000 13/10/2017
- EPP 08:32:43

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: BEL - AA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 1 - Armários altos com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.745.352/0001-00 MARZO Não Não 15 R\$ 1.351,6600 R\$ 20.274,9000 13/10/2017
VITORINO - 14:55:19
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: Marzo Vitorinio

Fabricante: Marzo Vitorinio

Modelo / Versão: ATF109141 / ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto com 2 (duas) portas: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (Cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Não	15	R\$ 1.351,6600	R\$ 20.274,9000	13/10/2017 14:58:44
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: modilac

Fabricante: modilac

Modelo / Versão: ET 116X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (Cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 2.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/10/2017 15:30:06
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: JAB

Fabricante: JAB

Modelo / Versão: JAB101

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário alto 2 portas a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (Cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxação e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 2.000,0000	R\$ 30.000,0000	13/10/2017 14:31:56
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: DOMPEL

Fabricante: DOMPEL

Modelo / Versão: corporTIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 19 laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (Cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxação e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 5.000,0000	R\$ 75.000,0000	03/10/2017 14:24:14
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: Martinucci**Fabricante:** Martinucci**Modelo / Versão:** sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários altos com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 2,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total do armário: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43m, tomando-se por base a medida da parede lateral externa do armário, excluindo-se a porta, d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 4 prateleiras internas, sendo 3 prateleiras fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado e 1 prateleira estrutural centralizada no meio do armário, fixada em dois pontos em cada lateral por sistema de minifix ou tambor de giro; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.351,6600	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.351,6600	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.351,6600	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.351,6600	00.366.257/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.351,6600	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.351,6600	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.351,6600	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.351,6600	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.351,6600	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.351,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.351,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.351,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.350,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.300,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:03:02:167
R\$ 1.281,0000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:04:29:530
R\$ 1.299,9000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:04:40:343
R\$ 1.250,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:04:45:940
R\$ 1.200,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:05:54:287

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 1.351,6600	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:06:14:133
R\$ 1.080,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:06:45:010
R\$ 1.350,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:06:46:400
R\$ 1.050,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:07:05:573
R\$ 900,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:07:09:713
R\$ 1.000,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:07:36:263
R\$ 1.100,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:08:04:920
R\$ 1.000,6500	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:09:24:083
R\$ 900,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:11:52:077
R\$ 700,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:12:21:360
R\$ 1.150,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:17:38:850
R\$ 1.079,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:18:50:277
R\$ 824,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:21:30:460
R\$ 882,0700	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:23:41:250
R\$ 701,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:27:59:847
R\$ 1.149,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:31:56:453
R\$ 833,0700	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:33:11:180
R\$ 700,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:34:31:090
R\$ 1.715,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:35:43:063
R\$ 660,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:36:42:770
R\$ 1.000,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:36:46:223
R\$ 808,5700	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:41:52:917
R\$ 820,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:42:34:640
R\$ 650,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:42:52:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/10/2017 16:01:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/10/2017 16:05:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/10/2017 16:35:42.
Encerrado	13/10/2017 16:47:01	Item encerrado
Aceite	26/10/2017 15:07:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 824,0000.
Habilitado	31/10/2017 14:44:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L	Sim	Sim	15	R\$ 910,0000	R\$ 13.650,0000	11/10/2017 09:37:14

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/11/2017 14:02:02
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 20 pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; O prazo de validade da proposta de preços será 100 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 2 anos

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	15	R\$ 914,0000	R\$ 13.710,0000	02/10/2017 16:57:25
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: LINHA: 600 STANDARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 2 - Armários médios com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

12.121.288/0001-31	F.F.FARIA PAULILO - ME	Sim	Sim	15	R\$ 914,0000	R\$ 13.710,0000	09/10/2017 08:45:03
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: PG Móveis**Fabricante:** PG Móveis**Modelo / Versão:** PG Móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

90.051.160/0001-52	BORTOLINI	Não	Não	15	R\$ 914,0000	R\$ 13.710,0000	10/10/2017
	INDUSTRIA DE						10:39:05
	MOVEIS LTDA						

Marca: Bortolini**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis LTDA**Modelo / Versão:** ARM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas recebem tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF possuem certificação

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA DE 02 ANOS.

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 15 R\$ 914,0000 R\$ 13.710,0000 10/10/2017
SULAR LTDA 17:12:26

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: 2017

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL Sim Sim 15 R\$ 914,0000 R\$ 13.710,0000 11/10/2017
OFFICE LTDA - 14:21:18
EPP

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de esp

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; Validade da Proposta: 90 dias Garantia de 02 anos Entrega: 30 dias

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 914,0000	R\$ 13.710,0000	11/10/2017 16:30:02
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descritivo conforme anexo I, termo de referencia. Garantia conforme edital.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 914,0000	R\$ 13.710,0000	11/10/2017 17:04:18
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 20 pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 914,0000	R\$ 13.710,0000	11/10/2017 17:06:09
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Fabricante: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS QUE A EMPRESA CUMPRE COM TODO O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASSIM COMO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. E QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS E CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, COMO IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, TAXAS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS, SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 914,0000	R\$ 13.710,0000	12/10/2017 19:59:13
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO

Modelo / Versão: AA2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio 2 portas

21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 914,0000	R\$ 13.710,0000	13/10/2017 08:32:43
--------------------	---------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: BEL - AM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 2 – Armários médios com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.745.352/0001-00 MARZO Não Não 15 R\$ 914,0000 R\$ 13.710,0000 13/10/2017
 VITORINO - 14:55:20
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA

Marca: Marzo Vitorinio

Fabricante: Marzo Vitorinio

Modelo / Versão: AAF108151 / ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio com 2 (duas) portas: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;

15.676.062/0001-95 CENTER Sim Não 15 R\$ 914,0000 R\$ 13.710,0000 13/10/2017
 MOVEIS E 14:58:44
 DESIGN LTDA -
 ME

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo / Versão: ET 106X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

05.166.615/0001-06 JAB Sim Sim 15 R\$ 2.000,0000 R\$ 30.000,0000 05/10/2017
 PRESTADORA 15:30:06
 DE SERVICOS
 LTDA - ME

Marca: JAB

Fabricante: JAB

Modelo / Versão: JAB102

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário médio 2 portas a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 15 R\$ 2.000,0000 R\$ 30.000,0000 13/10/2017
 COMERCIO 14:31:56
 EIRELI - EPP

Marca: DOMPEL

Fabricante: DOMPEL

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 20 pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

04.063.503/0001-67 SANTA Sim Sim 15 R\$ 5.000,0000 R\$ 75.000,0000 03/10/2017
 TEREZINHA 14:24:14
 COMERCIO DE
 MOVEIS EIRELI
 - EPP

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários médios com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 1,10 m de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98 m; c) profundidade: 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outro padrão; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 2 prateleiras internas fixadas em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação por prateleira), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as chapas de MDF deverão possuir certificação FSC ou CERFLOR; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; w) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 914,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 914,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 914,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 914,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 914,0000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 914,0000	00.366.257/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 914,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 914,0000	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 914,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 914,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 914,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 914,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 910,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 900,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:03:20:653
R\$ 890,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:04:59:800
R\$ 892,5000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:05:11:380
R\$ 880,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:05:13:020
R\$ 879,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:05:58:147
R\$ 850,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:06:07:647
R\$ 914,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:06:23:867
R\$ 900,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:06:57:353
R\$ 840,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:06:59:840
R\$ 800,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:07:11:917
R\$ 800,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:07:25:420
R\$ 780,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:07:44:560
R\$ 775,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:08:25:813
R\$ 800,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:09:17:613
R\$ 770,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:09:18:083
R\$ 645,7500	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:09:36:863
R\$ 750,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:10:29:900
R\$ 600,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:11:38:733
R\$ 650,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:12:33:190
R\$ 730,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:12:59:707
R\$ 500,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:13:30:693
R\$ 550,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:13:50:663
R\$ 850,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:17:47:273

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 729,9900	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:19:50:343
R\$ 594,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:21:54:727
R\$ 658,6600	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:23:51:407
R\$ 501,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:28:07:783
R\$ 777,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:32:03:440
R\$ 622,0600	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:33:30:070
R\$ 1.071,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:35:43:267
R\$ 603,7700	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:42:03:603
R\$ 600,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:42:56:890
R\$ 480,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:44:03:550
R\$ 440,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:46:54:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/10/2017 16:01:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/10/2017 16:05:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/10/2017 16:35:42.
Encerrado	13/10/2017 16:47:01	Item encerrado
Aceite	26/10/2017 15:07:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 594,0000.
Habilitado	31/10/2017 14:44:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - GRUPO 1 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L	Sim	Sim	50	R\$ 700,0000	R\$ 35.000,0000	11/10/2017 09:37:14

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 21 do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha" com encaixe tanto na lateral quanto na

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/11/2017 14:02:02
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; O prazo de validade da proposta de preços será 100 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 2 anos

12.121.288/0001-31	F.F.FARIA PAULILO - ME	Sim	Sim	50	R\$ 702,0000	R\$ 35.100,0000	09/10/2017 08:45:04
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: PG Móveis

Fabricante: PG Móveis

Modelo / Versão: PG Móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do armário em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

11.943.540/0001-25	FARIAS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 702,0000	R\$ 35.100,0000	11/10/2017 16:30:02
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descritivo conforme anexo I, termo de referencia. Garantia conforme edital.

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 702,3300	R\$ 35.116,5000	02/10/2017 16:57:25
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: LINHA: 600 STANDARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 3 – Armários baixos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

90.051.160/0001-52	BORTOLINI	Não	Não	50	R\$ 702,3300	R\$ 35.116,5000	10/10/2017
	INDUSTRIA DE						10:39:05
	MOVEIS LTDA						

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: ARB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas recebem tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos são metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA DE 02 ANOS.

89.278.519/0001-40	MARCENARIA	Não	Não	50	R\$ 702,3300	R\$ 35.116,5000	10/10/2017
	SULAR LTDA						17:12:26

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: SULAR
Fabricante: SULAR
Modelo / Versão: 2017

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL	Sim	Sim	50	R\$ 702,3300	R\$ 35.116,5000	11/10/2017
	OFFICE LTDA -						14:21:18
	EPP						

Marca: Universal Office
Fabricante: Universal Office
Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 06/11/2017 14:02:02
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; Validade da Proposta: 90 dias Garantia de 02 anos Entrega: 30 dias

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 50 R\$ 702,3300 R\$ 35.116,5000 11/10/2017 17:04:18
INDUSTRIA DE
MOVEIS LTDA -
ME

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 21 do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;

14.423.827/0001-12 NATALIA Sim Sim 50 R\$ 702,3300 R\$ 35.116,5000 11/10/2017 17:06:09
MARTINS
TAVARES - EPP

Marca: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Fabricante: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS QUE A EMPRESA CUMPRE COM TODO O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASSIM COMO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. E QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS E CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, COMO IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, TAXAS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS, SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 702,3300	R\$ 35.116,5000	12/10/2017 19:59:13
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO

Modelo / Versão: B2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo 2 portas

21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 702,3300	R\$ 35.116,5000	13/10/2017 08:32:43
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: BEL - AB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 3 – Armários baixos com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo “cadeirinha”, com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak níquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	50	R\$ 702,3300	R\$ 35.116,5000	13/10/2017 14:55:20
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: Marzo Vitorinio

Fabricante: Marzo Vitorinio

Modelo / Versão: ABA108151 / ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo com 2 (duas) portas: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE;

15.676.062/0001-95	CENTER	Sim	Não	50	R\$ 702,3300	R\$ 35.116,5000	13/10/2017
	MOVEIS E						14:58:44
	DESIGN LTDA -						
	ME						

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo / Versão: ET 105X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180°, chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

05.166.615/0001-06 JAB Sim Sim 50 R\$ 1.000,0000 R\$ 50.000,0000 05/10/2017
 PRESTADORA 15:30:06
 DE SERVICOS
 LTDA - ME

Marca: JAB

Fabricante: JAB

Modelo / Versão: JAB103

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário baixo 2 portas a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 13/10/2017
 COMERCIO 14:31:56
 EIRELI - EPP

Marca: DOMPEL

Fabricante: DOMPEL

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 21 do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.063.503/0001-67 SANTA Sim Sim 50 R\$ 5.000,0000 R\$ 250.000,0000 03/10/2017
 TEREZINHA 14:24:14
 COMERCIO DE
 MOVEIS EIRELI
 - EPP

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armários baixos com 2 (duas) portas QUANTIDADE: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura: 0,75 m; de altura total incluindo-se o tampo, excluindo-se a sapata niveladora; b) largura total: 1,00 m, largura das portas 0,98m; c) profundidade de no mínimo 0,43 m, tomando-se a medida da parede lateral do armário, excluindo-se a porta; d) tampo superior em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° , chapa única sem emenda, alta pressão (post forming); f) bordas laterais e posterior do tampo em fita ABS de 2,0 mm de espessura, inclusive nas bordas inferiores (da base), na mesma cor do tampo; g) demais bordas retas, inclusive das portas, com acabamento em fita ABS de 2,0 mm de espessura, na mesma cor do tampo; h) laterais, tampos inferiores e prateleiras em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; i) fundo com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima 640 kg/m³ revestido em laminado melamínico texturizado, na mesma cor do móvel; j) revestimento interno: do fundo, da face inferior do tampo, das portas e das quatro faces das prateleiras no mesmo laminado e cor do revestimento externo; k) com 1 prateleira interna fixada em dois pontos em cada lateral e um ponto no fundo do armário (total de cinco pontos de fixação), por sistema de pino regulável tipo "cadeirinha", com encaixe tanto na lateral quanto na prateleira do armário, sendo confeccionados em zamak niquelado; l) cada prateleira deve sustentar um peso mínimo de 45 kg sem apresentar deformidades; m) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com bucha metálica com rosca para sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; n) portas de abrir em MDF com no mínimo 18 mm de espessura e densidade mínima de 630 kg/m³, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; o) nas portas as dobradiças internas serão em aço com abertura mínima de 270°, com sistema que permita a desmontagem das portas sem a retirada das dobradiças; p) travamento das portas de abrir através de hastes e ganchos (cremona); q) fechadura de tambor frontal, com duas chaves dobráveis de comando único; r) sistema de construção do produto com cavilha de madeira e minifix com acabamento plástico ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; u) todos os trincos, puxadores, chaves e outros complementos deverão ser metálicos de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), sendo que para os três primeiros citados, a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior do TRE; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.000,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 702,3300	00.366.257/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 702,3300	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 702,3300	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 702,3300	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 702,3300	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 702,3300	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 702,3300	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 702,3300	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:01:17:723

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 702,3300	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 702,3300	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 702,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 702,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 700,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 700,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:03:31:357
R\$ 651,0000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:05:31:973
R\$ 650,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:05:58:537
R\$ 650,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:06:17:430
R\$ 630,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:06:21:180
R\$ 702,3300	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:06:32:807
R\$ 700,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:07:09:167
R\$ 620,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:07:10:310
R\$ 600,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:07:20:043
R\$ 599,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:07:53:060
R\$ 470,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:08:41:157
R\$ 580,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:08:47:487
R\$ 542,8500	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:09:52:147
R\$ 600,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:10:40:900
R\$ 450,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:11:57:297
R\$ 560,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:13:09:427
R\$ 472,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:13:20:927
R\$ 400,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:13:41:583
R\$ 670,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:17:56:697
R\$ 395,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:18:44:043
R\$ 650,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:20:37:910
R\$ 566,4200	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:24:01:250
R\$ 390,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:27:24:860
R\$ 400,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:28:18:610
R\$ 389,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:31:46:157
R\$ 597,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:32:12:097
R\$ 534,9600	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:33:52:523
R\$ 380,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:34:12:777
R\$ 880,2500	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:35:43:440
R\$ 519,2200	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:42:10:997
R\$ 360,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:44:47:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/10/2017 16:01:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/10/2017 16:05:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/10/2017 16:35:42.
Encerrado	13/10/2017 16:47:01	Item encerrado
Aceite	26/10/2017 15:07:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 472,0000.
Habilitado	31/10/2017 14:44:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 06/11/2017 14:02:02
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Item: 4 - GRUPO 1 - MESA**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L	Sim	Sim	60	R\$ 1.195,0000	R\$ 71.700,0000	11/10/2017 09:37:14
	Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo / Versão: LONDON						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas para escritório formato em "L". QUANTIDADE: 60 (sessenta) unidades, sendo: ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 22 a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deveser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm;O prazo de validade da proposta de preços será 100 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 2 anos						
12.121.288/0001-31	F.F.FARIA PAULILO - ME	Sim	Sim	60	R\$ 1.197,0000	R\$ 71.820,0000	09/10/2017 08:45:04

Marca: PG Móveis**Fabricante:** PG Móveis**Modelo / Versão:** PG Móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas para escritório formato em "L". QUANTIDADE: 60 (sessenta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (b

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com correções telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as correções; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 1.197,0000	R\$ 71.820,0000	11/10/2017 16:30:02
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descritivo conforme anexo I, termo de referencia. Garantia conforme edital.

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	60	R\$ 1.197,6300	R\$ 71.857,8000	02/10/2017 16:57:25
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: LINHA: 600 STANDARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 4 – Mesas para escritório formato em "L". ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, devera ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

90.051.160/0001-52 BORTOLINI Não Não 60 R\$ 1.197,6300 R\$ 71.857,8000 10/10/2017
INDÚSTRIA DE 10:39:05
MOVEIS LTDA

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: ETMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas para escritório formato em "L". ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 m x 1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais são retas e possuem rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base é de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" possibilita o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas recebem tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA DE 02 ANOS.

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 60 R\$ 1.197,6300 R\$ 71.857,8000 10/10/2017
SULAR LTDA 17:12:26

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: 2017

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas para escritório formato em "L".

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, devera ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatada niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeças; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL	Sim	Sim	60	R\$ 1.197,6300	R\$ 71.857,8000	11/10/2017
	OFFICE LTDA -						14:21:18
	EPP						

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas para escritório formato em "L". a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, devera ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatadas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxante e fosfatização, com pintura eletrolítica em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; Validade da Proposta: 90 dias Garantia de 02 anos Entrega: 30 dias

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER	Sim	Sim	60	R\$ 1.197,6300	R\$ 71.857,8000	11/10/2017
	INDUSTRIA DE						17:04:18
	MOVEIS LTDA -						
	ME						

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas para escritório formato em "L". ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 22 a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, devesa ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 23 com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

14.423.827/0001-12 NATALIA Sim Sim 60 R\$ 1.197,6300 R\$ 71.857,8000 11/10/2017
MARTINS 17:06:09
TAVARES - EPP

Marca: SHOPPING DO ESCRITÓR

Fabricante: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS QUE A EMPRESA CUMPRE COM TODO O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASSIM COMO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. E QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS E CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, COMO IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, TAXAS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS, SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, devera ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62 LAYOUT Sim Sim 60 R\$ 1.197,6300 R\$ 71.857,8000 12/10/2017
MOVEIS PARA 19:59:13
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO

Modelo / Versão: ETL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa L 1,40x1,40m

21.949.157/0001-38 BELNIFER Sim Sim 60 R\$ 1.197,6300 R\$ 71.857,8000 13/10/2017
LTDA - EPP 08:32:43

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: BEL - ML

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 4 - Mesas para escritório formato em "L". QUANTIDADE: 60 (sessenta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deveser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deveser possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deveser receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário deveser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.745.352/0001-00	MARZO	Não	Não	60	R\$ 1.197,6300	R\$ 71.857,8000	13/10/2017
	VITORINO -						14:55:20
	INDUSTRIA E						
	COMERCIO DE						
	MOVEIS LTDA						

Marca: Marzo Vitorinio

Fabricante: Marzo Vitorinio

Modelo / Versão: MDA281414 / ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa para escritório formato em "L": a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deveser ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

15.676.062/0001-95 CENTER Sim Não 60 R\$ 1.197,6300 R\$ 71.857,8000 13/10/2017
MOVEIS E 14:58:44
DESIGN LTDA -
ME

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo / Versão: ET 127X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas para escritório formato em "L". ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, devera ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

05.166.615/0001-06 JAB Sim Sim 60 R\$ 2.000,0000 R\$ 120.000,0000 05/10/2017
 PRESTADORA 15:30:06
 DE SERVICOS
 LTDA - ME

Marca: JAB

Fabricante: JAB

Modelo / Versão: JAB104

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa L 1,40x1,40m a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, devera ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 60 R\$ 2.000,0000 R\$ 120.000,0000 13/10/2017
 COMERCIO 14:31:56
 EIRELI - EPP

Marca: DOMPEL

Fabricante: DOMPEL

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, devera ser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deveser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilita a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com correções telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 23 com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as correções; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deveser possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deveser receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário deveser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.063.503/0001-67 SANTA Sim Sim 60 R\$ 5.000,0000 R\$ 300.000,0000 03/10/2017
 TEREZINHA
 COMERCIO DE
 MOVEIS EIRELI
 - EPP
 14:24:14

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Mesas de escritório formato em "L". QUANTIDADE: 60 (sessenta) unidades, sendo: a) Tribunal Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindada: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura total da mesa (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,40 mx1,40 m; c) profundidade total (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deveser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) o canto do ângulo da mesa, onde fica o pé central, deveser arredondado; i) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; j) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deveser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; k) pé cilíndrico central (no canto do "L") em tubo de aço em formato arredondado com 80mm de diâmetro, com disco nivelador em chapa de aço fixado à coluna por sistema de rosca tubular, na mesma cor do revestimento do móvel que possibilita a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com correções telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 23 com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as correções; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deveser possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deveser receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário deveser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

revestimento do móvel que possibilite a passagem de fiação; l) calha estrutural em formato retangular 9 cm x 6 cm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel para alojamento com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo o mesmo ser coincidente com o pé cilíndrico central, no canto do "L", salvo se expressamente solicitado de outra forma; o) teclado retrátil em MDF 18 mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; p) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; q) estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel, devendo encaixar perfeitamente com os pés das mesas auxiliares; r) a mesa "L" deverá possibilitar o perfeito encaixe com a mesa auxiliar, tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, definição da parte maior à esquerda ou direita do usuário poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; u) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.197,6300	00.366.257/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.197,6300	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.197,6300	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.197,6300	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.197,6300	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.197,6300	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.197,6300	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.197,6300	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.197,6300	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.197,6300	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.197,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.197,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.195,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.190,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:03:41:780
R\$ 1.100,4000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:06:14:850
R\$ 1.050,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:06:33:460
R\$ 1.197,6300	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:06:42:963
R\$ 1.195,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:07:21:560
R\$ 1.040,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:07:24:153
R\$ 1.000,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:07:27:747
R\$ 900,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:09:11:177
R\$ 890,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:09:41:507
R\$ 890,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:09:48:977
R\$ 800,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:10:05:040
R\$ 1.000,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:10:51:993
R\$ 750,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:13:17:863
R\$ 720,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:13:21:600
R\$ 780,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:13:44:710
R\$ 700,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:13:57:413
R\$ 700,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:14:24:417
R\$ 960,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:14:27:057

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 699,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:16:05:907
R\$ 1.050,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:18:09:180
R\$ 698,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:19:00:543
R\$ 1.044,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:20:43:520
R\$ 779,9900	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:22:03:493
R\$ 698,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:22:32:777
R\$ 786,8900	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:24:19:720
R\$ 690,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:26:05:353
R\$ 680,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:27:38:187
R\$ 681,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:28:30:783
R\$ 679,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:28:48:707
R\$ 678,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:29:14:117
R\$ 677,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:31:20:873
R\$ 1.018,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:32:18:863
R\$ 699,9900	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:33:34:977
R\$ 670,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:34:31:090
R\$ 1.417,5000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:35:43:640
R\$ 640,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:35:59:347
R\$ 743,1700	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:36:50:460
R\$ 639,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:37:01:257
R\$ 638,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:37:18:070
R\$ 630,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:37:29:023
R\$ 620,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:38:10:997
R\$ 610,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:38:29:467
R\$ 600,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:39:19:877
R\$ 600,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:39:34:673
R\$ 597,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:40:03:253
R\$ 580,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:40:14:690
R\$ 577,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:40:25:490
R\$ 575,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:41:08:070
R\$ 570,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:41:28:680
R\$ 569,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:41:56:777
R\$ 721,3100	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:42:17:950
R\$ 568,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:42:32:030
R\$ 565,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:43:14:330
R\$ 580,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:43:14:860
R\$ 460,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:43:14:877

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/10/2017 16:01:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/10/2017 16:05:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/10/2017 16:35:42.
Encerrado	13/10/2017 16:47:01	Item encerrado
Aceite	26/10/2017 15:07:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 565,0000.
Habilitado	31/10/2017 14:44:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 06/11/2017 14:02:02
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.**Item: 5 - GRUPO 1 - MESA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L	Sim	Sim	75	R\$ 630,0000	R\$ 47.250,0000	11/10/2017 09:37:14

Marca: ROAL**Fabricante:** ROAL**Modelo / Versão:** LONDON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. QUANTIDADE: 75 (setenta e cinco) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 60 (sessenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 24 perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm;O prazo de validade da proposta de preços será 100 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 2 anos

12.121.288/0001-31	F.F.FARIA PAULILO - ME	Sim	Sim	75	R\$ 631,0000	R\$ 47.325,0000	09/10/2017 08:45:04
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: PG Móveis**Fabricante:** PG Móveis**Modelo / Versão:** PG Móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. QUANTIDADE: 75 (setenta e cinco) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 60 (sessenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão)

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

11.943.540/0001-25 FARIAS E Sim Sim 75 R\$ 631,0000 R\$ 47.325,0000 11/10/2017
 FARIAS 16:30:02
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA -
 EPP

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descritivo conforme anexo I, termo de referencia. Garantia conforme edital.

00.366.257/0001-61 CADERODE Não Não 75 R\$ 631,3300 R\$ 47.349,7500 02/10/2017
 MOVEIS PARA 16:57:25
 ESCRITORIO
 LTDA

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: LINHA: 600 STANDARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 5 – Mesas auxiliares. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

90.051.160/0001-52 BORTOLINI Não Não 75 R\$ 631,3300 R\$ 47.349,7500 10/10/2017
 INDUSTRIA DE 10:39:05
 MOVEIS LTDA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 06/11/2017 14:02:02
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: Bortolini**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis LTDA**Modelo / Versão:** ETMR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; d) as duas extremidades laterais são retas e possuem rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base é de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas recebem tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento são com espessura de 2,00 mm e possuem padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar possibilita perfeito encaixe com gaveteiro, o qual fica embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA DE 02 ANOS.

89.278.519/0001-40	MARCENARIA	Não	Não	75	R\$ 631,3300	R\$ 47.349,7500	10/10/2017
	SULAR LTDA						17:12:26

Marca: SULAR**Fabricante:** SULAR**Modelo / Versão:** 2017

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. QUANTIDADE: 75 (setenta e cinco) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 60 (sessenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL	Sim	Sim	75	R\$ 631,3300	R\$ 47.349,7500	11/10/2017
	OFFICE LTDA -						14:21:18
	EPP						

Marca: Universal Office**Fabricante:** Universal Office**Modelo / Versão:** Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; Validade da Proposta: 90 dias Garantia de 02 anos Entrega: 30 dias

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER	Sim	Sim	75	R\$ 631,3300	R\$ 47.349,7500	11/10/2017
	INDUSTRIA DE						17:04:18
	MOVEIS LTDA -						
	ME						

Marca: Fabricação Própria**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 60 (sessenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 24 perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; Validade da Proposta: 90 dias Garantia de 02 anos Entrega: 30 dias

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés;

14.423.827/0001-12 NATALIA Sim Sim 75 R\$ 631,3300 R\$ 47.349,7500 11/10/2017
MARTINS 17:06:09
TAVARES - EPP

Marca: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Fabricante: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS QUE A EMPRESA CUMPRE COM TODO O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASSIM COMO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. E QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS E CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, COMO IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, TAXAS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS, SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62 LAYOUT Sim Sim 75 R\$ 631,3300 R\$ 47.349,7500 12/10/2017
MOVEIS PARA 19:59:13
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO

Modelo / Versão: MTR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar

21.949.157/0001-38 BELNIFER Sim Sim 75 R\$ 631,3300 R\$ 47.349,7500 13/10/2017
LTDA - EPP 08:32:43

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: BEL - MAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 5 - Mesas auxiliares. QUANTIDADE: 75 (setenta e cinco) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 60 (sessenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.745.352/0001-00	MARZO	Não	Não	75	R\$ 631,3300	R\$ 47.349,7500	13/10/2017 14:55:20
--------------------	-------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

VITORINO -
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: Marzo Vitorinio

Fabricante: Marzo Vitorinio

Modelo / Versão: MES288060 / ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

15.676.062/0001-95 CENTER Sim Não 75 R\$ 631,3300 R\$ 47.349,7500 13/10/2017
 MOVEIS E 14:58:44
 DESIGN LTDA -
 ME

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo / Versão: ET 100X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

05.166.615/0001-06 JAB Sim Sim 75 R\$ 1.000,0000 R\$ 75.000,0000 05/10/2017
 PRESTADORA 15:30:06
 DE SERVICOS
 LTDA - ME

Marca: JAB

Fabricante: JAB

Modelo / Versão: JAB105

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa auxiliar a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 75 R\$ 2.000,0000 R\$ 150.000,0000 13/10/2017
COMERCIO 14:31:56
EIRELI - EPP

Marca: DOMPEL

Fabricante: DOMPEL

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 24 perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

04.063.503/0001-67 SANTA Sim Sim 75 R\$ 5.000,0000 R\$ 375.000,0000 03/10/2017
TEREZINHA 14:24:14
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
- EPP

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas auxiliares. QUANTIDADE: 75 (setenta e cinco) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 60 (sessenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) largura, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas: 0,60 m; c) profundidade, incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,60 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura no mínimo; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo d

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa movel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diametro de 30 mm; j) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; k) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; l) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; m) as lâminas de revestimento deverão ser com espessura mínima de 2,00 mm e possuir padrão uniforme de cor; n) características como: posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, devendo estar previstas no preço cotado, sendo solicitadas pela contratante quando necessário; o) A mesa auxiliar deverá possibilitar perfeito encaixe com gaveteiro, o qual deverá ficar embaixo da mesma, assim como o perfeito alinhamento com a mesa "L", tanto na altura como na largura, possibilitando inclusive o alinhamento dos pés; p) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.000,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 631,3300	00.366.257/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 631,3300	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 631,3300	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 631,3300	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 631,3300	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 631,3300	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 631,3300	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 631,3300	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 631,3300	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 631,3300	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 631,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 631,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 630,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 625,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:04:06:810
R\$ 630,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:06:43:430
R\$ 631,3300	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:06:52:260
R\$ 600,0000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:06:55:340
R\$ 630,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:07:33:340
R\$ 500,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:07:37:183
R\$ 420,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:07:58:640
R\$ 400,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:09:25:583
R\$ 578,5500	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:10:04:290
R\$ 390,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:14:03:227
R\$ 400,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:14:12:197
R\$ 380,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:14:45:040
R\$ 350,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:14:56:293
R\$ 349,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:15:48:640
R\$ 340,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:17:44:117
R\$ 500,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:18:18:133
R\$ 339,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:19:20:090
R\$ 320,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:20:07:673
R\$ 320,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:22:51:683

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 370,1900	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:24:38:580
R\$ 315,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:26:26:853
R\$ 300,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:27:51:783
R\$ 301,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:28:44:457
R\$ 299,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:30:55:543
R\$ 537,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:32:27:613
R\$ 298,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:33:43:180
R\$ 570,5000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:35:43:813
R\$ 349,6200	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:37:02:443
R\$ 297,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:37:38:587
R\$ 295,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:38:21:370
R\$ 290,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:41:10:790
R\$ 285,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:41:42:603
R\$ 339,3400	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:42:25:497
R\$ 315,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:43:59:677
R\$ 250,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:46:27:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/10/2017 16:01:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/10/2017 16:05:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/10/2017 16:35:42.
Encerrado	13/10/2017 16:47:01	Item encerrado
Aceite	26/10/2017 15:07:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 250,0000.
Habilitado	31/10/2017 14:44:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 6 - GRUPO 1 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L	Sim	Sim	60	R\$ 815,0000	R\$ 48.900,0000	11/10/2017 09:37:15

Marca: ROAL

Fabricante: roal

Modelo / Versão: LONDON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. QUANTIDADE: 60 (sessenta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 190º e bordas laterais com acabamento em ABS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/11/2017 14:02:02
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

(fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; prazo de validade da proposta de preços será 100 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 2 anos

12.121.288/0001-31	F.F.FARIA PAULILO - ME	Sim	Sim	60	R\$ 816,0000	R\$ 48.960,0000	09/10/2017 08:45:04
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: PG Móveis

Fabricante: PG Móveis

Modelo / Versão: PG Móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. QUANTIDADE: 60 (sessenta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 816,0000	R\$ 48.960,0000	11/10/2017 16:30:02
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Dismacenter**Fabricante:** Dismacenter**Modelo / Versão:** Sob medida**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descritivo conforme anexo I, termo de referencia. Garantia conforme edital.

00.366.257/0001-61	CADERODE ESCRITORIO LTDA	Não	Não	60	R\$ 816,1600	R\$ 48.969,6000	02/10/2017 16:57:25
--------------------	--------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: CADERODE**Fabricante:** CADERODE**Modelo / Versão:** LINHA: 600 STANDARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 6 - Mesas retas. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	60	R\$ 816,1600	R\$ 48.969,6000	10/10/2017 10:39:05
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Bortolini**Fabricante:** Bortolini Indústria de Móveis LTDA**Modelo / Versão:** ETMR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais são retas e possuem rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

(fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas recebem tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel;p) as lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA DE 02 ANOS.

89.278.519/0001-40	MARCENARIA	Não	Não	60	R\$ 816,1600	R\$ 48.969,6000	10/10/2017
	SULAR LTDA						17:12:26

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: 2017

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. QUANTIDADE: 60 (sessenta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do o

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL	Sim	Sim	60	R\$ 816,1600	R\$ 48.969,6000	11/10/2017
	OFFICE LTDA -						14:21:18
	EPP						

Marca: universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com correções telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as correções; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; Validade da Proposta: 90 dias Garantia de 02 anos Entrega: 30 dias

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER	Sim	Sim	60	R\$ 816,1600	R\$ 48.969,6000	11/10/2017
	INDUSTRIA DE						17:04:18
	MOVEIS LTDA -						
	ME						

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com correções telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 816,1600	R\$ 48.969,6000	11/10/2017 17:06:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

Marca: SHOPPING DO ESCRITÓR

Fabricante: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS QUE A EMPRESA CUMPRE COM TODO O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASSIM COMO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. E QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS E CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, COMO IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, TAXAS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS, SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 816,1600	R\$ 48.969,6000	12/10/2017 19:59:13
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS**Fabricante:** LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO**Modelo / Versão:** MTR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa reta

21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 816,1600	R\$ 48.969,6000	13/10/2017 08:32:43
--------------------	------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Belniaki**Fabricante:** Belniaki & Belniaki**Modelo / Versão:** BEL - MR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 6 – Mesas retas. QUANTIDADE: 60 (sessenta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com correições telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as correições; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgos de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	60	R\$ 816,1600	R\$ 48.969,6000	13/10/2017 14:55:20
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Marzo Vitorinio**Fabricante:** Marzo Vitorinio**Modelo / Versão:** MES281268 / ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Não	60	R\$ 816,1600	R\$ 48.969,6000	13/10/2017 14:58:44
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo / Versão: ET 100X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posi

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

05.166.615/0001-06 JAB Sim Sim 60 R\$ 1.500,0000 R\$ 90.000,0000 05/10/2017
PRESTADORA 15:30:06
DE SERVICOS
LTDA - ME

Marca: JAB

Fabricante: JAB

Modelo / Versão: JAB106

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa reta a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em chapa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 60 R\$ 2.000,0000 R\$ 120.000,0000 13/10/2017
COMERCIO 14:31:56
EIRELI - EPP

Marca: DOMPEL

Fabricante: DOMPEL

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Sim Sim 60 R\$ 5.000,0000 R\$ 300.000,0000 03/10/2017 14:24:14

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas retas. QUANTIDADE: 60 (sessenta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade(incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura; sendo fixado de forma a cobrir a canaleta estrutural, ficando a aproximadamente 33 cm do chão; i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas com rasgo de 25 mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) orifício no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; q) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; r) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.500,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 816,1600	00.366.257/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 816,1600	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 816,1600	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 816,1600	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 816,1600	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 816,1600	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 816,1600	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 816,1600	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 816,1600	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 816,1600	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 816,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 816,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 815,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 800,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:04:19:233
R\$ 816,1600	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:07:00:243
R\$ 800,0000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:07:10:247
R\$ 815,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:07:46:920
R\$ 750,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:07:52:950
R\$ 700,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:08:07:703
R\$ 550,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:08:50:050
R\$ 530,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:09:50:477
R\$ 788,5500	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:10:14:430
R\$ 650,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:11:14:670
R\$ 500,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:12:46:753
R\$ 500,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:14:31:870
R\$ 490,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:15:21:640
R\$ 489,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:15:37:577
R\$ 480,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:16:46:067
R\$ 479,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:17:10:583
R\$ 450,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:17:21:757
R\$ 716,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:18:28:167
R\$ 449,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:19:44:013
R\$ 448,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:23:27:373
R\$ 506,6800	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:24:53:160
R\$ 449,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:28:56:863
R\$ 447,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:29:35:930
R\$ 446,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:30:30:700
R\$ 694,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:32:35:817
R\$ 871,5000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:35:44:017
R\$ 445,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:36:10:737
R\$ 700,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:36:56:460
R\$ 478,5300	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:37:14:273
R\$ 440,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:37:25:930
R\$ 430,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:37:44:917
R\$ 435,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:38:01:307
R\$ 429,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:38:25:810
R\$ 400,0000	02.745.352/0001-00	

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/11/2017 14:02:02
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 420,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:38:41:933
R\$ 397,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:39:04:983
R\$ 396,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:40:33:020
R\$ 390,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:40:45:413
R\$ 380,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:41:28:273
R\$ 389,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:41:31:087
R\$ 375,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:41:53:167
R\$ 464,4600	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:42:31:997
R\$ 700,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:44:42:193
R\$ 370,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:44:46:537
R\$ 368,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:45:14:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/10/2017 16:01:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/10/2017 16:05:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/10/2017 16:35:42.
Encerrado	13/10/2017 16:47:01	Item encerrado
Aceite	26/10/2017 15:07:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 368,0000.
Habilitado	31/10/2017 14:44:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 7 - GRUPO 1 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L	Sim	Sim	30	R\$ 670,0000	R\$ 20.100,0000	11/10/2017 09:37:15

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. QUANTIDADE: 30 (trinta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 20 (vinte) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 26 d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90º (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tempo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampas arredondadas 180º (post

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/11/2017 14:02:02
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; O prazo de validade da proposta de preços será 100 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 2 anos

12.121.288/0001-31	F.F.FARIA PAULILO - ME	Sim	Sim	30	R\$ 671,0000	R\$ 20.130,0000	09/10/2017 08:45:04
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: PG Móveis

Fabricante: PG Móveis

Modelo / Versão: PG Móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. QUANTIDADE: 30 (trinta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 20 (vinte) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corredeiras em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	30	R\$ 671,0000	R\$ 20.130,0000	11/10/2017 16:30:02
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descritivo conforme anexo I, termo de referencia. Garantia conforme edital.

00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	30	R\$ 671,3300	R\$ 20.139,9000	02/10/2017 16:57:26
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: LINHA: 600 STANDARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 7 - Gaveteiros volantes. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

90.051.160/0001-52 BORTOLINI Não Não 30 R\$ 671,3300 R\$ 20.139,9000 10/10/2017
INDUSTRIA DE 10:39:05
MOVEIS LTDA

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: GAV3-MA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas recebem tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA DE 02 ANOS.

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 30 R\$ 671,3300 R\$ 20.139,9000 10/10/2017
SULAR LTDA 17:12:26

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: 2017

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. QUANTIDADE: 30 (trinta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 20 (vinte) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas recebem tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL Sim Sim 30 R\$ 671,3300 R\$ 20.139,9000 11/10/2017
OFFICE LTDA - 14:21:18
EPP

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; Validade da Proposta: 90 dias Garantia de 02 anos Entrega: 30 dias

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 30 R\$ 671,3300 R\$ 20.139,9000 11/10/2017
INDUSTRIA DE 17:04:18
MOVEIS LTDA -
ME

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 20 (vinte) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 26 d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor;

14.423.827/0001-12 NATALIA Sim Sim 30 R\$ 671,3300 R\$ 20.139,9000 11/10/2017
MARTINS 17:06:09
TAVARES - EPP

Marca: SHOPPING DO ESCRITÓR

Fabricante: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS QUE A EMPRESA CUMPRE COM TODO O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASSIM COMO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. E QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS E CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, COMO IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, TAXAS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS, SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62 LAYOUT Sim Sim 30 R\$ 671,3300 R\$ 20.139,9000 12/10/2017
MOVEIS PARA 19:59:13
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO

Modelo / Versão: GVM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, NOME GAVETEIRO

21.949.157/0001-38 BELNIFER Sim Sim 30 R\$ 671,3300 R\$ 20.139,9000 13/10/2017
LTDA - EPP 08:32:43

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: BEL - GAV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 7 - Gaveteiros volantes. QUANTIDADE: 30 (trinta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 20 (vinte) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corredeiras em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.745.352/0001-00	MARZO	Não	Não	30	R\$ 671,3300	R\$ 20.139,9000	13/10/2017
	VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA						14:55:20

Marca: Marzo Vitorinio

Fabricante: Marzo Vitorinio

Modelo / Versão: GV3104049 / ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiro volante: a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corredeiras em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor;

15.676.062/0001-95	CENTER	Sim	Não	30	R\$ 671,3300	R\$ 20.139,9000	13/10/2017
	MOVEIS E DESIGN LTDA - ME						14:58:44

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo / Versão: ET 114X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

05.166.615/0001-06	JAB	Sim	Sim	30	R\$ 1.000,0000	R\$ 30.000,0000	05/10/2017
	PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME						15:30:06

Marca: JAB

Fabricante: JAB

Modelo / Versão: JAB107

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, NOME GAVETEIRO a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

15.825.521/0001-55	EKOMOB	Sim	Sim	30	R\$ 2.000,0000	R\$ 60.000,0000	13/10/2017
	COMERCIO EIRELI - EPP						14:31:56

Marca: DOMPEL

Fabricante: v

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 26 d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), corrediças em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roleta

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP Sim Sim 30 R\$ 5.000,0000 R\$ 150.000,0000 03/10/2017 14:24:14

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gaveteiros volantes. QUANTIDADE: 30 (trinta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 20 (vinte) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura total: 0,60 m; b) largura (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,44 m; c) profundidade (incluindo os acabamentos, tais como as fitas em ABS para as bordas): 0,50 m; d) 03 gavetas; e) medidas das gavetas - externa 16,5 altura x 44 cm largura - interna 37 x 37 x 8 cm de altura. f) móvel projetado de modo a permitir seu encaixe sob planos de trabalho (mesas em "L", retas e auxiliares); g) caixa em MDF com no mínimo 18 mm de espessura em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; h) gavetas em chapa de aço nº 22 (0,75 mm de espessura), correções em chapa de aço nº 18 (1,2 mm de espessura) e roletas com trava de segurança; i) segredo de comando único através de haste de alumínio largura de 16 mm x 3,3 mm espessura com pino de metal permitindo o fechamento e a abertura simultânea das gavetas; j) bandeja porta lápis com medida de 37 cm x 36 cm preto fosco; k) fechadura de embutir com espelho reduzido, rotação de 90° (noventa graus), dupla extração de chave e cilindro de 4 pinos; l) puxadores tipo alça, metálicos, de primeira linha (sem defeitos como rebarbas, arranhões, etc), para os quais a contratada deverá oferecer três opções de modelos para escolha posterior deste TRE; m) tampo do gaveteiro em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; n) bordas frontais dos tampos arredondadas 180° (post forming); o) laterais e base do gaveteiro, e frente das gavetas com no mínimo 18 mm de espessura, com revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da caixa; p) demais bordas, laterais e posterior, retas, com acabamento em fita ABS de 2,0mm de espessura, na mesma cor do tampo; q) base inferior em tubo de aço retangular de 30x50 mm, com chapa de aço de 1,2 mm de espessura, em toda a sua extensão, formando um retângulo fixada entre as laterais e o fundo por meio de parafuso com 4 rodízios fixados no tubo de aço com parafuso m4; r) construção do produto com cavilha de madeira e minifix ou tambor de giro; s) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; t) rodízios: corpo em nylon natural injetado, na cor preta, roldanas duplas em nylon injetado, com movimentos independentes e fixados em eixo horizontal disposto no corpo do rodízio, produzido em aço ABNT; com acabamento para que os rodízios não fiquem aparentes; u) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; v) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.000,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 671,3300	00.366.257/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 671,3300	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 671,3300	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 671,3300	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 671,3300	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 671,3300	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 671,3300	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 671,3300	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 671,3300	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 671,3300	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 671,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 671,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 670,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 660,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:04:31:843
R\$ 671,3300	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:07:10:823
R\$ 600,0000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:07:29:060
R\$ 671,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:08:04:140
R\$ 590,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:08:05:390
R\$ 550,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:08:35:300
R\$ 500,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:08:59:817
R\$ 400,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:10:02:227
R\$ 456,7500	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:10:47:197
R\$ 550,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:12:05:203
R\$ 420,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:13:40:710
R\$ 390,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:14:35:417
R\$ 389,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:15:25:480
R\$ 409,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:15:26:687
R\$ 400,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:15:42:187
R\$ 520,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:18:35:713
R\$ 388,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:20:02:407
R\$ 513,9900	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:25:00:817
R\$ 390,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:29:09:473
R\$ 570,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:33:04:757
R\$ 523,2500	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:35:44:190
R\$ 350,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:36:59:070
R\$ 485,4400	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:37:24:400
R\$ 340,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:43:34:080
R\$ 500,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:45:06:507
R\$ 335,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:45:34:807

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/10/2017 16:01:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/10/2017 16:05:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/10/2017 16:35:42.
Encerrado	13/10/2017 16:47:01	Item encerrado
Aceite	26/10/2017 15:07:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 409,0000.
Habilitado	31/10/2017 14:44:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 8 - GRUPO 1 - MESA

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 06/11/2017 14:02:02
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo / Versão: LONDON	Sim	Sim	15	R\$ 830,0000	R\$ 12.450,0000	11/10/2017 09:37:15
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reunião. QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 27 na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.O prazo de validade da proposta de preços será 100 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 2 anos						
12.121.288/0001-31	F.F.FARIA PAULILO - ME Marca: PG Móveis Fabricante: PG Móveis Modelo / Versão: PG Móveis	Sim	Sim	15	R\$ 831,0000	R\$ 12.465,0000	09/10/2017 08:45:04
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reunião. QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.						
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: Sob medida	Sim	Sim	15	R\$ 831,0000	R\$ 12.465,0000	11/10/2017 16:30:02
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descritivo conforme anexo I, termo de referencia. Garantia conforme edital.						
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Modelo / Versão: LINHA: 600 STANDARD	Não	Não	15	R\$ 831,6600	R\$ 12.474,9000	02/10/2017 16:57:26
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 8 - Mesas redondas para reunião ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m ³ , revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180° encabeçadas						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	15	R\$ 831,6600	R\$ 12.474,9000	10/10/2017 10:39:05
--------------------	------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: B

Modelo / Versão: MRC2120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reunião. ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00mm e padrão uniforme de cor; GARANTIA DE 02 ANOS.

89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	15	R\$ 831,6600	R\$ 12.474,9000	10/10/2017 17:12:26
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: 2017

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reunião. QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 831,6600	R\$ 12.474,9000	11/10/2017 14:21:18
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reunião. a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; Validade da Proposta: 90 dias Garantia de 02 anos Entrega: 30 dias

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 831,6600	R\$ 12.474,9000	11/10/2017 17:04:18
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reunião. ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M.) 27 na mesma cor do

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor;

14.423.827/0001-12 NATALIA Sim Sim 15 R\$ 831,6600 R\$ 12.474,9000 11/10/2017
MARTINS 17:06:09
TAVARES - EPP

Marca: SHOPPING DO ESCRITÓR

Fabricante: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS QUE A EMPRESA CUMPRE COM TODO O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASSIM COMO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. E QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS E CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, COMO IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, TAXAS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS, SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62 LAYOUT Sim Sim 15 R\$ 831,6600 R\$ 12.474,9000 12/10/2017
MOVEIS PARA 19:59:13
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO

Modelo / Versão: MRD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO MÓVEL, NOME GAVETEIRO

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA Sim Sim 15 R\$ 831,6600 R\$ 12.474,9000 13/10/2017
- EPP 08:32:43

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: BEL - MR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 8 - Mesas redondas para reunião. QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.745.352/0001-00 MARZO Não Não 15 R\$ 831,6600 R\$ 12.474,9000 13/10/2017
VITORINO - 14:55:20
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: Marzo Vitorinio

Fabricante: Marzo Vitorinio

Modelo / Versão: MRD281022 / ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reunião: a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor;

15.676.062/0001-95 CENTER Sim Não 15 R\$ 831,6600 R\$ 12.474,9000 13/10/2017
MOVEIS E 14:58:44
DESIGN LTDA -
ME

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo / Versão: ET 102X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas redondas para reunião ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

05.166.615/0001-06 JAB Sim Sim 15 R\$ 1.500,0000 R\$ 22.500,0000 05/10/2017
PRESTADORA 15:30:06
DE SERVICOS
LTDA - ME

Marca: JAB

Fabricante: JAB

Modelo / Versão: JAB108

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa redonda para reunião a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 15 R\$ 2.000,0000 R\$ 30.000,0000 13/10/2017
COMERCIO 14:31:56
EIRELI - EPP

Marca: DOMPEL

Fabricante: DOMPEL

Modelo / Versão: CORPORTivo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor; d) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 27 na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.063.503/0001-67 SANTA Sim Sim 15 R\$ 5.000,0000 R\$ 75.000,0000 03/10/2017
TEREZINHA 14:24:14
COMERCIO DE
MOVEIS EIRELI
- EPP

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Mesas redondas para reunião. QUANTIDADE: 15 (quinze) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) tampo redondo com diâmetro de 1,20 m; b) altura da mesa: 0,75 m; c) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila salvo se expressamente solicitado em outra cor;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330 mm x 67 mm x 25 mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; h) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; i) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.500,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 831,6600	00.366.257/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 831,6600	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 831,6600	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 831,6600	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 831,6600	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 831,6600	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 831,6600	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 831,6600	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 831,6600	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 831,6600	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 831,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 831,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 830,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 825,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:05:01:673
R\$ 831,6600	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:07:21:387
R\$ 800,0000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:07:45:107
R\$ 700,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:08:21:907
R\$ 831,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:08:33:767
R\$ 470,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:10:13:227
R\$ 650,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:10:21:180
R\$ 469,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:10:56:590
R\$ 450,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:11:41:780
R\$ 690,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:12:24:830
R\$ 660,4500	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:12:27:533
R\$ 449,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:15:14:073
R\$ 450,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:15:44:640
R\$ 400,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:16:04:750
R\$ 399,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:16:17:050
R\$ 350,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:16:47:987
R\$ 398,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:17:15:210
R\$ 680,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:18:43:057
R\$ 350,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:23:52:407
R\$ 502,8500	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:25:16:770
R\$ 334,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:27:49:080
R\$ 350,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:29:20:820
R\$ 707,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:33:11:930
R\$ 623,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:35:44:377
R\$ 474,9100	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:37:32:023
R\$ 380,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:42:22:060

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 460,9400	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:42:39:543
R\$ 400,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:45:47:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/10/2017 16:01:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/10/2017 16:05:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/10/2017 16:35:42.
Encerrado	13/10/2017 16:47:01	Item encerrado
Aceite	26/10/2017 15:07:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 334,0000.
Habilitado	31/10/2017 14:44:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 9 - GRUPO 1 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L	Sim	Sim	5	R\$ 1.265,0000	R\$ 6.325,0000	11/10/2017 09:37:15
	Marca: ROAL Fabricante: ROAL Modelo / Versão: LONDON						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião. QUANTIDADE: 5 (cinco) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura , com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm)O prazo de validade da proposta de preços será 100 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 2 anos						
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO	Não	Não	5	R\$ 1.266,0000	R\$ 6.330,0000	02/10/2017 16:57:26

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/11/2017 14:02:02
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

LTDA

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: LINHA: 600 STANDARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 9 – Mesas ovais de reunião. ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

12.121.288/0001-31	F.F.FARIA PAULILO - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.266,0000	R\$ 6.330,0000	09/10/2017 08:45:04
--------------------	---------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: PG Móveis

Fabricante: PG Móveis

Modelo / Versão: PG Móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião. QUANTIDADE: 5 (cinco) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	5	R\$ 1.266,0000	R\$ 6.330,0000	10/10/2017 10:39:05
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: MRB2202

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião. ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas):

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; d) Tampo oval em MDF com 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés são unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base é de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas recebem tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA DE 02 ANOS.

89.278.519/0001-40 MARCENARIA Não Não 5 R\$ 1.266,0000 R\$ 6.330,0000 10/10/2017
SULAR LTDA 17:12:26

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: 2017

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião. QUANTIDADE: 5 (cinco) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.491.989/0001-34 UNIVERSAL Sim Sim 5 R\$ 1.266,0000 R\$ 6.330,0000 11/10/2017
OFFICE LTDA - 14:21:18
EPP

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; Validade da Proposta: 90 dias Garantia de 02 anos Entrega: 30 dias

11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.266,0000	R\$ 6.330,0000	11/10/2017 16:30:02
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descritivo conforme anexo I, termo de referencia. Garantia conforme edital.

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	5	R\$ 1.266,0000	R\$ 6.330,0000	11/10/2017 17:04:18
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião. ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180º, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 28 rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor;

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.266,0000	R\$ 6.330,0000	11/10/2017 17:06:09
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SHOPPING DO ESCRITÓR

Fabricante: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS QUE A EMPRESA CUMPRE COM TODO O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASSIM COMO TODAS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

REFERÊNCIA. E QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS E CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, COMO IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, TAXAS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS, SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.266,0000	R\$ 6.330,0000	12/10/2017 19:59:13
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO

Modelo / Versão: MRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reunião

21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 1.266,0000	R\$ 6.330,0000	13/10/2017 08:32:43
--------------------	---------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: BEL - MOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 9 – Mesas ovais de reunião. QUANTIDADE: 5 (cinco) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

02.745.352/0001-00 MARZO Não Não 5 R\$ 1.266,0000 R\$ 6.330,0000 13/10/2017
 VITORINO - 14:55:20
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA

Marca: Marzo Vitorinio

Fabricante: Marzo Vitorinio

Modelo / Versão: MRO282511 / ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval de reunião: a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor;

15.676.062/0001-95 CENTER Sim Não 5 R\$ 1.266,0000 R\$ 6.330,0000 13/10/2017
 MOVEIS E 14:58:44
 DESIGN LTDA -
 ME

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo / Versão: ET 103X

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesas ovais de reunião. ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

05.166.615/0001-06 JAB Sim Sim 5 R\$ 2.000,0000 R\$ 10.000,0000 05/10/2017
 PRESTADORA 15:30:06
 DE SERVICOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

LTDA - ME

Marca: JAB

Fabricante: JAB

Modelo / Versão: JAB109

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa oval para reunião a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatas niveladoras com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

15.825.521/0001-55	EKOMOB	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	13/10/2017
	COMERCIO						14:31:56
	EIRELI - EPP						

Marca: DOMPEL

Fabricante: DOMPEL

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Painel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapatas niveladoras com ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 28 rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

04.063.503/0001-67	SANTA	Sim	Sim	5	R\$ 5.000,0000	R\$ 25.000,0000	03/10/2017
	TEREZINHA						14:24:14
	COMERCIO DE						
	MOVEIS EIRELI						
	- EPP						

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: – Mesas ovais de reunião. QUANTIDADE: 5 (cinco) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) Altura da mesa: 0,75 m; b) Comprimento da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 2,00 m; c) Largura da mesa (incluindo-se os acabamentos, tais como o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; d) Tampo oval em MDF com no mínimo 25 mm de espessura e densidade de 610 kg/m³, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; e) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na cor argila, na mesma cor da face superior; f) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; g) Pannel centralizado na extensão do tampo medindo 1,30 m de comprimento e 0,37 m de altura (excluindo-se o tubo aço retangular estrutural), em MDF, com no mínimo 18 mm de espessura e densidade de 630 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila ou a critério do TRE, com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,00 mm de espessura; h) os pés deverão ser unidos por tubo de aço retangular fechado de 30x50 mm com chapa de aço, formando uma base estrutural acompanhando o painel central em toda extensão do tampo (não serão aceitas calhas para passagem de fios); i) Estruturas metálicas dos pés, na mesma cor do revestimento do móvel; j) Estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre de aproximadamente 20 cm de largura, em chapa de aço, composto por quatro peças sendo duas colunas em capa de aço 0,90 mm de espessura em formato oblongo, uma tampa fixa (em formato "U") entre as colunas em chapa de aço espessura 0,90 mm e tampa móvel (em formato "U") em chapa de aço 0,75 mm de espessura, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior (base de contato ao chão) confeccionada em perfil de aço maciço 8mm de espessura e 50mm largura com, curvado através de calandra com raio de 1263mm, com sistema de regulação de altura, através de sapatas niveladoras e chapa para acomodar a porca na base, (a largura total da base deverá ser de 57,5 cm) sapata niveladora com rosca 5/16 e diâmetro de 30 mm; k) as estruturas metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó; l) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; m) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.266,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.266,0000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.266,0000	00.366.257/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.266,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.266,0000	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.266,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.266,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.266,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.266,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.266,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.266,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.266,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.265,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.260,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:05:44:130
R\$ 1.266,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:07:27:887
R\$ 1.100,0000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:07:58:060
R\$ 1.000,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:08:33:737
R\$ 999,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:09:33:160
R\$ 1.000,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:10:22:510
R\$ 920,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:10:37:400
R\$ 990,1500	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:11:04:730
R\$ 600,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:13:18:850
R\$ 550,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:16:15:500
R\$ 549,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:16:34:410

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 06/11/2017 14:02:02
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 1.090,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:18:50:900
R\$ 999,9900	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:21:06:613
R\$ 545,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:24:25:753
R\$ 646,7900	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:25:36:960
R\$ 700,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:29:32:320
R\$ 1.200,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:29:38:820
R\$ 1.076,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:33:18:053
R\$ 989,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:35:29:530
R\$ 1.347,5000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:35:44:580
R\$ 535,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:36:47:613
R\$ 520,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:37:21:163
R\$ 610,8600	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:37:39:947
R\$ 510,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:38:36:030
R\$ 499,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:39:25:140
R\$ 500,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:40:13:613
R\$ 494,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:40:37:537
R\$ 490,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:41:08:443
R\$ 490,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:41:17:447
R\$ 470,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:41:52:557
R\$ 592,8900	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:42:51:280

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/10/2017 16:01:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/10/2017 16:05:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/10/2017 16:35:42.
Encerrado	13/10/2017 16:47:01	Item encerrado
Aceite	26/10/2017 15:07:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 470,0000.
Habilitado	31/10/2017 14:44:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 10 - GRUPO 1 - BALCÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.377,0000	R\$ 68.850,0000	02/10/2017 16:57:26

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: LINHA: 600 STANDARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 10 - Guichês de atendimento. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila,

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

12.121.288/0001-31 F.F.FARIA Sim Sim 50 R\$ 1.377,0000 R\$ 68.850,0000 09/10/2017
PAULILO - ME 08:45:04

Marca: PG Móveis

Fabricante: PG Móveis

Modelo / Versão: PG Móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. QUANTIDADE: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

90.051.160/0001-52 BORTOLINI Não Não 50 R\$ 1.377,0000 R\$ 68.850,0000 10/10/2017
INDUSTRIA DE 10:39:05
MOVEIS LTDA

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com correções telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as correções; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa aproximadamente em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés é de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas recebem tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

ANOS								
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.377,0000	R\$ 68.850,0000	10/10/2017	17:12:26

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: 2017

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. QUANTIDADE: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L	Sim	Sim	50	R\$ 1.377,0000	R\$ 68.850,0000	11/10/2017	09:37:15
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------	----------

Marca: ROAL

Fabricante: ROAL

Modelo / Versão: viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. QUANTIDADE: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado,

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); O prazo de validade da proposta de preços será 100 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão incluídas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 2 anos

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL	Sim	Sim	50	R\$ 1.377,0000	R\$ 68.850,0000	11/10/2017
	OFFICE LTDA -						14:21:18
	EPP						

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; Validade da Proposta: 90 dias Garantia de 02 anos Entrega: 30 dias

11.943.540/0001-25 FARIAS E Sim Sim 50 R\$ 1.377,0000 R\$ 68.850,0000 11/10/2017
FARIAS 16:30:02
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descritivo conforme anexo I, termo de referencia. Garantia conforme edital.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 50 R\$ 1.377,0000 R\$ 68.850,0000 11/10/2017
INDUSTRIA DE 17:04:18
MOVEIS LTDA -
ME

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 29 U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

14.423.827/0001-12 NATALIA Sim Sim 50 R\$ 1.377,0000 R\$ 68.850,0000 11/10/2017
MARTINS 17:06:09
TAVARES - EPP

Marca: SHOPPING DO ESCRITÓR

Fabricante: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS QUE A EMPRESA CUMPRE COM TODO O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASSIM COMO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. E QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS E CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, COMO IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, TAXAS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS, SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeias telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeias; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orif

02.604.236/0001-62 LAYOUT Sim Sim 50 R\$ 1.377,0000 R\$ 68.850,0000 12/10/2017
MOVEIS PARA 19:59:13
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO

Modelo / Versão: CCGT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento

21.949.157/0001-38 BELNIFER Sim Sim 50 R\$ 1.377,0000 R\$ 68.850,0000 13/10/2017
LTDA - EPP 08:32:43

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: BEL - GAT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 10 - Guichês de atendimento. QUANTIDADE: 50 (cinquenta)

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

02.745.352/0001-00	MARZO	Não	Não	50	R\$ 1.377,0000	R\$ 68.850,0000	13/10/2017
	VITORINO -						14:55:20
	INDUSTRIA E						
	COMERCIO DE						
	MOVEIS LTDA						

Marca: Marzo Vitorinio

Fabricante: Marzo Vitorinio

Modelo / Versão: ESPECIAL / ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Não	50	R\$ 1.377,0000	R\$ 68.850,0000	13/10/2017 14:58:44
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo / Versão: GUICHE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

05.166.615/0001-06 JAB Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 05/10/2017
PRESTADORA 15:30:06
DE SERVICOS
LTDA - ME

Marca: JAB

Fabricante: JAB

Modelo / Versão: JAB110

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com correções telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as correções; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 13/10/2017
COMERCIO 14:31:56
EIRELI - EPP

Marca: DOMPEL

Fabricante: DOMPEL

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) altura da

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 29 U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 5.000,0000	R\$ 250.000,0000	03/10/2017 14:24:14
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Guichês de atendimento. QUANTIDADE: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior; b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20 m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,70 m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18 mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0 mm de espessura e 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62 cm x 29 cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 29 U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65 cm de comprimento incluindo-se as correições; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18 mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6 cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20 cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263 mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90 mm x 60 mm chapa com formato U 1,5 mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25 mm x 27 mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60 mm de altura x 2,00 mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8 cm de altura interna) x 33 cm de largura interna x 37 cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00 mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.377,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.377,0000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.377,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.377,0000	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.377,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.377,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.377,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.377,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.377,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.377,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.377,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.377,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.377,0000	00.366.257/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.376,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:04:15:687
R\$ 1.350,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:06:24:633
R\$ 1.377,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:07:42:950
R\$ 1.200,0000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:08:11:547
R\$ 1.100,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:08:46:893
R\$ 1.000,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:09:06:283
R\$ 680,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:10:33:243
R\$ 900,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:10:58:043
R\$ 800,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:11:13:200
R\$ 1.045,8000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:11:19:323
R\$ 670,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:11:43:140

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 660,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:16:56:410
R\$ 650,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:17:34:287
R\$ 1.180,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:19:00:340
R\$ 1.045,7900	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:20:13:563
R\$ 1.117,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:21:38:303
R\$ 640,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:24:52:753
R\$ 780,4600	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:28:03:720
R\$ 780,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:29:43:790
R\$ 1.170,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:33:25:133
R\$ 999,9900	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:34:07:493
R\$ 1.617,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:35:44:813
R\$ 1.250,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:36:07:190
R\$ 635,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:36:09:580
R\$ 737,1000	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:37:51:370
R\$ 630,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:37:54:870
R\$ 610,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:39:13:953
R\$ 606,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:40:18:427
R\$ 620,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:40:30:050
R\$ 598,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:41:30:807
R\$ 589,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:42:22:340
R\$ 715,4200	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:43:01:217
R\$ 570,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:43:45:300
R\$ 568,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:44:54:630
R\$ 560,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:46:25:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/10/2017 16:01:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/10/2017 16:05:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/10/2017 16:35:42.
Encerrado	13/10/2017 16:47:01	Item encerrado
Aceite	26/10/2017 15:07:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 560,0000.
Habilitado	31/10/2017 14:44:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 11 - GRUPO 1 - BALCÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L	Sim	Sim	70	R\$ 1.720,0000	R\$ 120.400,0000	11/10/2017 09:37:15

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/11/2017 14:02:02
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: ROAL**Fabricante:** ROAL**Modelo / Versão:** viena

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento preferencial - NBR 9050/2015. QUANTIDADE: 70 (setenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 30 h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; O prazo de validade da proposta de preços será 100 dias. Nossos produtos atendem rigorosamente as especificações do edital. Declaramos que estamos de acordo e temos pleno conhecimento do Edital. Nos preços, estão inclusas todas as despesas como frete, impostos e demais encargos. Fabricação nacional. Garantia 2 anos

12.121.288/0001-31	F.F.FARIA	Sim	Sim	70	R\$ 1.723,0000	R\$ 120.610,0000	09/10/2017
	PAULILO - ME						08:45:04

Marca: PG Móveis**Fabricante:** PG Móveis**Modelo / Versão:** PG Móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento preferencial - NBR 9050/2015. QUANTIDADE: 70 (setenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

11.943.540/0001-25 FARIAS E Sim Sim 70 R\$ 1.723,0000 R\$ 120.610,0000 11/10/2017
FARIAS 16:30:02
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA -
EPP

Marca: Dismacenter

Fabricante: Dismacenter

Modelo / Versão: Sob medida

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descritivo conforme anexo I, termo de referencia. Garantia conforme edital.

00.366.257/0001-61 CADERODE Não Não 70 R\$ 1.723,6600 R\$ 120.656,2000 02/10/2017
MOVEIS PARA 16:57:26
ESCRITORIO
LTDA

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: LINHA: 600 STANDARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 11 – Guichês de atendimento preferencial – NBR 9050/2015. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

90.051.160/0001-52 BORTOLINI Não Não 70 R\$ 1.723,6600 R\$ 120.656,2000 10/10/2017
INDÚSTRIA DE 10:39:05
MOVEIS LTDA

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento preferencial - NBR 9050/2015. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) as duas extremidades laterais são retas e possuem rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundidade livre de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés é de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas recebem tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA DE 02 ANOS.

89.278.519/0001-40 MARCHENARIA Não Não 70 R\$ 1.723,6600 R\$ 120.656,2000 10/10/2017
SULAR LTDA 17:12:26

Marca: SULAR

Fabricante: SULAR

Modelo / Versão: 2017

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento preferencial - NBR 9050/2015. QUANTIDADE: 70 (setenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundidade livre de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés é de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas recebem tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento possuem espessura de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA DE 02 ANOS.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundida livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL	Sim	Sim	70	R\$ 1.723,6600	R\$ 120.656,2000	11/10/2017
	OFFICE LTDA -						14:21:18
	EPP						

Marca: Universal Office

Fabricante: Universal Office

Modelo / Versão: Attractive

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Guichês de atendimento preferencial - NBR 9050/2015. a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundida livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; Validade da Proposta: 90 dias Garantia de 02 anos Entrega: 30 dias

03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER	Sim	Sim	70	R\$ 1.723,6600	R\$ 120.656,2000	11/10/2017
	INDUSTRIA DE						17:04:18
	MOVEIS LTDA -						
	ME						

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento preferencial - NBR 9050/2015. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 30 h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura com a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posi

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	70	R\$ 1.723,6600	R\$ 120.656,2000	11/10/2017 17:06:09
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SHOPPING DO ESCRITÓR

Fabricante: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS QUE A EMPRESA CUMPRE COM TODO O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASSIM COMO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. E QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS E CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, COMO IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, TAXAS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS, SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	70	R\$ 1.723,6600	R\$ 120.656,2000	12/10/2017 19:59:13
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO

Modelo / Versão: CCGT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento preferencial

21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA - EPP	Sim	Sim	70	R\$ 1.723,6600	R\$ 120.656,2000	13/10/2017 08:32:43
--------------------	------------------------	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Marca: Belniaki**Fabricante:** Belniaki & Belniaki**Modelo / Versão:** BEL - GATP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 11 – Guichês de atendimento preferencial – NBR 9050/2015. QUANTIDADE: 70 (setenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundida livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredejas telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredejas; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

02.745.352/0001-00 MARZO Não Não 70 R\$ 1.723,6600 R\$ 120.656,2000 13/10/2017
 VITORINO - 14:55:20
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA

Marca: Marzo Vitorino**Fabricante:** Marzo Vitorino**Modelo / Versão:** ESPECIAL/ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento preferencial – NBR 9050/2015: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado;

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Não	70	R\$ 1.723,6600	R\$ 120.656,2000	13/10/2017 14:58:44
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

Marca: MODILAC

Fabricante: MODILAC

Modelo / Versão: GUICHE PNE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichês de atendimento preferencial – NBR 9050/2015. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundida livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corrediças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corrediças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Pannel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 70 R\$ 2.000,0000 R\$ 140.000,0000 13/10/2017
COMERCIO 14:31:56
EIRELI - EPP

Marca: a) altura da mesa: a

Fabricante: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73

Modelo / Versão: corpotativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 30 h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundida livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Pannel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

05.166.615/0001-06 JAB Sim Sim 70 R\$ 3.000,0000 R\$ 210.000,0000 05/10/2017 15:30:07

PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME

Marca: JAB

Fabricante: JAB

Modelo / Versão: JAB205

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Guichê de atendimento preferencial a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180º e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundida livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundida livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeças telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180º, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeças; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ´s (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxa e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA Sim Sim 70 R\$ 5.000,0000 R\$ 350.000,0000 03/10/2017 14:24:15

COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP

Marca: Martinucci

Fabricante: Martinucci

Modelo / Versão: sw

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Guichês de atendimento preferencial - NBR 9050/2015. QUANTIDADE: 70 (setenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES a) altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73 m entre o piso e a superfície inferior (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.4); b) comprimento (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 1,20m; c) profundidade (incluindo-se os acabamentos, tais como as fitas em ABS e o PVC maciço utilizado para as bordas): 0,90m; d) as duas extremidades laterais deverão ser retas e possuir rigorosamente a mesma profundidade e altura; e) tampo em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor argila, salvo se expressamente solicitado em outra cor; f) revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

texturizado, na mesma cor da face superior; g) tampo com bordas longitudinais em perfil de PVC maciço, arredondado em 180° e bordas laterais com acabamento em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,0 mm de espessura), bordas na mesma cor do revestimento do tampo; h) painel frontal (saia) em toda a extensão do tampo em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado no mesmo padrão do tampo com acabamento das bordas em fita ABS de poliestireno com 2,0mm de espessura, 37 cm de altura e profundidade livre mínima de 0,30m (lado do atendimento) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.2.1.5) e profundidade livre mínima de 0,50m (lado do atendente) de modo que a P.C.R. tenha a possibilidade de avançar sob o balcão (conforme NBR 9050/2015, 9.3.1.4); i) teclado retrátil em MDF 18mm medindo 62cm x 29cm (comprimento x profundidade), com corredeiras telescópicas de aço, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, com bordas arredondadas 180°, com acabamento em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, medindo 65cm de comprimento incluindo-se as corredeiras; j) estrutura lateral do teclado em MDF 18mm com canto arredondado e travessa estrutural, acabamento com bordas em PVC 2,00 mm na mesma cor do tampo, fixado no tampo com bucha, com vão livre de 6cm; k) estruturas verticais laterais (pés) com calha removível externa com 12 cm de largura sendo a medida da torre aproximadamente de 20cm de largura, em chapa de aço, com canaletas para passagem de fiação (cabos), chapa superior em formato L com 1,5 mm de espessura, chapa inferior do pé confeccionada em 8mm de espessura e 50mm largura com aproximadamente raio de 1263mm, com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras, (a largura total dos pés deverá ser de 57,5 cm); l) calha estrutural em formato retangular 90mm x 60mm chapa com formato U 1,5mm espessura fixada na parte interna dos pés com 4 parafusos m6, furo para passagem de fiação (cabos), na mesma cor do revestimento do móvel; m) 1 painel com furação para alojamento de 04 tomadas quadradas com rasgo de 25mm x 27mm e 1 painel com 04 RJ's (dados e telefone padrão GTS/ Furukawa / AMP), fixa na parte frontal da calha estrutural; n) as partes metálicas deverão receber tratamento através de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto; o) 02 (dois) orifícios no tampo para passagem de fiação, com acabamento em polipropileno injetado, na mesma cor do revestimento do móvel; p) Painel superior para identificação do posto de atendimento, na mesma cor do tampo: medindo 0,40 mm de largura x 0,60mm de altura x 2,00mm espessura, em chapa de metal curva com metade perfurada, fixada sobre o tampo, através de parafusos; q) Gaveteiro: fixo com laterais, traseira e fundo em MDF de 18mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor argila, com bordas em fita de poliestireno na mesma cor do revestimento, com 01 gaveta confeccionada totalmente em chapa de aço nº 22, pintada pelo sistema epóxi pó, na cor do móvel, com trilhos metálicos e roldanas de nylon para melhor deslizamento, acabamento frontal das gavetas, com 12cm de altura (sendo do mínimo 8cm de altura interna) x 33cm de largura interna x 37cm de profundidade interna, em MDF 18mm revestido em ambas as faces em laminado texturizado de baixa pressão, acabamento das bordas em ABS (fita em poliestireno maciço de 2,00 mm de espessura) da mesma cor do revestimento, com fechadura na frente da gaveta, puxadores tipo alça em zamak pintado em epóxi pó; r) as lâminas de revestimento deverão possuir espessura mínima de 2,00mm e padrão uniforme de cor; s) características como: a posição do teclado retrátil, posição da abertura do orifício no tampo para passagem de fiação, poderão ser definidas por ocasião do pedido, devendo estar previstas no preço cotado; t) GARANTIA MÍNIMA DE 02 ANOS

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 3.000,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.723,6600	00.366.257/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.723,6600	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.723,6600	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.723,6600	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.723,6600	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.723,6600	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.723,6600	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.723,6600	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.723,6600	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.723,6600	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.723,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.723,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.720,0000	24.043.173/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.700,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:06:13:570
R\$ 1.723,6600	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:07:48:937
R\$ 1.500,0000	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:08:23:580
R\$ 1.500,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:08:52:423

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 06/11/2017 14:02:02
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 1.720,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:08:55:627
R\$ 1.380,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:09:01:033
R\$ 1.100,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:09:19:520
R\$ 1.200,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:10:44:417
R\$ 1.000,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:11:22:153
R\$ 1.099,3500	90.051.160/0001-52	13/10/2017 16:11:32:920
R\$ 900,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:11:56:560
R\$ 900,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:16:26:377
R\$ 899,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:16:44:800
R\$ 890,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:17:19:350
R\$ 889,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:17:45:977
R\$ 1.500,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:19:08:230
R\$ 1.199,9900	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:19:48:750
R\$ 1.633,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:21:26:820
R\$ 880,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:25:11:083
R\$ 753,4100	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:29:15:083
R\$ 1.000,0000	15.676.062/0001-95	13/10/2017 16:29:59:087
R\$ 1.650,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:30:04:197
R\$ 753,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:30:25:637
R\$ 850,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:32:45:583
R\$ 1.450,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:32:46:833
R\$ 1.465,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:33:31:900
R\$ 1.100,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:34:23:683
R\$ 1.832,2500	04.063.503/0001-67	13/10/2017 16:35:45:000
R\$ 730,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:35:55:627
R\$ 840,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:36:27:847
R\$ 729,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:37:13:803
R\$ 715,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:37:42:180
R\$ 750,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:38:19:230
R\$ 690,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:38:59:310
R\$ 650,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:39:44:673
R\$ 630,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:40:51:367
R\$ 725,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:41:35:243
R\$ 720,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:42:02:150
R\$ 620,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:42:06:700
R\$ 690,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:42:33:980
R\$ 610,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:42:50:670
R\$ 599,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:43:17:377
R\$ 590,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:44:37:443
R\$ 650,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:44:44:617
R\$ 550,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:45:11:617
R\$ 620,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:45:45:603
R\$ 548,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:46:11:200
R\$ 605,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:46:45:560
R\$ 545,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:46:47:513

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Data

Observações

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/11/2017 14:02:02
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TR/PR

Aberto	13/10/2017 16:01:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/10/2017 16:05:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/10/2017 16:35:42.
Encerrado	13/10/2017 16:47:01	Item encerrado
Aceite	26/10/2017 15:07:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 545,0000.
Habilitado	31/10/2017 14:44:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 12 - GRUPO 2 - BIOMBO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 1.055,0000	R\$ 63.300,0000	11/10/2017 16:12:28
<p>Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fiação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.</p>							
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	60	R\$ 1.055,5000	R\$ 63.330,0000	10/10/2017 17:12:26
<p>Marca: SULAR Fabricante: SULAR Modelo / Versão: 2017 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painéis divisórios em vidro (biombo) QUANTIDADE: 60 (sessenta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fiação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 06/11/2017 14:02:02
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 1.055,5000	R\$ 63.330,0000	11/10/2017 14:23:02
<p>Marca: Universal Office Fabricante: Universal Office Modelo / Versão: Attractive Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painéis divisórios em vidro (biombo) a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fixação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombo coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; Validade da Proposta: 90 dias Garantia de 02 anos Entrega: 30 dias</p>							
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 1.055,5000	R\$ 63.330,0000	11/10/2017 17:09:03
<p>Marca: SHOPPING DO ESCRITÓR Fabricante: SHOPPING DO ESCRITÓRIO Modelo / Versão: SOB MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS QUE A EMPRESA CUMPRE COM TODO O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASSIM COMO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. E QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS E CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, COMO IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, TAXAS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS, SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESPECIFICAÇÕES: a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fixação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombo coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.</p>							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 1.055,5000	R\$ 63.330,0000	12/10/2017 19:59:13
<p>Marca: LAYOUT MOVEIS Fabricante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO Modelo / Versão: DV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel divisório em vidro (biombo)</p>							
21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 1.055,5000	R\$ 63.330,0000	13/10/2017 08:35:14
<p>Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: BEL - PDV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 12 - Painéis divisórios em vidro (biombo) QUANTIDADE: 60 (sessenta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindada: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com</p>							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fiação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metálico e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.

02.745.352/0001-00 MARZO Não Não 60 R\$ 1.055,5000 R\$ 63.330,0000 13/10/2017
VITORINO - 15:10:03
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS LTDA

Marca: Marzo Vitorino

Fabricante: Marzo Vitorino

Modelo / Versão: BCV901216

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painéi divisório em vidro (biombo): a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metálico superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fiação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metálico e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado;

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 60 R\$ 1.200,0000 R\$ 72.000,0000 11/10/2017
INDUSTRIA DE 17:04:18
MOVEIS LTDA -
ME

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painéis divisórios em vidro (biombo) a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metálico superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálic escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fiação, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metálico e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombos coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado;

12.121.288/0001-31 F.F.FARIA Sim Sim 60 R\$ 1.500,0000 R\$ 90.000,0000 09/10/2017
PAULILO - ME 08:34:14

Marca: PG Móveis

Fabricante: PG Móveis

Modelo / Versão: PG Móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painéis divisórios em vidro (biombo) QUANTIDADE: 60 (sessenta) unidades, sendo: a) Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: 50 (cinquenta) unidades; b) 20º Batalhão de Infantaria Blindado: 10 (dez) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metálico superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálico escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fição, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombo coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.

05.166.615/0001-06 JAB Sim Sim 60 R\$ 3.000,0000 R\$ 180.000,0000 05/10/2017
PRESTADORA 15:30:07
DE SERVICOS
LTDA - ME

Marca: JAB

Fabricante: JAB

Modelo / Versão: JAB305

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painel divisório em vidro (biombo) a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálico escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fição, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombo coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 60 R\$ 10.000,0000 R\$ 600.000,0000 13/10/2017
COMERCIO 14:34:07
EIRELI - EPP

Marca: DOMPEL

Fabricante: DOMPEL

Modelo / Versão: CORPORATIVO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) medindo 1,20 m de comprimento X 1,60 m de altura X 0,76 m de espessura; b) Estrutura interna: em tubo metalon superior e inferior na horizontal 20 mm X 30 mm, parede de 1,2 mm e na vertical chapa de aço dobrada em formato U com sistema cremalheira 25 mm x 34 mm, parede 1,2 mm unidos através de solda MIG com acabamento cinza; c) rodapé em MDF de primeira qualidade com no mínimo 15 mm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor metálico escovado, salvo se expressamente solicitado em outro padrão, com sistema de encaixe que permite fácil manuseio para instalação e manutenção de fição, com sapatas niveladoras, fixadas embaixo do rodapé; d) Fechamento do biombo com perfil alumínio lateral 76 mm x 40 mm fixado no quadro metalon e perfil alumínio superior 76 mm x 15 mm encaixado nas ponteiros plásticas, para união de biombo coluna de alumínio de 76 mm x 76 mm encaixado com perfil PVC H; e) Painéis de fechamento: em vidro transparente temperado com 6mm de espessura encaixado em perfil de alumínio 25 mm x 15 mm em toda sua volta apoiada em baguetes de poliestireno expandido de 8 mm para dar estabilidade ao vidro; f) Pé de metal com chapa confeccionada em 8mm de espessura e 50 mm largura levemente curvado com sistema de regulagem de altura, através de sapatas niveladoras; g) Perfis de alumínio com acabamento anodizado natural fosco; h) Acabamento superior deverá vir fixado com parafuso e não apenas colado; i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 3.000,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.500,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.200,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.055,5000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.055,5000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:01:17:723

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/11/2017 14:02:02
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 1.055,5000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.055,5000	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.055,5000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.055,5000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.055,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.050,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:07:58:967
R\$ 1.040,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:08:09:093
R\$ 1.000,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:08:40:157
R\$ 990,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:08:48:877
R\$ 1.055,5000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:09:06:393
R\$ 1.055,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:09:29:147
R\$ 950,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:09:51:773
R\$ 949,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:10:03:867
R\$ 980,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:10:36:993
R\$ 998,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:10:46:573
R\$ 940,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:10:57:603
R\$ 895,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:15:33:043
R\$ 950,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:15:45:640
R\$ 930,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:18:51:607
R\$ 980,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:19:29:297
R\$ 910,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:21:54:163
R\$ 900,0000	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:30:23:730
R\$ 1.002,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:34:09:887
R\$ 880,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:39:58:173
R\$ 948,9900	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:42:17:450
R\$ 945,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:44:41:117
R\$ 899,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:45:31:290
R\$ 870,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:46:07:870
R\$ 869,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:48:31:257
R\$ 895,9800	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:49:13:837
R\$ 890,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:49:17:667
R\$ 870,0000	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:49:52:247
R\$ 889,9980	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:50:25:967
R\$ 880,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:52:11:100
R\$ 870,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:52:12:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/10/2017 16:02:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/10/2017 16:05:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/10/2017 16:45:51.
Encerrado	13/10/2017 16:59:49	Item encerrado
Aceite	26/10/2017 15:07:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 870,0000.
Habilitado	26/10/2017 17:13:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 870,0000.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 06/11/2017 14:02:02
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Item: 13 - GRUPO 2 - BANCADA**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	50	R\$ 1.384,0000	R\$ 69.200,0000	10/10/2017 17:12:26
Marca: SULAR Fabricante: SULAR Modelo / Versão: 2017 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancadas para urna eletrônica QUANTIDADE: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m3, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afiação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.							
04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.384,0000	R\$ 69.200,0000	11/10/2017 14:23:02
Marca: Universal Office Fabricante: Universal Office Modelo / Versão: Attractive Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancadas para urna eletrônica a) Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m3, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afiação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra. Validade da Proposta: 90 dias Garantia de 02 anos Entrega: 30 dias							
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 1.384,0000	R\$ 69.200,0000	11/10/2017 16:12:28
Marca: Dismacenter Fabricante: Dismacenter Modelo / Versão: Sob medida Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m3, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da tra							

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afiação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra. Garantia conforme edital.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER Sim Sim 50 R\$ 1.384,0000 R\$ 69.200,0000 11/10/2017
INDUSTRIA DE 17:04:18
MOVEIS LTDA -
ME

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancadas para urna eletrônica ESPECIFICAÇÕES: a) Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal máлага" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 32 seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afiação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

14.423.827/0001-12 NATALIA Sim Sim 50 R\$ 1.384,0000 R\$ 69.200,0000 11/10/2017
MARTINS 17:09:03
TAVARES - EPP

Marca: SHOPPING DO ESCRITÓR

Fabricante: SHOPPING DO ESCRITÓRIO

Modelo / Versão: SOB MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DECLARAMOS QUE A EMPRESA CUMPRE COM TODO O EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, ASSIM COMO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E ORIENTAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. E QUE NOS VALORES PROPOSTOS ESTÃO INCLUSAS AS DESPESAS E CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, COMO IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES, TAXAS, FRETES, ENCARGOS SOCIAIS, FISCAIS E TRABALHISTAS, SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESPECIFICAÇÕES: a) Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal máлага" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afiação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

02.604.236/0001-62 LAYOUT Sim Sim 50 R\$ 1.384,0000 R\$ 69.200,0000 12/10/2017
MOVEIS PARA 19:59:13
ESCRITORIO
LTDA - EPP

Marca: LAYOUT MOVEIS

Fabricante: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO

Modelo / Versão: MTR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para urna eletrônica

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

21.949.157/0001-38 BELNIFER Sim Sim 50 R\$ 1.384,0000 R\$ 69.200,0000 13/10/2017
 LTDA - EPP 08:35:14

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: BEL - BCA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 13 – Bancadas para urna eletrônica QUANTIDADE: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afiação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

02.745.352/0001-00 MARZO Não Não 50 R\$ 1.384,0000 R\$ 69.200,0000 13/10/2017
 VITORINO - 15:10:03
 INDUSTRIA E
 COMERCIO DE
 MOVEIS LTDA

Marca: Marzo Vitorino

Fabricante: Marzo Vitorino

Modelo / Versão: ESPECIAL/ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para urna eletrônica: a) Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afiação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

12.121.288/0001-31 F.F.FARIA Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 09/10/2017
 PAULO - ME 08:34:14

Marca: PG Móveis

Fabricante: PG Móveis

Modelo / Versão: PG Móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancadas para urna eletrônica QUANTIDADE: 50 (cinquenta) unidades. ESPECIFICAÇÕES: a) Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afiação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra. i) GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.

05.166.615/0001-06 JAB Sim Sim 50 R\$ 3.000,0000 R\$ 150.000,0000 05/10/2017
PRESTADORA 15:30:07
DE SERVICOS
LTDA - ME

Marca: JAB

Fabricante: JAB

Modelo / Versão: JAB306

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para urna eletrônica a) Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afixação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra.

15.825.521/0001-55 EKOMOB Sim Sim 50 R\$ 10.000,0000 R\$ 500.000,0000 13/10/2017
COMERCIO 14:34:07
EIRELI - EPP

Marca: DOMPEL

Fabricante: DOMPEL

Modelo / Versão: corpotativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: a) Tampo: Dimensões de 2,50 m de comprimento x 0,98 m de largura, em MDF com certificação FSC; 2,5 cm de espessura e densidade mínima de 610 kg/m³, revestimento em ambas as faces com acabamento laminado padrão "nogal Málaga" ou similar, bordas encabeçadas e arredondadas. Dois pés dobráveis medindo 0,75 m de altura X 0,83 cm de largura, com cantos arredondados, fixadas no tampo com duas dobradiças 2 1/2", fixadas com ELABORAÇÃO: SEÇÃO DE LICITAÇÕES/Maria Carolina Marques Gomes (V.M) 32 seis parafusos 3,5 X 20 mm, com travessas e sistema de travamento, conforme modelo já existente (verificar in loco) que permitam perfeita sustentação e estabilidade às bancadas, sem qualquer oscilação. b) O sistema de travamento consiste em barra de aço ou madeira com furação (com largura 2,5 cm e espessura de 4 mm) de encaixe que permita travamento através de parafuso e porca borboleta. Um lado da barra de travamento deverá ser encaixado no meio da travessa dos pés mediante parafuso e porca borboleta e o outro lado deverão ser encaixados em sistema afixado no meio na parte inferior do tampo com afixação, também, por parafuso e porca borboleta. Ferragens com acabamento epóxi pretas. c) Tomadas: cada bancada deverá conter 6 (seis) tomadas duplas modelo novo embutidas e instaladas na parte de cima, centralizada no tampo, no sentido do comprimento, com intervalos de 29,5 cm entre cada uma. Na parte inferior do tampo deverá ser colocada uma canaleta com base e tampa para passagem da fiação elétrica, embutidas embaixo do tampo para proteção dos fios. A instalação elétrica deverá possuir, de um lado, conexão de entrada de energia e, de outro lado, conexão de saída de energia para que haja a possibilidade de se de se interconectar uma bancada à outra

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	15.825.521/0001-55	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 3.000,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 2.000,0000	12.121.288/0001-31	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.384,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.384,0000	04.491.989/0001-34	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.384,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.384,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.384,0000	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.384,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.384,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.384,0000	03.611.650/0001-61	13/10/2017 16:01:17:723
R\$ 1.383,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:05:24:740

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 06/11/2017 14:02:02

Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

R\$ 1.300,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:08:12:110
R\$ 1.290,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:08:25:860
R\$ 1.200,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:08:50:173
R\$ 1.384,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:09:21:613
R\$ 1.199,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:09:53:740
R\$ 1.100,0000	11.943.540/0001-25	13/10/2017 16:10:03:587
R\$ 1.099,0000	02.604.236/0001-62	13/10/2017 16:10:30:337
R\$ 1.300,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:11:00:167
R\$ 1.098,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:12:56:910
R\$ 1.120,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:15:55:170
R\$ 1.110,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:19:22:030
R\$ 1.050,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:20:26:347
R\$ 1.049,9900	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:25:41:210
R\$ 1.116,0000	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:30:34:277
R\$ 1.314,0000	89.278.519/0001-40	13/10/2017 16:34:16:900
R\$ 1.097,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:47:00:420
R\$ 1.048,0000	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:47:28:407
R\$ 1.047,9900	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:47:50:830
R\$ 1.100,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:49:29:383
R\$ 1.045,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:49:46:057
R\$ 1.078,8000	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:49:59:747
R\$ 1.090,0000	21.949.157/0001-38	13/10/2017 16:52:23:367
R\$ 1.044,9900	02.745.352/0001-00	13/10/2017 16:52:51:633
R\$ 1.046,0000	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:54:32:140
R\$ 1.044,9800	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:55:47:143
R\$ 1.040,0000	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:55:50:473
R\$ 1.044,9600	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:58:09:077
R\$ 1.040,0000	05.166.615/0001-06	13/10/2017 16:58:31:750
R\$ 1.039,9900	14.423.827/0001-12	13/10/2017 16:59:03:190

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	13/10/2017 16:02:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	13/10/2017 16:05:51	Batida iminente. Data/hora iminência: 13/10/2017 16:45:51.
Encerrado	13/10/2017 16:59:49	Item encerrado
Aceite	26/10/2017 15:07:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.039,9900.
Habilitado	26/10/2017 17:13:30	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 1.039,9900.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	--------------	--------------------

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/11/2017 14:02:02
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

24.043.173/0001-55	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES L	Sim	Sim	-	R\$ 464.875,0000	11/10/2017 09:37:15
12.121.288/0001-31	F.F.FARIA PAULILO - ME	Sim	Sim	-	R\$ 465.565,0000	09/10/2017 08:45:04
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 465.565,0000	11/10/2017 16:30:02
04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 465.719,6500	11/10/2017 14:21:18
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	-	R\$ 465.729,5500	02/10/2017 16:57:26
90.051.160/0001-52	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 465.729,5500	10/10/2017 10:39:05
89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	-	R\$ 465.729,5500	10/10/2017 17:12:26
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 465.729,5500	11/10/2017 17:04:18
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 465.729,5500	11/10/2017 17:06:09
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 465.729,5500	12/10/2017 19:59:13
21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 465.729,5500	13/10/2017 08:32:43
02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 465.729,5500	13/10/2017 14:55:20
15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME	Sim	Não	-	R\$ 465.729,5500	13/10/2017 14:58:44
05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 767.500,0000	05/10/2017 15:30:07
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 890.000,0000	13/10/2017 14:31:56
04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 2.225.000,0000	03/10/2017 14:24:15

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/10/2017 15:11:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/10/2017 15:23:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38.
Habilitado	31/10/2017 14:44:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BELNIFER LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO GRUPO 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
11.943.540/0001-25	FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 132.500,0000	11/10/2017 16:12:28

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/11/2017 14:02:02
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

89.278.519/0001-40	MARCENARIA SULAR LTDA	Não	Não	-	R\$ 132.530,0000	10/10/2017 17:12:26
04.491.989/0001-34	UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 132.530,0000	11/10/2017 14:23:02
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 132.530,0000	11/10/2017 17:09:03
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 132.530,0000	12/10/2017 19:59:13
21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 132.530,0000	13/10/2017 08:35:14
02.745.352/0001-00	MARZO VITORINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Não	Não	-	R\$ 132.530,0000	13/10/2017 15:10:03
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 141.200,0000	11/10/2017 17:04:18
12.121.288/0001-31	F.F.FARIA PAULILO - ME	Sim	Sim	-	R\$ 190.000,0000	09/10/2017 08:34:14
05.166.615/0001-06	JAB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	-	R\$ 330.000,0000	05/10/2017 15:30:07
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	-	R\$ 1.100.000,0000	13/10/2017 14:34:07

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	26/10/2017 15:08:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	26/10/2017 17:03:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	13/10/2017 16:01:29	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	13/10/2017 16:01:38	Após análise de conformidade abriremos para lances.
Sistema	13/10/2017 16:05:42	O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 16:35 de 13/10/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	13/10/2017 16:05:51	O(s) Grupo(s) G2 está(ão) em iminência até 16:45 de 13/10/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	13/10/2017 16:59:53	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	13/10/2017 17:27:41	Para BELNIFER LTDA - EPP - Sr. Licitante, tendo em vista ter ofertado o menor lance para o lote 1, solicito atendimento ao item 8.3 do edital (amostra) a serem encaminhadas para a Seção de Gestão de Patrimônio em até 12 dias corridos.
Pregoeiro	13/10/2017 17:27:52	Para NATALIA MARTINS TAVARES - EPP - Sr. Licitante, tendo em vista ter ofertado o menor lance para o lote 2, solicito atendimento ao item 8.3 do edital (amostra) a serem encaminhadas para a Seção de Gestão de Patrimônio em até 12 dias corridos.
Pregoeiro	13/10/2017 17:30:17	Srs. Licitantes, sessão suspensa para aguardar atendimento ao item 8.3 e 9 do edital (amostras) a serem apresentadas pelas empresas: BELNIFER LTDA - EPP (lote 1) e NATALIA MARTINS TAVARES - EPP (lote 2). Reabertura em 26/10/2017 às 15h.
Pregoeiro	26/10/2017 15:00:21	Srs. Licitantes, boa tarde.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 06/11/2017 14:02:02
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

Pregoeiro	26/10/2017 15:04:13	Para NATALIA MARTINS TAVARES - EPP - Sra. Licitante, tendo em vista a aprovação da amostra e que o atestado já foi encaminhado daremos prosseguimento à habilitação.
Pregoeiro	26/10/2017 15:06:54	Para NATALIA MARTINS TAVARES - EPP - Porém, solicito atendimento ao item 10.2.1 anexando cópia do atestado de capacidade técnica encaminhado a este Tribunal, em campo próprio do sistema comprasnet em até 2h.
Sistema	26/10/2017 15:08:05	Senhor fornecedor NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	26/10/2017 15:10:29	Para BELNIFER LTDA - EPP - Sr. Licitante, tendo em vista a aceitação da amostra, solicito atendimento ao item 10.1.2.1, alínea "b" do edital (atestado), anexando cópia documento em campo próprio do sistema comprasnet em até 2h.
Pregoeiro	26/10/2017 15:11:09	Para BELNIFER LTDA - EPP - O documento original ou cópia autenticada deverá ser protocolado neste Tribunal em até 2 dias úteis, conforme item 10.2.2 do edital.
21.949.157/0001-38	26/10/2017 15:11:10	Boa tarde... Ok!
Sistema	26/10/2017 15:11:28	Senhor fornecedor BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro	26/10/2017 15:12:07	Srs. Licitantes, retornamos em 2h ou a qualquer momento.
Sistema	26/10/2017 15:23:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BELNIFER LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro	26/10/2017 15:31:52	Srs. Licitantes, sessão suspensa para aguardar atendimento ao item 10.2.2 do edital pela empresa BELNIFER LTDA - EPP. Reabertura em 31/10/2017 às 14:30h.
Pregoeiro	26/10/2017 15:33:41	Srs. Licitantes, solicito tornar sem efeito por enquanto a mensagem enviada às 15:31h, tendo em vista que o prazo de 2h não se esgotou.
Sistema	26/10/2017 17:03:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor NATALIA MARTINS TAVARES - EPP, CNPJ/CPF: 14.423.827/0001-12, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	26/10/2017 17:13:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	26/10/2017 17:13:50	Srs. Licitantes, sessão suspensa para aguardar atendimento ao item 10.2.2 do edital pela empresa BELNIFER LTDA - EPP. Reabertura em 31/10/2017 às 14:30h.
Pregoeiro	31/10/2017 14:35:26	Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro	31/10/2017 14:44:26	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/10/2017 às 15:15:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	26/10/2017 17:13:30	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	31/10/2017 14:44:26	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/10/2017 às 15:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:23 horas do dia 31 de outubro de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
 Em: 06/11/2017 14:02:02
 Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TRE/PR

BEATRIZ RODRIGUES DE MELO
Pregoeiro Oficial

MARCOS VINICIUS MARCAL BRAVO
Equipe de Apoio

JULIAN VELLOSO PUGH
Equipe de Apoio

 **Imprimir o Relatório**

Voltar



Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 06/11/2017 14:02:02
Por: BEATRIZ RODRIGUES DE MELO

TR/PR