

## ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA

#### 1 - DO OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recuperação e tratamento de fissuras e trincas em paredes de alvenaria e pintura de áreas internas e externas nos imóveis administrados pela justiça Eleitoral do Paraná, próprios, cedidos ou locados, localizados na Capital, Região Metropolitana de Curitiba, no Litoral e no Interior do Estado com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, conforme quantidades e especificações descritas neste Termo de Referência e demais anexos.

1.2 - Os imóveis, nos quais os serviços poderão ser prestados, foram divididos em lotes, conforme informado a seguir:

1.2.1 - Imóveis de Curitiba/PR (LOTE 01): compreendendo 05 (cinco) imóveis na capital, nos seguintes endereços:

- a) Prédio Sede e dois anexos – Rua João Parolin, nº 224;
- b) Fórum Eleitoral de Curitiba – Rua João Parolin, nº 55;
- c) Prédio anexo ao Fórum Eleitoral – Rua João Parolin, nº 97.

1.2.2 - Imóveis da região Metropolitana/litoral e do interior do estado do Paraná (LOTE 02 ao LOTE 09): compreendendo 153 (cento e cinquenta e três) edificações no Interior - 152 (cento e cinquenta e dois) Fóruns Eleitorais e o espaço administrativo da Usina Fotovoltaica - as quais foram divididas em 08 (oito) lotes regionais, de acordo com a região do estado do Paraná em que se localizam (endereços e características dos imóveis constam no Anexo II).

1.3 - Os lotes são independentes entre si sendo que, empresas que porventura vencerem mais de um lote, estarão sujeitas aos prazos estabelecidos para cada lote, mesmo que os períodos de execução sejam coincidentes os serviços necessitam serem efetuados simultaneamente.

#### 2 - DAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

2.1 - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços poderão ser solicitados os serviços descritos a seguir:

##### LOTE 01 - CAPITAL

ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	Preço Máximo Estimado Unitário (material, mão de obra e BDI 25% (R\$)
	TRATAMENTO DE PEREDES, FISSURAS E TRINCAS			
	ÁREA INTERNA E EXTERNA			
1	Limpeza de superfícies, remoção de pintura, partículas soltas, graxas e outros	M2	15.000	8,38
2	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	M2	15.000	2,15
3	Emassamento com massa a óleo, duas demãos, correção de imperfeições, ref. Sherwin Williams ou equivalente	M2	750	28,65
4	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e ou imperfeições, ref. Sherwin Williams ou equivalente	M2	400	16,26

5	Aplicação e lixamento manual de massa acrílica em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e/ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	250	<b>29,24</b>
6	Junta de dilatação com isopor 10 mm	M2	10	<b>17,28</b>
7	Impermeabilização de superfície com mastique elástico a base de silicone para juntas diversas (tipo sela trinca), fissuras e demais, por volume.	UN (DM3)	450	<b>119,60</b>
<b>PINTURA</b>				
<b>ÁREA EXTERNA</b>				
8	Pintura acrílica premium fosca predominante cor concreto em fachada, três demãos ou até a superfície ficar homogênea, sem riscos, manchas, etc., ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	15.000	<b>23,69</b>
9	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante, duas demãos. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	1.000	<b>13,55</b>
10	Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base acrílica. Ref. Manta líquida tipo vedaprem	M2	1.000	<b>96,08</b>
11	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	1.000	<b>18,49</b>
12	Textura acrílica tipo grafiato, aplicação manual em parede, uma demão. Ref. Sherwin willians ou equivalente.	M2	1.000	<b>14,05</b>
13	Pintura acrílica em piso cimentado e calçadas, três demãos	M2	1.200	<b>23,69</b>
14	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação.	M2	400	<b>25,43</b>
15	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação cor preta para apagar	M2	200	<b>25,43</b>
16	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, demarcação de vagas de acessibilidade, 1,20mx120m	M2	30	<b>25,43</b>
17	Pintura acrílica em piso meio fio, altura 0,25m. Tres demãos.	M2	750	<b>23,69</b>
18	Pintura em verniz marítimo incolor fosco, para placas cimentícias, duas demãos, ref. Sparlack ou equivalente	M2	2.500	<b>42,18</b>
19	Pintura em verniz marítimo incolor fosco, para tijolos aparentes, duas demãos, ref. Sparlack ou equivalente	M2	2.000	<b>36,68</b>
<b>PINTURA</b>				
<b>ÁREA INTERNA</b>				
20	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva, predominante branco gelo/neve sem cheiro, três demãos. Af_06/2014, ref, sherwin willians ou equivalente	M2	20.000	<b>15,98</b>
21	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante branco gelo/neve, duas demãos. Af_06/2014, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	1.000	<b>13,55</b>
22	Pintura acrílica premium fosca predominante cor concreto em fachada, três demãos ou até a superfície ficar homogênea, sem riscos, manchas, etc., ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	5.000	<b>23,69</b>
<b>PINTURA</b>				
<b>MADEIRA</b>				
23	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demãos, ref. Sherwin willians ou equivalente - portas e caixilhos	M2	500	<b>18,99</b>

24	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - rodapés 0,08m	M2	300	18,99
25	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - bancos (0,90mx1,60m)	M2	60	18,99
	PINTURA			
	METAL			
26	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, ref. sherwin willians ou equivalente (tubulações do sistema de incêndio _cor vermelha)	M2	500	32,45
27	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (escadas e outros)	M2	200	32,45
28	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (gradiil metálico)	M2	2.000	32,45
29	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 12cm)	M2	380	32,45
30	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 7cm)	M2	220	32,45
31	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 4cm)	M2	200	32,45
32	Fornecimento e aplicação de convertedor de ferrugem, duas demaos, ref. Tf 7 ou equivalente	M2	200	26,46
	LIMPEZA FINAL DA OBRA			
33	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	20.000	2,86

## LOTE 02 - REGIÃO METROPOLITANA / LITORAL

ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	Preço Máximo Estimado Unitário (material, mão de obra e BDI 25% (R\$)
				TRATAMENTO DE PEREDES, FISSURAS E TRINCAS
				ÁREA INTERNA E EXTERNA
34	Limpeza de superficies, remoção de pintura, particulas soltas, graxas e outros	M2	6.000	8,38
35	Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua	M2	9.000	2,15
36	Emassamento com massa a oleo, duas demaos, correção de imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	6.000	28,65
37	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	6.000	16,26
38	Aplicação e lixamento manual de massa acrílica em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	6.000	29,24
39	Junta de dilatacao com isopor 10 mm	M2	5	17,28

<b>40</b>	Impermeabilizacao de superficie com mastique elastico a base de silicone para juntas diversas (tipo sela trinca), fissuras e demais, por volume.	UN (DM3)	20	<b>119,60</b>
	<b>PINTURA</b>			
	<b>ÁREA EXTERNA</b>			
<b>41</b>	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante, duas demãos. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	38.000	<b>13,55</b>
<b>42</b>	Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica. Ref. Manta líquida tipo vedaprem	M2	3.800	<b>96,08</b>
<b>43</b>	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	3.800	<b>18,49</b>
<b>44</b>	Textura acrílica tipo grafiato, aplicação manual em parede, uma demão. Ref. Sherwin willians ou equivalente.	M2	1.300	<b>14,05</b>
<b>45</b>	Pintura acrílica em piso cimentado e calçadas, tres demaos	M2	5.000	<b>23,69</b>
<b>46</b>	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação.	M2	60	<b>25,43</b>
<b>47</b>	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação cor preta para apagar	M2	60	<b>25,43</b>
<b>48</b>	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, demarcação de vagas de acessibilidade, 1,20mx120m	M2	40	<b>25,43</b>
<b>49</b>	Pintura acrílica em piso meio fio, altura 0,25m. Tres demaos.	M2	300	<b>23,69</b>
	<b>PINTURA</b>			
	<b>ÁREA INTERNA</b>			
<b>50</b>	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante branco gelo/neve, duas demãos. Af_06/2014, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	75.000	<b>13,55</b>
	<b>PINTURA</b>			
	<b>MADEIRA</b>			
<b>51</b>	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - portas e caixilhos	M2	1200	<b>18,99</b>
<b>52</b>	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - rodapés 0,08m	M2	60	<b>18,99</b>
<b>53</b>	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - bancos (0,90mx1,60m)	M2	40	<b>18,99</b>
	<b>PINTURA</b>			
	<b>METAL</b>			
<b>54</b>	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, ref. sherwin willians ou equivalente (tubulações do sistema de incêndio_cor vermelha)	M2	40	<b>32,45</b>
<b>55</b>	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (escadas e outros)	M2	60	<b>32,45</b>
<b>56</b>	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (gradiil metálico)	M2	10.000	<b>32,45</b>
<b>57</b>	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 12cm)	M2	40	<b>32,45</b>

58	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 7cm)	M2	40	32,45
59	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 4cm)	M2	40	32,45
60	Fornecimento e aplicação de convertedor de ferrugem, duas demaos, ref. Tf 7 ou equivalente	M2	240	26,46
<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				
61	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	3.600	2,86

### LOTE 03 - REGIÃO PONTA GROSSA


LOTE 3 – REGIÃO PONTA GROSSA				
ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	Preço Máximo Estimado Unitário (material, mão de obra e BDI 25% (R\$)
	TRATAMENTO DE PEREDES, FISSURAS E TRINCAS			
	ÁREA INTERNA E EXTERNA			
62	Limpeza de superficies, remoção de pintura, particulas soltas, graxas e outros	M2	7.000	8,38
63	Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua	M2	10.000	2,15
64	Emassamento com massa a oleo, duas demaos, correção de imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	7.000	28,65
65	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	7.000	16,26
66	Aplicação e lixamento manual de massa acrílica em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	7.000	29,24
67	Junta de dilatacao com isopor 10 mm	M2	5	17,28
68	Impermeabilizacao de superficie com mastique elastico a base de silicone para juntas diversas (tipo sela trinca), fissuras e demais, por volume.	UN (DM3)	20	119,60
	PINTURA			
	ÁREA EXTERNA			
69	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante, duas demãos. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	44.000	13,55
70	Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrílica. Ref. Manta líquida tipo vedaprem	M2	4.400	96,08
71	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	4.400	18,49
72	Textura acrílica tipo grafiato, aplicação manual em parede, uma demão. Ref. Sherwin willians ou equivalente.	M2	1.500	14,05
73	Pintura acrílica em piso cimentado e calçadas, tres demaos	M2	5.600	23,69
74	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação.	M2	70	25,43
75	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação cor preta para apagar	M2	70	25,43
76	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, demarcação de vagas de acessibilidade, 1,20mx120m	M2	40	25,43



77	Pintura acrílica em piso meio fio, altura 0,25m. Tres demaos.	M2	350	23,69
	<b>PINTURA</b>			
	<b>ÁREA INTERNA</b>			
78	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante branco gelo/neve, duas demãos. Af_06/2014, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	87.000	13,55
	<b>PINTURA</b>			
	<b>MADEIRA</b>			
79	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - portas e caixilhos	M2	1.400	18,99
80	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - rodapés 0,08m	M2	70	18,99
81	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - bancos (0,90mx1,60m)	M2	40	18,99
	<b>PINTURA</b>			
	<b>METAL</b>			
82	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, ref. sherwin willians ou equivalente (tubulações do sistema de incêndio_cor vermelha)	M2	40	32,45
83	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (escadas e outros)	M2	70	32,45
84	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (gradil metálico)	M2	12.000	32,45
85	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 12cm)	M2	40	32,45
86	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 7cm)	M2	40	32,45
87	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 4cm)	M2	40	32,45
88	Fornecimento e aplicação de convertedor de ferrugem, duas demaos, ref. Tf 7 ou equivalente	M2	280	26,46
	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>			
89	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	4.200	2,86

#### LOTE 04 - REGIÃO JACAREZINHO

LOTE 4 – REGIÃO JACAREZINHO				
ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	Preço Máximo Estimado Unitário (material, mão de obra e BDI 25% (R\$)
	TRATAMENTO DE PEREDES, FISSURAS E TRINCAS			
	ÁREA INTERNA E EXTERNA			
90	Limpeza de superfícies, remoção de pintura, partículas soltas, graxas e outros	M2	6.000	8,38



91	Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua	M2	8.000	2,15
92	Emassamento com massa a oleo, duas demaos, correção de imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	6.000	28,65
93	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	6.000	16,26
94	Aplicação e lixamento manual de massa acrílica em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e/ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	6.000	29,24
95	Junta de dilatacao com isopor 10 mm	M2	5	17,28
96	Impermeabilizacao de superficie com mastique elastico a base de silicone para juntas diversas (tipo sela trinca), fissuras e demais, por volume.	UN (DM3)	20	119,60
PINTURA				
ÁREA EXTERNA				
97	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante, duas demãos. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	35.000	13,55
98	Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica. Ref. Manta líquida tipo vedaprem	M2	3.500	96,08
99	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	3.500	18,49
100	Textura acrílica tipo grafiato, aplicação manual em parede, uma demão. Ref. Sherwin willians ou equivalente.	M2	1.200	14,05
101	Pintura acrilica em piso cimentado e calçadas, tres demaos	M2	4.800	23,69
102	Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação.	M2	60	25,43
103	Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação cor preta para apagar	M2	60	25,43
104	Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado, demarcação de vagas de acessibilidade, 1,20mx120m	M2	40	25,43
105	Pintura acrilica em piso meio fio, altura 0,25m. Tres demaos.	M2	300	23,69
PINTURA				
ÁREA INTERNA				
106	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante branco gelo/neve, duas demãos. Af_06/2014, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	69.000	13,55
PINTURA				
MADEIRA				
107	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - portas e caixilhos	M2	1.200	18,99

108	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - rodapés 0,08m	M2	60	<b>18,99</b>
109	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - bancos (0,90mx1,60m)	M2	40	<b>18,99</b>
<b>PINTURA</b>				
<b>METAL</b>				
110	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, ref. sherwin willians ou equivalente (tubulações do sistema de incêndio_cor vermelha)	M2	40	<b>32,45</b>
111	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (escadas e outros)	M2	60	<b>32,45</b>
112	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (gradil metálico)	M2	10.000	<b>32,45</b>
113	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 12cm)	M2	40	<b>32,45</b>
114	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 7cm)	M2	40	<b>32,45</b>
115	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 4cm)	M2	40	<b>32,45</b>
116	Fornecimento e aplicação de convertedor de ferrugem, duas demaos, ref. Tf 7 ou equivalente	M2	240	<b>26,46</b>
<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				
117	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	3.200	<b>2,86</b>

#### LOTE 05 - REGIÃO DE LONDRINA

LOTE 5 – REGIÃO DE LONDRINA				
ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	Preço Máximo Estimado Unitário (material, mão de obra e BDI 25% (R\$)
	TRATAMENTO DE PEREDES, FISSURAS E TRINCAS			
	ÁREA INTERNA E EXTERNA			
118	Limpeza de superficies, remoção de pintura, particulas soltas, graxas e outros	M2	6.500	<b>8,38</b>
119	Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua	M2	10.000	<b>2,15</b>
120	Emassamento com massa a oleo, duas demaos, correção de imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	6.500	<b>28,65</b>



121	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	6.500	16,26
122	Aplicação e lixamento manual de massa acrílica em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	6.500	29,24
123	Junta de dilatacao com isopor 10 mm	M2	5	17,28
124	Impermeabilizacao de superficie com mastique elastico a base de silicone para juntas diversas (tipo sela trinca), fissuras e demais, por volume.	UN (DM3)	20	119,60
<b>PINTURA</b>				
<b>ÁREA EXTERNA</b>				
125	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante, duas demãos. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	40.000	13,55
126	Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrílica. Ref. Manta líquida tipo vedaprem	M2	4.000	96,08
127	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	4.000	18,49
128	Textura acrílica tipo grafiato, aplicação manual em parede, uma demão. Ref. Sherwin willians ou equivalente.	M2	1.500	14,05
129	Pintura acrílica em piso cimentado e calçadas, tres demaos	M2	4.000	23,69
130	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação.	M2	50	25,43
131	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação cor preta para apagar	M2	50	25,43
132	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, demarcação de vagas de acessibilidade, 1,20mx120m	M2	30	25,43
133	Pintura acrílica em piso meio fio, altura 0,25m. Tres demaos.	M2	100	23,69
<b>PINTURA</b>				
<b>ÁREA INTERNA</b>				
134	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante branco gelo/neve, duas demãos. Af_06/2014, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	78.000	13,55
<b>PINTURA</b>				
<b>MADEIRA</b>				
135	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - portas e caixilhos	M2	1.000	18,99
136	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - rodapés 0,08m	M2	50	18,99
137	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - bancos (0,90mx1,60m)	M2	30	18,99



	PINTURA			
	METAL			
138	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, ref. sherwin willians ou equivalente (tubulações do sistema de incêndio_cor vermelha)	M2	30	32,45
139	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (escadas e outros)	M2	50	32,45
140	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (gradil metálico)	M2	8.000	32,45
141	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 12cm)	M2	30	32,45
142	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 7cm)	M2	30	32,45
143	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 4cm)	M2	30	32,45
144	Fornecimento e aplicação de convertedor de ferrugem, duas demaos, ref. Tf 7 ou equivalente	M2	200	26,46
	LIMPEZA FINAL DA OBRA			
145	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	4.000	2,86

## LOTE 06 - REGIÃO DE MARINGÁ

LOTE 6 – REGIÃO DE MARINGÁ				
ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UN M2	QUANT.	Preço Máximo Estimado Unitário (ma- terial, mão de obra e BDI 25% (R\$)
	TRATAMENTO DE PEREDES, FISSURAS E TRINCAS			
	ÁREA INTERNA E EXTERNA			
146	Limpeza de superficies, remoção de pintura, particulas soltas, graxas e outros	M2	8.000	8,38
147	Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua	M2	12.000	2,15
148	Emassamento com massa a oleo, duas demaos, correção de imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	8.000	28,65
149	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	8.000	16,26
150	Aplicação e lixamento manual de massa acrílica em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	8.000	29,24
151	Junta de dilatacao com isopor 10 mm	M2	5	17,28
152	Impermeabilizacao de superficie com mastique elastico a base de silicone para juntas diversas (tipo sela trinca), fissuras e demais, por volume.	UN (DM3)	20	119,60

	PINTURA			
	ÁREA EXTERNA			
153	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante, duas demãos. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	49.000	13,55
154	Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica. Ref. Manta líquida tipo vedaprem	M2	4.900	96,08
155	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	4.900	18,49
156	Textura acrílica tipo grafiato, aplicação manual em parede, uma demão. Ref. Sherwin willians ou equivalente.	M2	1.800	14,05
157	Pintura acrílica em piso cimentado e calçadas, tres demaos	M2	5.600	23,69
158	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação.	M2	70	25,43
159	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação cor preta para apagar	M2	70	25,43
160	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, demarcação de vagas de acessibilidade, 1,20mx120m	M2	40	25,43
161	Pintura acrílica em piso meio fio, altura 0,25m. Tres demaos.	M2	120	23,69
	PINTURA			
	ÁREA INTERNA			
162	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante branco gelo/neve, duas demãos. Af_06/2014, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	98.000	13,55
	PINTURA			
	MADEIRA			
163	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - portas e caixilhos	M2	1.400	18,99
164	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - rodapés 0,08m	M2	70	18,99
165	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - bancos (0,90mx1,60m)	M2	40	18,99
	PINTURA			
	METAL			
166	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, ref. sherwin willians ou equivalente (tubulações do sistema de incêndio_cor vermelha)	M2	40	32,45
167	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (escadas e outros)	M2	70	32,45
168	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (gradil metálico)	M2	11.200	32,45
169	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 12cm)	M2	40	32,45

170	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 7cm)	M2	40	<b>32,45</b>
171	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 4cm)	M2	40	<b>32,45</b>
172	Fornecimento e aplicação de convertedor de ferrugem, duas demaos, ref. Tf 7 ou equivalente	M2	280	<b>26,46</b>
<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				
173	<b>LIMPEZA GERAL DA OBRA</b>		M2	5.000 <b>2,86</b>

### LOTE 07 - REGIÃO DE CAMPO MOURÃO

LOTE 7 - REGIÃO DE CAMPO MOURÃO				
ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	Preço Máximo Estimado Unitário (material, mão de obra e BDI 25% (R\$)
	TRATAMENTO DE PEREDES, FISSURAS E TRINCAS			
	ÁREA INTERNA E EXTERNA			
174	Limpeza de superficies, remoção de pintura, particulas soltas, graxas e outros	M2	3.600	<b>8,38</b>
175	Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua	M2	5.500	<b>2,15</b>
176	Emassamento com massa a oleo, duas demaos, correção de imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	3.600	<b>28,65</b>
177	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	3.600	<b>16,26</b>
178	Aplicação e lixamento manual de massa acrílica em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e/ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	3.600	<b>29,24</b>
179	Junta de dilatacao com isopor 10 mm	M2	5	<b>17,28</b>
180	Impermeabilizacao de superficie com mastique elastico a base de silicone para juntas diversas (tipo sela trinca), fissuras e demais, por volume.	UN (DM3)	20	<b>119,60</b>
	PINTURA			
	ÁREA EXTERNA			
181	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante, duas demãos. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	25.000	<b>13,55</b>
182	Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrílica. Ref. Manta líquida tipo vedaprem	M2	2.500	<b>96,08</b>
183	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	2.500	<b>18,49</b>
184	Textura acrílica tipo grafiato, aplicação manual em parede, uma demão. Ref. Sherwin willians ou equivalente.	M2	800	<b>14,05</b>
185	Pintura acrílica em piso cimentado e calçadas, tres demaos	M2	3.600	<b>23,69</b>

186	Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação.	M2	50	25,43
187	Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação cor preta para apagar	M2	50	25,43
188	Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado, demarcação de vagas de acessibilidade, 1,20mx120m	M2	30	25,43
189	Pintura acrilica em piso meio fio, altura 0,25m. Tres demaos.	M2	70	23,69
<b>PINTURA</b>				
<b>ÁREA INTERNA</b>				
190	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante branco gelo/neve, duas demãos. Af_06/2014, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	50.000	13,55
<b>PINTURA</b>				
<b>MADEIRA</b>				
191	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - portas e caixilhos	M2	1.000	18,99
192	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - rodapés 0,08m	M2	50	18,99
193	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - bancos (0,90mx1,60m)	M2	30	18,99
<b>PINTURA</b>				
<b>METAL</b>				
194	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, ref. sherwin willians ou equivalente (tubulações do sistema de incêndio_cor vermelha)	M2	30	32,45
195	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (escadas e outros)	M2	50	32,45
196	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (gradil metálico)	M2	8.000	32,45
197	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 12cm)	M2	30	32,45
198	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 7cm)	M2	30	32,45
199	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 4cm)	M2	30	32,45
200	Fornecimento e aplicação de convertedor de ferrugem, duas demaos, ref. Tf 7 ou equivalente	M2	200	26,46
<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				
201	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	2.200	2,86



**LOTE 08 - REGIÃO DE FOZ DO IGUAÇÚ**

LOTE 8 – REGIÃO DE FOZ DO IGUAÇÚ				Preço Máximo Estimado Unitário (ma- terial, mão de obra e BDI 25% (R\$)	
ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.		
	TRATAMENTO DE PEREDES, FISSURAS E TRINCAS				
ÁREA INTERNA E EXTERNA					
202	Limpeza de superficies, remoção de pintura, particulas soltas, graxas e outros	M2	11.000	8,38	
203	Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua	M2	16.000	2,15	
204	Emassamento com massa a oleo, duas demaos, correção de imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	11.000	28,65	
205	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	11.000	16,26	
206	Aplicação e lixamento manual de massa acrílica em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e/ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	11.000	29,24	
207	Junta de dilatacao com isopor 10 mm	M2	5	17,28	
208	Impermeabilizacao de superficie com mastique elastico a base de silicone para juntas diversas (tipo sela trinca), fissuras e demais, por volume.	UN (DM3)	20	119,60	
PINTURA					
ÁREA EXTERNA					
209	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante, duas demãos. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	60.000	13,55	
210	Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica. Ref. Manta líquida tipo vedaprem	M2	6.000	96,08	
211	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	6.000	18,49	
212	Textura acrílica tipo grafiato, aplicação manual em parede, uma demão. Ref. Sherwin willians ou equivalente.	M2	2.500	14,05	
213	Pintura acrilica em piso cimentado e calçadas, tres demaos	M2	5.600	23,69	
214	Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação.	M2	70	25,43	
215	Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação cor preta para apagar	M2	70	25,43	
216	Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado, demarcação de vagas de acessibilidade, 1,20mx120m	M2	50	25,43	
217	Pintura acrilica em piso meio fio, altura 0,25m. Tres demaos.	M2	100	23,69	
PINTURA					
ÁREA INTERNA					
218	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante branco gelo/neve, duas demãos. Af_06/2014, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	120.000	13,55	

	<b>PINTURA</b>			
	<b>MADEIRA</b>			
219	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - portas e caixilhos	M2	1.500	<b>18,99</b>
220	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - rodapés 0,08m	M2	70	<b>18,99</b>
221	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - bancos (0,90mx1,60m)	M2	40	<b>18,99</b>
	<b>PINTURA</b>			
	<b>METAL</b>			
222	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, ref. sherwin willians ou equivalente (tubulações do sistema de incêndio_cor vermelha)	M2	40	<b>32,45</b>
223	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (escadas e outros)	M2	70	<b>32,45</b>
224	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (gradil metálico)	M2	12.000	<b>32,45</b>
225	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 12cm)	M2	40	<b>32,45</b>
226	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 7cm)	M2	40	<b>32,45</b>
227	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 4cm)	M2	40	<b>32,45</b>
228	Fornecimento e aplicação de convertedor de ferrugem, duas demaos, ref. Tf 7 ou equivalente	M2	280	<b>26,46</b>
	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>			
229	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	6.500	<b>2,86</b>

### LOTE 09 - REGIÃO DE GUARAPUAVA

<b>LOTE 9 – REGIÃO DE GUARAPUAVA</b>				
ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	Preço Máximo Estimado Unitário (material, mão de obra e BDI 25% (R\$)
	TRATAMENTO DE PEREDES, FISSURAS E TRINCAS			
	ÁREA INTERNA E EXTERNA			
230	Limpeza de superficies, remoção de pintura, particulas soltas, graxas e outros	M2	6.000	<b>8,38</b>
231	Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua	M2	8.000	<b>2,15</b>

232	Emassamento com massa a oleo, duas demaos, correção de imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	6.000	28,65
233	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	6.000	16,26
234	Aplicação e lixamento manual de massa acrílica em paredes, duas demãos. Correção de fissuras, trincas e ou imperfeições, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	6.000	29,24
235	Junta de dilatacao com isopor 10 mm	M2	5	17,28
236	Impermeabilizacao de superficie com mastique elastico a base de silicone para juntas diversas (tipo sela trinca), fissuras e demais, por volume.	UN (DM3)	20	119,60
<b>PINTURA</b>				
<b>ÁREA EXTERNA</b>				
237	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante, duas demãos. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	37.000	13,55
238	Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrílica. Ref. Manta líquida tipo vedaprem	M2	3.700	96,08
239	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	3.700	18,49
240	Textura acrílica tipo grafiato, aplicação manual em parede, uma demão. Ref. Sherwin willians ou equivalente.	M2	1.200	14,05
241	Pintura acrílica em piso cimentado e calçadas, tres demaos	M2	5.600	23,69
242	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação.	M2	70	25,43
243	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, largura 10cm, faixa demarcação cor preta para apagar	M2	70	25,43
244	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado, demarcação de vagas de acessibilidade, 1,20mx120m	M2	40	25,43
245	Pintura acrílica em piso meio fio, altura 0,25m. Tres demaos.	M2	120	23,69
<b>PINTURA</b>				
<b>ÁREA INTERNA</b>				
246	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica cor predominante branco gelo/neve, duas demãos. Af_06/2014, ref. Sherwin willians ou equivalente	M2	73.000	13,55
<b>PINTURA</b>				
<b>MADEIRA</b>				
247	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - portas e caixilhos	M2	1.500	18,99
248	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - rodapés 0,08m	M2	70	18,99
249	Pintura esmalte fosco premium para madeira na cor predominante, duas demaos, ref. Sherwin willians ou equivalente - bancos (0,90mx1,60m)	M2	40	18,99

	PINTURA			
	METAL			
250	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, ref. sherwin willians ou equivalente (tubulações do sistema de incêndio_cor vermelha)	M2	40	32,45
251	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (escadas e outros)	M2	70	32,45
252	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (gradil metálico)	M2	12.000	32,45
253	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 12cm)	M2	40	32,45
254	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 7cm)	M2	40	32,45
255	Pintura esmalte fosco, duas demaos, sobre superficie metalica, na cor predominante, ref. Sherwin willians ou equivalente (estrutura metálica tubular circunferência 4cm)	M2	40	32,45
256	Fornecimento e aplicação de convertedor de ferrugem, duas demaos, ref. Tf 7 ou equivalente	M2	280	26,46
<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				
257	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	3.300	2,86

2.2.1.5 - Fissuras ou trincas de concreto - Tratamento de materiais: As fissuras ou trincas que fiquem acima de 0,5mm de profundidade (concreto X alvenaria) deverão ser revestidas com massa de vedação elástica à base de elastómeros. Aplicar no mínimo uma demaça de 100g/m², estruturada com teia de poliéster com malha de 1x1 mm e espessura de 0,15 mm. Marca de referência: Denverlastic, Wallflex ou similares.

2.2.2 - Serviços de pintura - Procedimentos: Durante o momento da pintura deverão ser evitados escorregamentos ou caiadas. Caso sejam evitados, deverão ser removidos imediatamente com a ajuda de um removedor adequado. Deverão ser seguidas as orientações gerais descritas a seguir:

- Ao pinturas em desagregação deverão ser removidas e recoloridas, caso se notem fundos preparatórios;
- Ao pinturas e ou revestimentos serão executadas de cima para baixo, levando-se em conta escorregamentos ou caiadas. Caso caso não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado;
- As superfícies deverão ser previamente limpadas para evitar que seja aplicado diretamente sobre superfícies sujas, com pedaços de terra, por exemplo, utilizando água e sabão ou algum outro produto que consiga remover a sujeira existente;
- Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar subprodutos de tintas em superfície não destinadas à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferroções, etc.).

e) Nas esquinas e em geral deverão ser evitados escorregamentos de pintura.

## 2.2 - Dos serviços a serem realizados:

**2.2.1 - Serviços de Recuperação e Tratamento de Fissuras e Trincas em alvenaria:** para a execução dos serviços de tratamento de fissuras e trincas em paredes de alvenaria, a empresa deverá adotar os seguintes procedimentos:

**2.2.1.1 - Preparação da parede:** anteriormente às pinturas, deverá haver a preparação da superfície, com a correção de trincas e fissuras, remoção de partes soltas, sujeiras, mofo, gorduras, dentre outros, devendo a parede estar sem imperfeições para a pintura. Nas partes externas poderá haver a necessidade de lavagem dos locais, utilizando lavadora de alta pressão profissional, com água e hipoclorito de sódio.

**2.2.1.2 - Emassamento:** aplicar massa acrílica, nos locais onde houver necessidade, para correção de imperfeições na parede. Pequenos furos e microfissuras, deverão ser emassados. Após a aplicação, aguardar o período de secagem recomendado pelo fabricante e efetuar o lixamento. Após haver o lixamento, deverá ser removido o pó para aplicação da pintura.

**2.2.1.3 - Tratamento de fissuras:** as superfícies com fissuras de até 0,5 mm serão tratadas com a aplicação de uma demão de massa acrílica e após a secagem, o lixamento.

**2.2.1.4 - Tratamento de trincas:** abrir as trincas em "v", aplicar o fundo preparador de paredes base água, aplicar produto à base de elastômero, tipo mastique. Aplicar três demões na largura de 15 cm de massa acrílica, incluindo lixamento, para recuperação das trincas. Marca de referência: Suvinal (selatrínca) ou similar.

**2.2.1.5 – Fissuras ou trincas provocadas por dilatação de materiais:** As fissuras ou trincas que foram provocadas por dilatação diferencial de materiais (concreto X alvenaria) deverão ser tratadas com a aplicação de pintura elástica à base de elastômeros. Aplicar no mínimo seis demões cruzadas largura 15 cm, estruturada com tela de poliéster com malha de 1x1 mm com largura de 15 cm. Marca de referência: Denverlastic, Wallflex ou similar.

**2.2.2 – Serviços de pintura – Procedimentos Gerais:** no momento da pintura deverão ser evitados escorrimientos ou salpicos que, caso não puderem ser evitados, deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. Deverão ser seguidas as orientações gerais descritas a seguir:

- a) As pinturas em desagregação deverão ser removidas e recuperadas aplicando-se novos fundos preparatórios;
- b) As pinturas e ou repinturas serão executadas de cima para baixo. Deverão ser evitados escorrimientos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado;
- c) As superfícies deverão ser previamente limpadas para evitar que seja aplicado tinta sobre superfícies sujas, com pedaços de terra, por exemplo, utilizando água e sabão ou algum outro produto que consiga remover a sujeira existente;
- d) Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.).

- e) Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura e ou repintura.
- f) Na aplicação de cada tipo de pintura e/ou repintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.
- g) Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas entre 2 (duas) demões sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, sendo conveniente observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas após cada demão de massa, ou de acordo com recomendações do fabricante.
- h) Se as cores não estiverem definidas, seguir padrão existente ou orientação dos gestores da contratação, sendo que deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica;
- i) Para todos os tipos de pintura, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas de base, selador ou fundo próprio em uma ou duas demões, ou tantas quantas necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas. E no caso de repintura, apenas nos locais onde o fundo ou a pintura principal já não existe mais, ou no caso de ferrugens a serem removidas.
- j) Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco, e brilhante).
- k) No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes.
- l) Manchas de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e água, bem como mofos com uma solução de hipoclorito de sódio. Após a remoção, as superfícies deverão ser bem enxaguadas e somente trabalhas quando estiverem totalmente secas.
- m) Os solventes a serem utilizados deverão seguir as marcas indicadas pelos fabricantes das tintas.
- n) Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento.
- o) Nos locais onde houve o branqueamento da superfície, deverá ser removida a pintura antiga e efetuada nova pintura.
- p) Para repintura, se o local a repintar estiver em bom estado, escovar a superfície inteira e depois pintar normalmente com uma ou mais demões até uniformizar a textura.
- q) Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar a tinta para acabamento.
- r) As pinturas de faixas de demarcação de estacionamento deverão apresentar largura de 10 (dez) cm, nas cores definidas pelos gestores do contrato.

- s) As pinturas de demarcação referentes à acessibilidade, deficientes físicos e idosos deverão ser conforme NBR 9050/2004.
- t) Para os meios-fios, deverá ser feita uma limpeza prévia com máquina tipo lava jato, escova de aço, bem como deverão ser retiradas as vegetações que porventura existirem e que impeçam a pintura de toda a peça.
- u) Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem.

d) Pintura de estacionamentos para duas demãos, Marca de referência: Svinil, Coral, Sherwin Williams ou similar

#### 2.2.2.1 – Pintura externa

##### 2.2.2.1.1 – Área de Fachada:

- a) Inicialmente fazer a lavação das superfícies externas, utilizando lavadora de alta pressão profissional, com água e hipoclorito de sódio e, dependendo do caso, fazer a limpeza prévia da superfície com água e sabão.
- b) Fazer a raspagem das partes soltas do substrato.
- c) Aplicar o fundo preparador para paredes, base água.
- d) Fazer o lixamento completo do substrato nos trechos onde será aplicada a massa acrílica.
- e) Aplicar massa acrílica, três demãos, ou até que a superfície fique homogênea, sem manchas, riscos, etc. Marca de referência: Svinil, Coral, Sherwin Williams ou similar.
- f) No processo de aplicação de massa acrílica, entre uma demão e a seguinte, aguardar o período de secagem recomendado pelo fabricante e efetuar o lixamento, se necessário.
- g) Aplicar uma demão de selador acrílico em paredes externas. Marca de referência: Svinil, Coral, Sherwin Williams ou similar;
- h) Fazer a pintura com tinta acrílica fosca, nas cores definidas pelos gestores da contratação, no mínimo duas demãos, respeitando a recomendação do fabricante. Marca de referência: Svinil, Coral, Sherwin Williams, Colorline ou similar;
- i) Aplicação de tinta embrorrachada, em locais definidos pelos gestores da contratação, no mínimo três demãos. Marca de referência: Anjo ou similar;
- j) Aplicação de textura acrílica, tipo grafiato, nos locais indicados pelos gestores da contratação, em três demãos ou até que a superfície fique homogênea, sem manchas;
- k) Nas lajes, aplicar manta líquida, limpando previamente a superfície a ser pintada com água e sabão.

##### 2.2.2.1.2 – Calçadas, pisos e estacionamentos:

- a) Proceder a limpeza prévia removendo toda a sujeira existente na superfície a ser pintada com água e sabão.
- b) Aplicação de tinta especial para calçadas e pisos (tinta de resina acrílica ou

epóxi), no mínimo em três demões, respeitando a recomendação do fabricante, nas cores definidas pelos gestores da contratação. Marca de referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willians, Colorline ou similar.

- c) Pintura de faixas de demarcação de estacionamento com largura de 10 cm, com tinta demarcatória (tinta de resina acrílica ou epóxi), nas cores definidas pelos gestores da contratação. Marca de referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willians, Colorlinel ou similar.
- d) Pintura de estacionamento para apagar demarcação anterior, no mínimo em duas demões, respeitando a recomendação do fabricante. Marca de referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willians, Colorlinel ou similar.
- e) Pintura para demarcação de vagas para acessibilidade (deficientes físicos e idosos conforme NBR 9050/2004), rampas e zebrados com tinta à base de solvente, com resina acrílica termoplástica. Marca de referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willians, Colorlinel ou similar.
- f) Para os meios-fios, a pintura deverá ser feita em duas ou mais demões, nas cores definidas pelos gestores da contratação, sendo que deverá ser feita uma limpeza prévia com máquina tipo lava jato, escova de aço, bem como deverão ser retiradas as vegetações que por ventura existirem e que impeçam a pintura de toda a peça. Marca de referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willians, Colorlinel ou similar.

#### 2.2.2.2 – Pintura interna

- d) Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa corrida para superfícies internas.

##### 2.2.2.2.1 – Pintura com Tinta Látex PVA

- a) A pintura interna será realizada em todas as alvenarias, tetos e concretos internos não aparentes revestidos com massa reboco, conforme padrões existentes e demais locais a serem determinados pelos gestores da contratação.
- b) As cores a serem utilizadas para alvenaria serão o branco gelo ou neve e outras a critério da fiscalização. Marca de referência: Suvinil, Coral, Sherwin Willians, Colorline ou similar, as quais não deixem cheiro, recomendados pelos gestores da contratação.
- c) Limpeza de superfície, fazer a raspagem das partes soltas do substrato, efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco 80, 60, ou 30 conforme o caso, para eliminar partes soltas, e grãos salientes.
- d) Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa corrida para superfícies internas.
- e) Aplicar massa corrida PVA, em camadas finas, em duas ou três demões conforme necessidade, sendo que cada camada depois de seca deverá ser lixada e removido o pó com pano úmido, antes da aplicação da camada seguinte, no caso de pinturas novas e ou reconstituição de pinturas danificadas. Marca de referência: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, Colorline ou similar;
- f) Aplicar uma demão de selador PVA incolor, diluído conforme recomendações do fabricante, em 3 demões ou até que a superfície fique homogênea, observando-se o intervalo de secagem mínimo. Aguardar a secagem para efetuar a pintura final de acabamento. Marca de referência: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, Colorline ou similar.

- g) Aplicação de tinta semi-brilho, nas cores definidas pela fiscalização, em duas ou três demãos até atingir o acabamento perfeito, no caso de pinturas novas e ou reconstituição de pinturas danificadas. Marca de referência: Suvinal, Coral, Sherwin Williams, Colorline ou similar, linha Standard.
- h) Para repinturas, proceder às recomendações de limpeza e preparação já descritas, e outras pertinentes, e aplicar duas ou mais demãos até atingir acabamento e texturas perfeitas.

#### 2.2.2.2 – Pintura com Tinta Acrílica

- a) A pintura interna será realizada em todas as alvenarias, tetos e concretos internos não aparentes revestidos com massa reboco, conforme padrões existentes e demais locais a serem determinados pelos gestores da contratação.
- b) As cores a serem utilizadas para alvenaria serão o branco gelo ou neve e outras a critério da fiscalização. Marca de referência: Suvinal, Coral, Sherwin Williams, Colorline ou similar, as quais não deixem cheiro, recomendados pelos gestores da contratação.
- c) Limpeza de superfície, fazer a raspagem das partes soltas do substrato, efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco 80, 60, ou 30 conforme o caso, para eliminar partes soltas, e grãos salientes.
- d) Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa corrida para superfícies internas.
- e) Aplicar massa corrida PVA, em camadas finas, em duas ou três demãos conforme necessidade, sendo que cada camada depois de seca deverá ser lixada e removido o pó com pano úmido, antes da aplicação da camada seguinte, no caso de pinturas novas e ou reconstituição de pinturas danificadas. Marca de referência: Suvinal, Coral, Sherwin Williams, Colorline ou similar.
- f) Após a preparação, proceder à aplicação de selador acrílico, diluído conforme recomendações do fabricante, em 3 (três) demãos ou até que a superfície fique homogênea, sem manchas, riscos, observando-se o intervalo de secagem mínimo. Aguardar a secagem para efetuar a pintura final de acabamento. Marca de referência: Metalatéx, Coralplus, Suvinal ou similar;
- g) Aplicação de tinta acrílica fosca, nas cores definidas pela fiscalização, em duas ou três demãos até atingir o acabamento perfeito, no caso de pinturas novas e ou reconstituição de pinturas danificadas. Marca de referência: Suvinal, Coral, Sherwin Williams, Colorline ou similar.

#### 2.2.2.3 – Pintura das tubulações e equipamentos:

- a) Todas as tubulações expostas, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc. deverão ser pintados nas cores e padrões da ABNT para cada instalação e em comum acordo, conforme orientação dos gestores do contrato.
- b) Proceder a limpeza prévia das superfícies que ficam expostas às condições do tempo com água e sabão;
- c) Efetuar a lixação dos itens anteriormente mencionados para retirada do brilho

e garantir a aderência da nova camada de tinta.

- d) Aplicar massa acrílica, conforme necessidade, confirmando com a fiscalização, sendo que cada camada depois de seca deverá ser lixada e removido o pó com pano úmido, antes da aplicação da camada seguinte. Marca de referência: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, Colorline ou similar.

- e) Efetuar a aplicação de fundo próprio:

e.1) Fundo preparador para superfícies metálicas de ferro ou aço - Marca de referência: Universal Dulux Coral ou similar;

e.2) Fundo preparador para superfícies galvanizadas - Marca de referência: Super Galvite Sherwin Williams ou similar;

e.3) Fundo preparador para superfícies metálicas de alumínio - Marca de referência: Sherwin Williams (alumínio base cromato) ou similar;

e.4) Fundo selador epóxi para superfícies pintadas com tinta epóxi - Marca de referência: Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou similar;

e.5) Fundo preparador para superfícies em PVC - Marca de referência: Saturno, Acrilex ou Tec Screen ou similar.

- f) Efetuar a pintura segundo sua finalidade:

f.1) pintura com esmalte sintético, nas cores e padrões da ABNT e/ou do TRE-PR - Marca de referência: Suvinil ou similar;

f.2) pintura com tinta epóxi, bicomponente, alto brilho - Marca de referência: Suvinil, Coral, Sherwin Williams, Colorline ou similar;

f.3) pintura com tinta vinílica para PVC aparente - Marca de referência: Saturno, Acrilex ou Tec Screen ou similar.

#### 2.2.2.4 – Pinturas com esmalte sintético sobre superfícies metálicas:

- a) Efetuar limpeza prévia, remover toda a sujeira existente na superfície metálica com água e sabão.
- b) Remoção de pintura antiga (óleo ou esmalte sintético) com a utilização de removedor em pasta. Marca de referência: Maxiruber ou similar.
- c) Durante a execução dos serviços nas esquadrias e similares metálicos, das peças que estiverem em mau estado ou cuja pintura ou fundo estiver danificado deverão ser eliminados todos os vestígios de ferrugem com escova de aço, lixa e solvente e, ou em casos mais sérios, utilizar produtos desoxidantes e realizar tratamento antiferrugem.
- d) As graxas e gorduras devem ser eliminadas previamente à pintura com pano embebido em aguarrás ou Thinner.
- e) Todas as esquadrias e similares metálicos, etc., a serem pintados, deverão ser emassadas com a aplicação de massa plástica para correção de defeitos mais grosseiros, pois esta não dá acabamento perfeito, após sua secagem lixar e aplicar massa rápida, em camadas finas, para correção de pequenos defeitos, que será posteriormente lixada com lixa de 220 à 400 para acabamento liso. Marca de referência: Luxforde ou similar.
- f) Efetuar a aplicação de fundo próprio:

- 670 se desejar facilitar a aplicação. Acessórios:
- f.1) Fundo preparador para superfícies metálicas de ferro ou aço - Marca de referência Universal: Dulux Coral ou similar;
  - f.2) Fundo preparador para superfícies galvanizadas - Marca de referência: Super Galvite Sherwin Williams ou similar;
  - f.3) Fundo preparador para superfícies metálicas de alumínio - Marca de referência: alumínio base cromato Sherwin Williams ou similar.
- g) Proceder levemente a lixação do fundo com lixa fina, sem removê-lo, com o objetivo de tão somente eliminar o excesso de pó do fundo, que adere a superfície, e a aspereza, e após a lixação eliminar o pó com pano embebido em aguarrás e retocar com nova aplicação de fundo nos locais onde o mesmo foi retirado.
  - h) Aplicar a tinta de acabamento, já na cor definitiva, não deixando passar mais do que uma semana depois da pintura antiferruginosa (para não prejudicar a aderência), até atingir a cobertura necessária a um bom acabamento, para não aparecer uma cor diferente nos encaixes dos vidros, não completamente ocupados pela massa ou baguetes.
  - g) Efetuar tratamento antiferrugem e pintura segundo sua finalidade:
    - g.1) tratamento antiferrugem e pintura, com tinta esmalte branca e de cor alumínio opalescente em estruturas de ferro com diâmetro de 4 cm e 7 cm. Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para um perfeito acabamento;
    - g.2) tratamento antiferrugem onde for necessário e pintura com tinta esmalte na cor alumínio opalescente de grade de ferro com 1,80 metros de altura. Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para um perfeito acabamento;
    - g.3) pintura com tinta esmalte de cor branca em estruturas de ferro, planas, tipo escadas e estruturas em metal. O serviço inclui a limpeza e o tratamento antiferrugem. Deverão ser aplicadas quantas demãos forem necessárias para um perfeito acabamento.

b) Mexer bem o verniz poliuretano ou espátula II

#### 2.2.2.5 – Pintura sobre superfícies de madeira (portas, caixilhos, rodapés, bancos, etc.):

- a) Lixar a superfície da madeira até ficar lisa e polida com lixas média e fina 80, 100, 220, e 280, dependendo do estado da madeira, e no caso de repintura lixar até a retirada do brilho.
- b) As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc. Veios resinosos ou nós deverão ser primeiramente selados com verniz. Marca de referência: Knotting ou similar.
- c) Após o preparo da superfície, selar o substrato com aplicação tinta de fundo (óleo para madeira) indicada para preparação de superfícies de madeira em exteriores e interiores, diluindo-se até 20% com redutor 670 para aplicação com pistola convencional. Aguardar a secagem e proceder o lixamento com lixa fina grana 280, 320 ou 400, no caso de pinturas novas ou reconstituição de pinturas. Marca de referência: Suvinil, Sherwin Williams, Coral ou similar.
- d) Após o lixamento, proceder a limpeza com pano seco e aplicar massa à óleo para madeira, a base de resina alquídica longa em óleo, empregada para corrigir imperfeições em superfícies de madeira, com diluição de 5% de redutor

670 se desejar facilitar a aplicação. Após a secagem, lixar novamente, eliminar o pó e aplicar o acabamento sintético, nas cores definidas pelos gestores da contratação, em três ou mais demões até atingir acabamento perfeito, sendo a primeira demão com diluição de até 15%, e a segunda e/ou terceira demões com diluição de 10% de redutor 670, sendo vedado o uso de corantes. Marca de referência: Suvinil, Sherwin Williams, Coral, Osmocolor stain ou similar.

- e) Os procedimentos de pintura devem ser realizados com umidade relativa do ar inferior a 85% e temperatura entre 10°C e 40°C.
- f) Mexer bem a tinta de acabamento antes e durante a aplicação, com uma ripa ou espátula limpa.
- g) Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem.
- h) No caso de repinturas, proceder a limpeza, conforme recomendações já descritas e outras pertinentes, lixar para retirada do brilho e proceder à pintura em duas ou mais demões até atingir cobertura e acabamento perfeitos.
- i) A mistura da tinta deverá ser realizada com uma espátula ou haste retangular, já que objetos cilíndricos não proporcionam boa homogeneização, e deverá ser realizada com um material limpo, evitando-se a contaminação da tinta.
- j) Deve ser preparada mistura suficiente para aplicação da demão em toda a superfície do edifício, de forma a evitar diferenças na coloração.

#### **2.2.2.6 – Pintura Com Verniz Poliuretano Incolor Bicomponente Fosco (Fórum Eleitoral de Curitiba)**

- a) As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc Os procedimentos de pintura devem ser realizados com umidade relativa do ar inferior a 85% e temperatura entre 10°C e 40°C.
- b) Mexer bem o verniz poliuretânico antes e durante a aplicação, com uma ripa ou espátula limpa, para homogeneizar bem a mistura;
- c) Nas pinturas internas manter o ambiente ventilado, a fim de facilitar a secagem;
- d) No caso de repinturas, proceder a limpeza, conforme recomendações já descritas e outras pertinentes.

#### **2.2.2.7 – Pintura Com Verniz Incolor à Base De Resina Acrílica (para alvenarias de tijolos aparentes e demais locais indicados pelos gestores da contratação):**

- a) As superfícies deverão estar secas, livres de óleo, graxa, desmoldantes, ou quaisquer materiais estranhos.
- b) Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento, e no caso de repintura para retirada do brilho.
- c) A aplicação poderá ser feita com trincha rolo ou revólver sendo a primeira demão diluída com 50% de água e a segunda e terceira demões com 30% de água com temperatura entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar 85%. Marca de referência: Kresil ou similar, resina acrílica PRL, alto brilho.

- d) Homogeneizar bem o verniz antes e durante a aplicação, com uma ripa ou espátula limpa.
- e) Manter o ambiente bem ventilado, a fim de facilitar a secagem e não aplicar demões além das acima citadas, pois poderá acarretar problemas de branqueamento do filme em dias úmidos e chuvosos.
- f) Não aplicar o verniz quando o tempo estiver úmido ou em superfícies com umidade.

### **2.3 – Dos materiais:**

#### **2.3.1 – Das especificações técnicas:**

**2.3.1.1** - Tendo em vista o interesse público em adquirir produtos com qualidade necessária para garantir uma performance de rendimento e durabilidade adequada dos serviços, adotaremos como parâmetro o procedimento de que as tintas, massas, esmaltes e vernizes fabricados por empresas qualificadas no Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat) do Ministério das Cidades, tabelas constantes no endereço eletrônico [http://pbqph.cidades.gov.br/projetos\\_simac\\_psqs2.php?id\\_psq=65](http://pbqph.cidades.gov.br/projetos_simac_psqs2.php?id_psq=65), classificadas como "EMPRESAS QUALIFICADAS", estarão previamente aprovadas para a utilização, não sendo necessário nenhum outro procedimento de ensaio, e aquelas marcas que estão listadas e classificadas em tabela como "EMPRESAS NÃO CONFORMES" estão vetadas para a utilização, haja vista que aquelas já foram previamente testadas e aprovadas e estas foram previamente testadas e rejeitadas pelo próprio setor industrial produtor dos referidos produtos.

**2.3.1.1.1** - No caso de os materiais serem fabricados por empresas não participantes do programa retro mencionado, o licitante deverá fornecer, antes da liberação para a utilização e aplicação, laudo recente, inferior a 180 (cento e oitenta) dias, elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando que eles estão em conformidade com as seguintes normas:

TINTA ACRÍLICA PREMIUM	NBR 14940 Resistência à abrasão úmida NBR 14942 Determinação do poder de cobertura de tinta seca. NBR 14943 Determinação do poder de cobertura de tinta úmida
MASSA NIVELADORA	NBR 15303 Determinação da absorção de água de massa niveladora NBR 15312 Determinação da resistência à abrasão de Massa niveladora
ESMALTE SINTÉTICO E TINTA A ÓLEO	NBR 15299 Determinação de brilho NBR 15311 Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental NBR 15314 Determinação do poder de cobertura em película de tinta seca obtida por extensão NBR 15315 Determinação do teor de sólidos NBR 15077 Determinação da cor e da diferença de cor
VERNIZ	NBR 15299 Determinação de brilho NBR 15311 Determinação do tempo de secagem de tintas e vernizes por medida instrumental NBR 15315 Determinação do teor de sólidos

### **2.3.1.2 – Especificações técnicas dos materiais:**

- a) Tinta Acrílica Fosca Branco Gelo/Neve classificada na NBR – 11702 no item 4.5.1 e na NBR - 15079 Premium, vedada a utilização de tinta de classificação standard ou econômica; Resina à base de dispersão aquosa de copolímero, estireno acrílico, isento de metais pesados, sem cheiro e resistente à lavabilidade (norma NBR 14940).
- b) Tinta Acrílica para piso classificada na NBR – 11702 no item 4.5.6 e na NBR - 15079 Premium, vedada a utilização de tinta de classificação standard ou econômica; Resina à base de dispersão aquosa de copolímero, estireno acrílico, isento de metais pesados, sem cheiro e resistente à lavabilidade (norma NBR 14940).
- c) Massa Acrílica - Massa Acrílica classificada na NBR – 11702 no item 4.7.1; Resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílico, utilizada para corrigir imperfeições rasas nas superfícies externas ou internas.
- d) Fundo Preparador de Paredes - Base Água classificado na NBR – 11702 no item 4.1.2.7; Resina à base de dispersão aquosa de copolímero acrílico, utilizada para uniformizar a absorção e selar superfícies externas ou internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.
- e) Fundo preparador para Madeira: Produto à base de nitrocelulose, resinas sintéticas e alquídicas utilizadas para uniformizar a absorção das superfícies de madeira.
- f) Esmalte Sintético Fosco: Esmalte diluível em água Premium, acabamento fosco, lavável classificada na NBR 11702 no item 4.2.2.1.
- g) Verniz Fosco: Verniz diluível em água, com filtro solar. Não contém benzeno e metais pesados.
- h) Fundo para Metais: Resina à base de óleo vegetal semi-secativo modificado com fenólica, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos contendo metais pesados e secantes organometálicos óxidos de ferro (zarcão). Referência: Zarcolux, Suvinil, Coral.
- i) Desoxidante – antiferrugem: Desoxidante à base de ácido fosfórico e álcool etílico. Referência: Ferrox. Composição: ácido fosfórico.
- j) Solvente para limpeza de graxas e gorduras: Mistura de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e ésteres para a limpeza de tintas à base de solventes. Referência: Aguarrás.
- k) Solvente para diluição e limpeza de Esmalte Sintético: Mistura de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e ésteres para a diluição de tintas à base de solventes. Referência Comercial: Thinner.

**2.3.1.3 – Cores Padronizadas:** Deverão ser utilizadas as cores padronizadas pelo TRE-PR, salvo orientação do fiscal da contratação.

**2.3.1.3.1 – Para os IMÓVEIS DA CAPITAL,** as cores serão definidas a cada solicitação de serviços pelo fiscal da contratação, variando de acordo com a área que receberá o serviço.

**2.3.1.3.2 - Para os IMÓVEIS DO INTERIOR** as cores padronizadas são as seguintes:

- a) Muros e suas grades, ralos, mastros, tampa da cisterna – cor verde folha (escuro). Marca ref. Coral.
- b) Grades das janelas, porta da cozinha e portão do depósito de urnas – cor marrom bronze metálico automotivo, e uma demão de verniz automotivo.
- c) Piso do estacionamento, meio-fio, piso do depósito de urnas e calçadas externas – cor chumbo.
- d) Piso tátil e demarcação do estacionamento – cor amarela.
- e) Parede da fachada – cor verde. Marca/Cor ref. Greenfield (SW6439) e Suvinil Espinafre.
- f) Demais paredes externas – cor amarela. Marca/Cor ref. Sherwin Williams Golden Rule (SW6383) e Suvinil Marrocos;
- g) Paredes internas – cor branco gelo.

**2.3.1.3.3 - Nas áreas metálicas (grades, portões, portas)** deverá ser utilizado produto de proteção anticorrosiva e uniformização de superfície.

**2.3.1.3.4 - A indicação das marcas das tintas visam a padronização das cores dos Fóruns Eleitorais que possuem a mesma identidade em todas as comarcas visando facilitar o reconhecimento pelo eleitor.**

**2.3.1.3.5 - Caso a contratada utilize as marcas Renner, Coral ou Lukscolor as cores terão que ser equivalentes às marcas especificadas acima.**

**2.3.1.3.6 - Deverão ser aplicadas tintas nas cores padronizadas pelo TRE-PR e a sob orientação do fiscal do contrato.**

**2.3.1.3.6.1 - Caso a unidade reivindique utilizar cor e/ou tom de tinta diversa do padrão estabelecido, deverá providenciar a aquisição do material com recursos próprios, após anuência da autoridade competente.**

## **2.4 – Da solicitação de serviço:**

**2.4.1 – A seção gestora, observando a necessidade de execução de algum serviço de pintura, formalizará solicitação por mensagem eletrônica encaminhada à CONTRATADA, que deve manter atualizada sua conta de e-mail para que possa receber as notificações e demais comunicações da CONTRATANTE, sempre confirmando o recebimento da mensagem por escrito.**

**2.4.2 - A inexistência de retorno às mensagens eletrônicas encaminhadas pela CONTRATANTE ensejará comunicado primeiramente por meio**

telefônico e, persistindo a irregularidade e não atendimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do envio da mensagem, a CONTRATADA estará sujeira às sanções legais pertinentes, inclusive processo administrativo.

## 2.5 – Do recebimento dos serviços:

### 2.5.1 – Recebimento provisório:

2.5.1.1 - Provisoriamente, o recebimento se dará pelos servidores da Seção de Manutenção dos Imóveis da Capital – SMIC na capital, e nos imóveis do interior pelo responsável do Fórum Eleitoral ou seus substitutos oficialmente designados, os quais serão os fiscais da contratação, firmando o Termo de Recebimento Provisório de Serviços, quando serão aferidos se todos os serviços foram executados com a qualidade exigida por este Tribunal e cumpridas todas as disposições determinadas neste instrumento relativamente ao objeto contratado, inclusive a vedação da permanência de quaisquer resíduos no local.

2.5.1.2 - Caso seja constatado qualquer defeito/imperfeição nos serviços executados e/ou materiais utilizados, o serviço será recusado, devendo a Contratada providenciar o reparo no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do comunicado do fiscal, sem ônus ao TRE-PR.

### 2.5.2 – Recebimento definitivo:

2.5.2.1 - Constatada a regularidade dos serviços prestados e da documentação exigida, o Gestor efetuará o recebimento definitivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

## 2.6 – Das medições iniciais e autorização de serviços:

### 2.6.1 – Para imóveis da Capital:

2.6.1.1 – Após a solicitação do serviço pela seção gestora, a CONTRATADA encaminhará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, representante para, em conjunto com servidor da seção gestora, realizar as medições in loco da área a ser pintada.

2.6.1.2 – Após a formalização da medição inicial, a CONTRATANTE encaminhará mensagem eletrônica à CONTRATADA informando quais os quantitativos medidos, solicitando a concordância com as medições e envio de orçamento para aquele serviço específico.

2.6.1.3 – Estando CONTRATANTE e CONTRATADA de acordo com as medições realizadas, de posse do orçamento específico, o fiscal ou gestor, após consulta aos setores competentes, verificando haver disponibilidade orçamentária, autorizará a execução daquele serviço específico, estando a contratada vinculada à execução somente daqueles itens com o qual concordou, não podendo alegar posteriormente que surgiram novas demandas nos locais já verificados.

### 2.6.2 - Para imóveis do Interior:

2.6.2.1 – Após a solicitação do serviço pela seção gestora, efetuada somente após verificação de haver disponibilidade orçamentária, a CONTRATADA encaminhará até o local, dentro do prazo estabelecido para a entrega dos serviços, equipe para, antes do início dos serviços, efetuar, em conjunto com servidor responsável pelo imóvel, as medições da área a ser pintada e registro fotográfico de cada área abrangida (interna, externa, grades, muros, etc.).

demonstrando a situação do local antes da execução dos serviços.

**2.6.2.2** – Após a formalização da medição inicial, o fiscal local informará de imediato a seção gestora por meio de mensagem eletrônica, os quantitativos medidos.

**2.6.2.3** – Estando CONTRATANTE (fiscal local) e CONTRATADA de acordo com as medições realizadas, o fiscal local autorizará a execução dos serviços solicitados, estando a contratada vinculada à execução somente daqueles itens com o qual concordou, não podendo alegar posteriormente que surgiram novas demandas nos locais já verificados.

**2.6.2.4** – Deverá ser encaminhado, juntamente com a fatura, registro fotográfico dos locais que receberam os serviços.

## **2.7 – Das especificações gerais dos locais de execução dos serviços:**

**2.7.1** – Os serviços de recuperação de paredes e pintura serão executados em qualquer prédio utilizado pelo TRE-PR, quer seja próprio, cedido ou alugado, situados na capital, região metropolitana de Curitiba, litoral ou interior do Estado do Paraná, conforme disposto nos itens 1.2.1 e 1.2.2 do presente termo de referência.

**2.7.2** – O deslocamento dos profissionais designados pela empresa para a execução dos serviços será de responsabilidade da Contratada, devendo respeitar os prazos citados para realização das medições e entrega dos serviços.

**2.7.3** – Diante das particularidades referentes ao leiaute, à estrutura e aos tamanhos diferenciados dos imóveis da capital em relação aos do interior, a contratada deverá, sempre que houver necessidade, disponibilizar equipe específica para a realização da medição no prazo citado nos itens 2.7.1 e 2.7.2, não podendo alegar a execução de serviços em outras localidades do Estado, devendo fazer-se presente, disponibilizando pessoal técnico para executar as medições em conjunto com os servidores do TRE e funcionários para a execução das pinturas sempre que houver solicitação, conforme quantitativos máximos expostos no item 3.1.1.

**2.7.4** – Os atendimentos emergenciais deverão ser avaliadas em conjunto pelo responsável da empresa e pelo fiscal local, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da solicitação, independentemente da localização do imóvel.

**2.7.4.1** – As medições serão aprovadas pelo fiscal local e informadas de imediato à área gestora. A execução dos serviços emergenciais deverá ser iniciada em 02 (dois) dias úteis a contar da aprovação da medição.

**2.7.4.2** – Atendimentos emergenciais terão prioridade sobre outros serviços porventura em execução no mesmo período, no mesmo lote. A área gestora determinará novo prazo para a finalização de eventuais serviços paralisados.

**2.7.4.3** – São considerados emergenciais serviços em imóveis acometidos por catástrofes naturais ou não.

## **3 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

### **3.1 – Dos prazos de entrega dos serviços:**

**3.1.1** – O prazo para execução de cada serviço solicitado, na Capital e no Interior, será de acordo com a tabela abaixo, independente da área e da execução de serviços simultâneos abranger locais distintos.

ÁREA	PRAZO
Até 500 m <sup>2</sup>	10 (dez) dias úteis
De 501m <sup>2</sup> a 1000m <sup>2</sup>	20 (vinte) dias úteis
De 1001m <sup>2</sup> a 1500m <sup>2</sup>	30 (trinta) dias úteis
De 1501m <sup>2</sup> a 2000m <sup>2</sup>	40 (quarenta) dias úteis
De 2001m <sup>2</sup> a 2500m <sup>2</sup>	50 (cinquenta) dias úteis
De 2501m <sup>2</sup> a 3000m <sup>2</sup>	60 (sessenta) dias úteis

**3.1.1.1** – Os prazos estabelecidos são por local, em um mesmo lote. Os lotes são independentes entre si.

**3.1.1.2** – Caso a contratada tenha vencido mais de um lote, deverá manter equipes para atender simultaneamente, as demandas para os imóveis da Capital e do Interior, contando-se o prazo para a entrega do serviço a partir da autorização do fiscal ou gestor.

**3.1.1.3** – É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento dos prazos estabelecidos para cada lote, independentemente do número de lotes que seja vencedora.

**3.1.2** – O pagamento dos valores correspondentes aos serviços contratados ocorrerá proporcionalmente à sua efetiva execução e de acordo com a medição.

**3.1.3** – A empresa deverá elaborar cronograma de execução dos serviços considerando que as unidades estarão em plena atividade, com trânsito intenso de pessoas.

**3.1.4** – Os serviços deverão ser executados, preferencialmente, no período de expediente do TRE-PR, das 12:00 as 19:00h, porém, sem afetar o bom andamento das atividades. Excepcionalmente poderão ser executados em horários diversos, mediante agendamento com o responsável local.

### **3.2 – Da garantia:**

**3.2.1** - Os serviços objeto do presente Termo de Referência terão garantia de 01 (um) ano, contados do aceite final do TRE/PR. Para efeitos da garantia, serão considerados também os materiais utilizados para o cumprimento do objeto.

**3.2.2** - Caso seja constatado qualquer defeito/imperfeição nos serviços executados, ou nos materiais empregados, a Contratada deverá providenciar o reparo e/ou substituição no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados do comunicado do TRE, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

**3.2.3** - Os serviços não aceitos deverão ser refeitos, sem ônus para o TRE, quando for constatado o emprego de material inadequado ou a execução imprópria do serviço, à vista das especificações respectivas, sem que disto

resulte atraso na execução, ficando a contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas correspondentes.

### **3.3 – Da sustentabilidade:**

**3.3.1 -** A presente contratação envolve os três pilares do tripé da sustentabilidade (ambiental, econômico e social):

**3.3.1.1 – Ambiental:** quando propõe atitudes que possibilitem minimizar os riscos potenciais ao ambiente e à vida humana, animal e vegetal, tais sejam:

- a) Armazenar corretamente a tinta e instrumentos de trabalho de pintura.
- b) Não lavar as latas de tintas para não gerar efluentes poluidores, e sim esgotar todo o seu conteúdo em folhas de jornal ou restos de madeira.
- c) Guardar sobras de solventes em recipientes bem fechados, para uma utilização futura, ou enviá-los para empresas especializadas em recuperação ou incineração destes resíduos, apresentando documento próprio comprobatório da prática aplicada, para utilização futura das sobras e/ou de empresa especializada na recuperação ou descarte ecologicamente correto desses produtos.
- d) Recolher todo o lixo resultante das atividades, não deixando nenhum vestígio, ficando a cargo da empresa a remoção dos entulhos, assim como se responsabilizar pelo descarte ecologicamente correto, apresentando documento comprobatório de entrega dos resíduos gerados à empresa especializada para essa atividade.
- e) Responsabilizar-se pela destinação final dos resíduos das latas de tintas e outras embalagens vazias utilizadas na prestação do serviço de pintura.
- f) Apresentar junto com a Nota Fiscal, declaração informando a destinação final dos resíduos das latas de tintas e outras embalagens vazias utilizadas na prestação do serviço de pintura.
- g) Utilizar, com relação às tintas, a fim de atender a critérios sustentáveis, apenas produtos atóxicos, inodoros, livres de chumbo e/ou benzeno, sendo ao fiscal do contrato dada a possibilidade de verificação, ANTERIOR à execução dos serviços, da qualidade da tinta utilizada, caso seja de marca diferente das marcas de referência.

**3.3.1.2 – Econômico:** quando propõe atitudes que objetivam a preservação dos bens públicos e o uso correto dos materiais disponíveis, visando o bom uso dos recursos financeiros aplicados:

- a) Calcular sempre o volume que irá adquirir ou usar, evitando assim a sobra de resíduos.
- b) Responsabilizar-se pela proteção de móveis, equipamentos, pisos e outros acessórios existentes nas dependências, para que não sejam danificados por ocasião da realização dos serviços. O fiscal do contrato adotará os procedimentos para verificação do cumprimento desse item (cobertura dos móveis e equipamentos com lonas, deslocamentos dos móveis com cautela, etc.).
- c) Executar serviços em lotes regionais, aproveitando-se deslocamentos/roteiros.

- d) Contratação na modalidade RP, permitindo ampla competição e obtenção do melhor preço, além de garantir a utilização racional dos recursos orçamentários/financeiros, se e quando disponíveis.

**3.3.1.3 – Social:** quando destaca o indivíduo no seu campo de atuação, utilizando equipamentos de proteção individual e coletivo que visam a segurança dentro de um ambiente de trabalho que prima pela sustentabilidade, evidenciando atitudes socialmente justas, atuando positivamente com ações que visem garantir a saúde, a segurança e a integridade física dos trabalhadores, com equipamentos que minimizem os perigos de acidentes. Além disso, a conservação do imóvel visa preservar o ambiente de trabalho e a qualidade de vida dos servidores e usuários da Justiça Eleitoral.

### **3.6 – Da legislação específica:**

**3.6.1 -** A contratação terá ainda exigência de conformidade com as normas regulamentares pertinentes:

#### **3.6.2 – Normas técnicas:**

- a) NR 18 - Estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção;
- b) NR 6 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas fornecerem aos empregados, gratuitamente, os EPIs adequados ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento;
- c) NR-35 – estabelece as normas para empregador e empregado: deveres e parâmetros para execução de trabalho em altura com segurança e responsabilidade;
- d) Decreto 7746/2012 – estabelece critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública;
- e) ISO 14000 - Estabelece normas que determinam diretrizes para garantir a prática de gestão ambiental pelas empresas públicas e privadas;
- f) NBR 15382 - Estabelece o método para determinação da massa específica de tintas para edificações não industriais classificadas conforme ABNT NBR 11702;
- g) NBR 12311 - Fixa as condições exigíveis de segurança a serem observadas na execução de trabalhos de pintura ;
- h) NBR 7200 – Fixa o procedimento de execução de revestimento de paredes e tetos;
- i) NBR 10998 – Fixa as condições exigíveis para o fornecimento e o recebimento de tinta de acabamento acrílica, destinada à proteção de superfícies que tenham recebido previamente tinta de fundo adequada.
- j) NBR 11702 – Estabelece a classificação dos tipos de produtos empregados nas pinturas de edificações não industriais;
- k) NBR 12554 – Define os termos aplicáveis a tintas para edificações não industriais;
- l) NBR 13245 – Fornece diretrizes para a execução de pinturas em edificações não industriais, aplicadas aos diversos substratos, indicando os sistemas de pintura adequados.

**3.6.3 - A Fiscalização e Gestão Contratual são responsáveis pela rigorosa fiscalização dos itens que impactam na contratação objeto do presente estudo, de forma a garantir o cumprimento da legislação, resguardando os direitos do contratado e os interesses da Administração.**

**3.7 – Das demais obrigações da Contratada:**

**3.7.1 - Obedecer rigorosamente a legislação vigente da atividade, trabalhista, de segurança do trabalho e de sustentabilidade, assim como o Código de Defesa do Consumidor.**

**3.7.2 - Apresentar Procedimentos Técnicos de Trabalho, principalmente para trabalhos em altura, demonstrando que possui normatização de trabalho para os seus funcionários.**

**3.7.3 - Responsabilizar-se pela realização integral dos serviços contratados nos termos da legislação vigente.**

**3.7.4 - Desempenhar os serviços de maior complexidade em horários que não interfiram no bom andamento da rotina de trabalho do Contratante a critério do fiscal da contratação.**

**3.7.5 - Disponibilizar equipamentos e ferramentas em boas condições de utilização.**

**3.7.6 - Disponibilizar os materiais nos quantitativos necessários à perfeita execução dos serviços.**

**3.7.7 - Fornecer uniformes a todos os funcionários e orientar sobre os cuidados de higiene e conservação dos uniformes, de forma a garantir a adequada apresentação nos locais de trabalho.**

**3.7.8 - Fornecer a todos os funcionários EPI's (equipamentos de proteção individual) e EPCs pertinentes, nos moldes da NR 06, bem como ao fiel cumprimento, no que couber, de acordo com o serviço contratado, das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e às demais normas referentes à saúde e segurança do trabalhador, porventura aplicáveis.**

**3.7.8.1 - A empresa deverá orientar seus funcionários sobre a correta e obrigatória utilização dos EPIs e EPCs.**

**3.7.9 - Substituir definitivamente, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, qualquer profissional cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público. Fica vedado o retorno dos empregados substituídos às dependências do CONTRATANTE, mesmo que temporariamente.**

**3.7.10 - Designar preposto, em formulário próprio, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do documento contratual, constando nome, endereço, número de documentos, telefone, e-mail, assim como os poderes que lhe cabem.**

### **3.8 – Dos requisitos da contratação:**

**3.8.1** – Além da satisfação dos pressupostos legais inerentes à contratação com o Poder Público, o procedimento deverá contemplar as seguintes exigências.

**3.8.1.1** - O atendimento integral do disposto no item 2.

**3.8.1.2** - O fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços.

**3.8.1.3** - O cumprimento da legislação ambiental vigente.

**3.8.1.4** - O cumprimento da legislação trabalhista vigente.

**3.8.1.5** - A qualificação dos profissionais alocados para os serviços, em especial quanto aos itens obrigatórios de segurança do trabalho (trabalhos em altura).

**3.8.1.6** - A contratada deverá manter, durante toda vigência contratual, as condições habilitatórias e os requisitos de sustentabilidade exigidos no presente instrumento.

**3.8.1.7** - A exigência de requisitos que comprovem a solidez da empresa, como capital mínimo ou índice de solidez, a fim de evitar propostas ínfimas que inviabilizem o cumprimento das exigências.

## **4 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

### **4.1 – Da vistoria prévia:**

**4.1.1** - As proponentes poderão realizar vistoria prévia, arcando com o ônus de tal operação ou assumindo o risco de uma avaliação menos acurada, caso decida não realizá-la.

**4.1.2** - A proponente que decidir não realizar a vistoria e, eventualmente, subestimar sua proposta, estará incorrendo em risco típico do seu negócio, não podendo, futuramente, opô-lo contra a Administração para eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para rever este Termo de Referência.

**4.1.3** - A vistoria prévia deverá ser agendada em dia útil, no horário das 12h às 19h com os Chefes das respectivas Zonas Eleitorais.

**4.2** - As quantidades previstas no presente Termo de Referência são estimativas máximas, sendo certo que este Tribunal se reserva o direito de adquirir o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral, ou NÃO adquirir nenhum item.

**4.3** - Dúvidas referentes à contratação poderão ser sanadas com a Seção de Obras e Projetos deste TRE-PR, fone: (41) 3330-8801, para os serviços da Capital e, com a Seção de Manutenção de Imóveis do Interior deste TRE-PR, para os Fóruns Eleitorais do Interior pelos fones: (41) 3330-8608 ou 3330-8606, email: [smin@tre-pr.jus.br](mailto:smin@tre-pr.jus.br), das 12:00 às 19:00.